








TROUBA PATKOVÁ DN 800 STANDARTNÍ L=1000.....	9 ks
VTKOVÝ DÍL S ÚLOVÝM ČELEM	1 ks
VÝTOKOVÝ DÍL S ÚHLOVÝM ČELEM	1 ks

ŽB PREFABRIKOVANÁ TROUBA DN800 XD3, XF4

- ZÁSYB BUDE PROVEDEN ZHUTNĚNOU ZEMINOU Z NENAMRZAVÉHO MATERIÁLU, HUTNĚNÉHO PO VRSTVÁCH MAX. tl. 300 mm, $I_D=0,95$
- TROUBY BUDOU VYROBENY V POŽADOVANÝCH ROZMĚRECH, ÚPRAVY PREFABRIKÁTŮ NA STAVBĚ JSOU NEPŘÍPUSTNÉ
- **POUŽITÉ TROUBY MUSÍ BÝT SCHVÁLENY PRO POUŽITÍ NA STAVBÁCH SŽ**

Oprava propustku v km 12,123 na trati Horní Cerekev - Tábor

OBJEDNATEL:  **Správa železnic, s.o.**
Oblastní ředitelství Brno
 Kounicova 26
 611 43 Brno

 dipont		DIPONT s.r.o., projektová a inženýrská činnost Klišská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, CZ E: dipont@dipont.cz T: 00420 475 201 724		Zakázka: D22005	Datum: 11/2022
ODP. PROJEKTANT SO	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	Účel PD:	DSP	
ING. MARTIN PLŠEK	KARLA HROTKOVÁ, DiS.	ING. PETR NOVÁK	Měřítko:	1:50	
			Formát:	3xA4	
OBJEKT:			Část:	Paré:	
SO 201 Propustek v km 12,123			D.2.1.4		
PŘÍLOHA:			Příloha:		
SCHÉMA NOSNÉ KONSTRUKCE			6		