
trvalé lávkové zábradlí
km 32.850,000
D=46,77 mm
D=46,60 mm
kamenný těsr – zdivo tl. 32,0
hydroizolační nátěr
odvodňovací otvor Ø=100 mm se sběrnou vpustí Ø=200 mm
STANDARDNÍ DETAIL – viz výkres č. 08 "Detail odvodnění"
kamenný těsr – obložení zdiva odstraněného pro kamenný
těsr – viz výkres č. 07
vápenný a cementový malta
stěrka z nepropustného materiálu
patka (pochozí deska)
přilepený žlab z betonu
betonové lože C16/20 tl. 0,15
Konstrukce jednostranného podélného chodníku typ 2.1:
– kolejiště tvaru 60 /2 – nové
– pružné sekání SA14
– bezpodkladničové uspořádání
– betonové prahec tvar 1 – 300 kg/m – nové
– štěrkové lože tl. 31,5/63 tl. min. 0,35m, tl. lože dle typu
– konstrukční vrstva ze ŠK, tl. 0,30
– tl. 0,20m, míra zhutnění min Id=0,8
– zhutněný zemní pilíř skloněný sprvaa 5%
Konstrukce jednostranného podélného chodníku typ 2.2:
– kolejiště tvaru 60 /2 – nové
– pružné sekání SA14
– bezpodkladničové uspořádání
– betonové prahec tvar 1 – 300 kg/m – nové
– štěrkové lože tl. 31,5/63 tl. min. 0,35m, tl. lože dle typu
– konstrukční vrstva ze ŠK, tl. 0,30
– tl. 0,20m, míra zhutnění min Id=0,8
– zhutněný zemní pilíř skloněný sprvaa 5%
– zaoblovaná vrstva štěrkodrtí
– přesyp z propustného nenamrzlostného materiálu
– hrázový dil 03
– sklon svahu dle výkresu č. 40,10m
– vrtané cca po 1,5m
– tvořité betonové směs z betonu C16/20 XO tl. 0,10m
přikopová hubrice TZ24
betonové lože C16/20 XO tl. 0,15m
zdop vnějšího zemníku
0,38
0,65
3,32
6,70
3,20
1,700
1,700
1,700
3,200
0,655
0,788
3,32
2,00
4,30
2,00
5,92
3,51
2,65
2,10
278,878
278,724
278,781
278,631
278,681
278,531
278,581
278,431
278,481
278,331
278,381
278,231
278,281
278,131
278,181
278,031
278,081
277,931
278,031
277,881
278,031
277,881
278,031
277,881