POZNÁMKY

1. ČÍSELNÉ OZNAČENÍ SLOUPKU JE SHODNÉ S VYTYČOVACÍM VÝKRESEM A PODÉLNÝM ŘEZEM.
2. ČÍSLO SLOUPKU OZNAČENÉ MUSÍ SPLŇOVAT ČSN ISO 3864-1 AZ 4 (FOTOMETRICKÉ).
3. ČÍSLO ISO 7010 (VIZUÁLNÍ). UMÍSTĚNÍ ČÍSLOVÁNÍ SE UMÍSTĚLE NA KAŽDÉ PO 20 METRECH A SMĚROVÁNÍ (NIMI) BUDE VŽDY V NEJBLIŽŠÍMU UNIKOVÉMU VÝCHODU V PRŮ S ROZMĚRNÍM UNIKOVÝCH TABULEK 400 x 200 MM (MŽ METODICKÝ POKYN SŽ NA PHS A VNLY. V ART.VALNÍM ZNĚNÍ. ÚNIKOVÉ ZNAČENÍ BUDE OSAZENO KOLMO NA PHS.

1. POLE S PROVOZNÍM PRO ZÁSAH ZS BUDE OZNAČENO UMÍSTĚNÍM 3 KS OZNAČÍK
2. PRO ZÁSAH ZS BUDE PROVOZNÍ PROSTOR MEZI PHS A PODÉLNÝ PRVEK POUZE Z VNĚJŠÍ STRANY PHS PRO JEJICH ÚNIKOVÝ IDENTIFIKACE 24 H DENNĚ
4. VÝKRES ZOBRAZUJE ROZVINUTÝ POHLED LÍCE STĚNY (POHLED OD KOLEJE)

5. MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ ABSORPČNÍCH PANELŮ PHS BUDE URČENO V PRŮBĚHU PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY V ZÁVISLOSTI NA ZVOLENÉM TYPU PHS. PANELY MUSÍ STÁLÉ A MÍT SKLADNÝ POŽADAVKY NA FUNKČNOST STĚNY Z HLEDISKA ZÁVĚRU AKUSTICKÉ STUDIE, ŽIVOTNOSTI, MRAMBALZACI ÚDRŽBY.
POVRCHOVÉ ÚPRAVY A ESTETICKOSTI ZOHLEDU. POVRCH PANELY MUSÍ ZAROVNAT ODSTRETENOU NEPROPUSTNOSTÍ. PODRAMNÍ SEDLOVÉ PANELY MUSÍ BÝT ODOLNÉ PROTI VLIVU UV ZÁŘENÍ DLE ČSN EN 1109-1.
V NÁVRHU PRO VŠECHNY ZPRACOVANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A ROZPOČTY STAVBY SE POČÍTALO S BETONOVÝM VÝROBKY

ČÍSELNÉ OZNAČENÍ SLOUPKU	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
DÉLKA BETON.SLOUPKU C30/37-XF4 (mm)	4100	4100	3900	3900	3900	3900	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	5000	5000	5000	4100	4100	4100	4100	4100	4100	3900	3900
DÉLKOVÁ VÝŠKA PHS VČ. SOKLU (mm)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
VRCHNÍ LIC HŘÍBATE PILOTY (m n.m.)	210,705	210,705	209,205	209,205	209,205	209,205	210,705	210,705	210,705	210,705	210,705	210,705	210,705	210,705	210,705	210,705	210,705	210,705	210,705	210,705	209,205	209,205	209,205	210,705	210,705	210,705	210,705	210,705	210,705	210,905	210,905
DÉLKA PILOTY (mm)	4500	4500	4500	4500	4000	4000	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500

Orientační schema

Rozdělo vyznačené vrstvy

Parc

Revize:	Datum:	Popis:	Zpracoval:
002	30.11.2022	dokumentace pro přezkoumávání řízení	Ing. Jana Plašková
001	31.08.2022	dokumentace k přezkoumávání řízení	Ing. Jana Plašková

Stavebník / investor:	Správa železnic, státní organizace
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Generální ředitel SŽDC
Telefon:	Rozsáhlá 1404/19, 190 00 Praha 9

Zhotovitel dila:	**SEV + SP_Branický most**
Adresa:	Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3
Kontakt:	T: +420 477 012 250
	E: info@sudop.cz
Zhotovitel části / výměru:	**SUDOP EU a.s.**
Adresa:	Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3
Kontakt:	T: +420 477 012 250
	E: info@sudop.cz
Hlavní projektant (HIP):	ING. IVANA PTÁČKOVÁ
Spolučlánek:	ING. JANA PLAŠKOVÁ

Název stavby / akce:	**Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov**
Název části:	Provizorní koleje
Název objektu:	**SO 09-01-01 - Trať Praha-Krč - Tunel, PHS v úseku km 1,771-1,870 návrh**
Název přílohy:	Rozvinutý pohled
Název části přílohy:	Rozvinutý pohled - pravé kolej
Objednatel projektanta:	Označení přílohy:
Jméno: Ing. Jana Plašková	Jméno: Ing. Jana Plašková
Podpis:	Autorizační razítko:
Ing. Jana Plašková Praha	Tato technická část:

Označení (číslo):	**SO1700070**
Zakázka:	**20-004-A01**
Označení části:	**D.3.1.1**
Číslo objektu:	**SO 09-01-02**
Číslo přílohy:	**2 ... 055**
Stupeň dokumentace:	DUSP
Měřítko:	1:100
Formát:	A1
Měřeno datum zpracování:	30.11.2022
Počet listů:	1
Počet výkresů:	1

VEŠKERÁ PRÁVA K TOMUTO DÍLU NÁLEŽÍ SPRÁVĚ ŽELEZNIC A JEJÍM DODAVATELŮM. ZPRACOVÁNÍ, ROZMNOŽOVÁNÍ, ŠÍŘENÍ, ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ, ARCHIVACE A JAKÉKOLIV JINÉ UŽITÍ BEZ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU SPRÁVY ŽELEZNIC JE ZAKÁZÁNO.