

Rozvaděč RDOOS/EOV

rozvaděč dálkového ovládání systému DOOS

v provedení - HLINÍK



- dotykový 12" panel
- komunikace přes 1 x LAN, 2 x sériová linka RS485 galvanicky oddělená s pevností 6 kV
- možnost doplnění komunikačních protokolů
- možnost připojení až 255 zařízení na vstup
- napájení 230V/50Hz
- splňuje normu ČSN EN 60439-1

Rozvaděč RDOOS/EOV je nedílnou součástí systému DOOS – systému pro dálkové ovládání a monitoring venkovního osvětlení, elektrického ohřevu výhybek a ostatních elektrických technologických zařízení.

Komunikace s nadřízeným nebo podřízeným systémem probíhá přes síťové rozhraní LAN, MODBUS nebo sériovou linkou RS485 s možností doplnění o další známé protokoly. Rozvaděč R-DOOS/EOV splňuje podmínky směrnice SŽDC s.o, TS 2/2008-ZSE Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků, Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty

Technické specifikace:

jmenovité napětí	230V AC, 50 Hz
napěťová soustava	síť TN-C-S
jmenovité napětí pomocných obvodů	24 V DC
jmenovitý proud	6 A
zkratová odolnost	10 kA
krytí	IP 54
rozměry rozvaděče	600 x 420 x 220mm
hmotnost	18 kg