


Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc	

Název stavby/akce: <div> Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P8325 v km 126,462 na trati Český Těšín - Frýdek-Místek </div>		Označení (S-kód): S622000194	
Název části: <div>Kolejový svršek a spodek</div>		Označení zhotovitele: 21-003-35-513	
Název objektu: <div> Železniční svršek a spodek - t.ú. Frýdek - Místek (mimo) - ČeskýTěšín (mimo) </div>		Označení části: D.2.1.01 Označení objektu/komplexu: SK 01-21-02	
Název přílohy: <div>Vzorový příčný řez</div>		Číslo přílohy: 2. 0.0.3	
Název dílčí části přílohy: <div>Paré:</div>			
Kraj: <div>Katastrální území:</div>	TUDU: <div>2531</div>		
Moravskoslezský <div>Hnojník [640191]</div>			
Stupeň dokumentace: <div>DUSP+PDPS</div>	Datum zpracování: <div>8/2021</div>	Formáty: <div>3 x A4</div>	Měřítko: <div>1:100</div>

S-kód:										Stupeň dokumentace:					Část:					Objekt:					Podobjekt:			Příloha:					Revize:									
S	6	2	2	0	0	0	1	9	4	-	P	D	P	S	-	D	2	1	0	1	-	S	K	0	1	2	1	0	2	-	X	X	-	2	-	0	0	3	-	0	0	0



- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------|-------------|
| ASFALTOVÝ BETONOVÝ PRO OBRUSNÉ VRSTVY | (ČSN EN 13108-1) | ACO 11 | 40 mm |
| SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ | 0,30 kg/m ² (ČSN 73 6129) | | |
| ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY | (ČSN EN 13108-1) | ACL 16+ | 60 mm |
| SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ | 0,30 kg/m ² (ČSN 73 6129) | | |
| ASFALTOVÝ BETON PRO PODKL. VRSTVY | (ČSN EN 13108-1) | ACP16+ | 50 mm |
| INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ | 1,0 kg/m ² (ČSN 73 6129) | | |
| ŠTĚRKODŘ | (ČSN 73 6126) | ŠDA | 150 mm |
| ŠTĚRKODŘ | (ČSN 73 6126) | ŠDA | min. 150 mm |
| PODOŁÍ ZHUTNĚNÉ NA MODUL PŘETVÁRNOSTI | Edef,2=45MPa | | |

CELKEM KONSTRUKCE VOZOVKY min. 450 mm

Pozn.: V PŘÍPADĚ MÁLO ÚNOSNÉ ZEMNÍ PLÁNĚ BUDE PROVEDENA SANACE

VRSTVOU KAMENIVA FR.0/125 mm V TLOUŠŤCE MIN. 300 mm