

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET (KS,BM,M²)	POZNÁMKA
N 07		<b>OTVOROVÁ VÝPLŇ LUXFERY</b>  SKLENĚÉ TVÁRNICE BEZ DEKORU ROZMĚR TVÁRNICE 190x190x80 MM ROZMĚR OTVORU MIN. 1080x1100 MM PLOCHA OTVORU: 1,188 M²  BARVA TVÁRNICE: MATNÁ	1 KUS	PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NUTNO PŘEMĚRIT NA STAVBĚ!  MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM.  DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ.
N 01		<b>PLASTOVÉ OKNO</b>  ROVNÉ KŘÍDLO, 3 TĚSNĚNÍ, DVOJSKLO OKNO DVOUKŘÍDLÉ, PRAVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚČÍ LEVÉ OTEVÍROVÉ OSAZENO DO NOVÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PLASTOVÝ RÁM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, POVRCH HLADKÝ, POČET KOMOR 6 OCELOVÁ VÝZTUHA  BARVA: ŠEDÁ RAL 7015 V INT. I EXT. Uw = MINIMÁLNĚ 1,20 W/m².K KOVÁNÍ: INTERIÉR KLIKA, BARVA ŠEDÁ RAL 7015, PLASTOVÁ PARAPETNÍ/PODKLADNÍ PROFIL 30 MM PRO NAPOJENÍ VENKOVNÍHO A VNITŘNÍHO PARAPETU, 5 KOMOR	1 KUS	PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NUTNO PŘEMĚRIT NA STAVBĚ!  MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM.  DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ.  UVAŽOVÁNO S BARVOU RAL 7015, NEBO JÍ NEJBLIŽE PODOBNOU, NUTNO POROVNAT SE VZORNÍKEM VÝROBCE
N 02		<b>PLASTOVÉ OKNO</b>  ROVNÉ KŘÍDLO, 3 TĚSNĚNÍ, DVOJSKLO OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, SKLÁPĚČÍ OSAZENO DO NOVÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PLASTOVÝ RÁM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, POVRCH HLADKÝ, POČET KOMOR 6 OCELOVÁ VÝZTUHA  BARVA: ŠEDÁ RAL 7015 V INT. I EXT. Uw = MINIMÁLNĚ 1,20 W/m².K KOVÁNÍ: INTERIÉR KLIKA, BARVA ŠEDÁ RAL 7015, PLASTOVÁ PARAPETNÍ/PODKLADNÍ PROFIL 30 MM PRO NAPOJENÍ VENKOVNÍHO A VNITŘNÍHO PARAPETU, 5 KOMOR	1 KUS	PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NUTNO PŘEMĚRIT NA STAVBĚ!  MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM.  DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ.  UVAŽOVÁNO S BARVOU RAL 7015, NEBO JÍ NEJBLIŽE PODOBNOU, NUTNO POROVNAT SE VZORNÍKEM VÝROBCE
NS 03		<b>PLASTOVÉ OKNO</b>  ROVNÉ KŘÍDLO, 3 TĚSNĚNÍ, DVOJSKLO OKNO DVOUKŘÍDLÉ, LEVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚČÍ PRAVÉ OTEVÍROVÉ OSAZENO DO NOVÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PLASTOVÝ RÁM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, POVRCH HLADKÝ, POČET KOMOR 6 OCELOVÁ VÝZTUHA  BARVA: ŠEDÁ RAL 7015 V INT. I EXT. Uw = MINIMÁLNĚ 1,20 W/m².K KOVÁNÍ: INTERIÉR KLIKA, BARVA ŠEDÁ RAL 7015, PLASTOVÁ PARAPETNÍ/PODKLADNÍ PROFIL 30 MM PRO NAPOJENÍ VENKOVNÍHO A VNITŘNÍHO PARAPETU, 5 KOMOR	1 KUS	PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NUTNO PŘEMĚRIT NA STAVBĚ!  MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM.  DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ.  UVAŽOVÁNO S BARVOU RAL 7015, NEBO JÍ NEJBLIŽE PODOBNOU, NUTNO POROVNAT SE VZORNÍKEM VÝROBCE

Před výrobou budou všechny rozměry přeměřeny na stavbě, výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby.  
 Použité materiály, odstíny a detaily provedení budou odsouhlaseny investorem na vzorcích. Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických požadavků výrobců použitých materiálů.