

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET (KS,BM,M²)	POZNÁMKA
NS 05		PLASTOVÉ OKNO ROVNÉ KŘÍDLO, 3 TĚSNĚNÍ, TROJSKLO OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ OSAZENO DO NOVÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PLASTOVÝ RÁM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, POVRCH HLADKÝ, POČET KOMOR 7 OCELOVÁ VÝZTUHA BARVA: BÍLÁ V INTERIÉRU I EXTERIÉRU $U_w = \text{MINIMÁLNĚ } 0,96 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ KOVÁNÍ: INTERIÉR KLIKA, BARVA BÍLÁ, PLASTOVÁ PARAPETNÍ/PODKLADNÍ PROFIL 30 MM PRO NAPOJENÍ VENKOVNÍHO A VNITŘNÍHO PARAPETU, 5 KOMOR	1 KUS	PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NUTNO PŘEMĚRIT NA STAVBĚ! MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM. DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ.
NS 06		PLASTOVÉ OKNO ROVNÉ KŘÍDLO, 3 TĚSNĚNÍ, TROJSKLO OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ OSAZENO DO NOVÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PLASTOVÝ RÁM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, POVRCH HLADKÝ, POČET KOMOR 7 OCELOVÁ VÝZTUHA BARVA: BÍLÁ V INTERIÉRU I EXTERIÉRU $U_w = \text{MINIMÁLNĚ } 0,96 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ KOVÁNÍ: INTERIÉR KLIKA, BARVA BÍLÁ, PLASTOVÁ PARAPETNÍ/PODKLADNÍ PROFIL 30 MM PRO NAPOJENÍ VENKOVNÍHO A VNITŘNÍHO PARAPETU, 5 KOMOR	1 KUS	PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NUTNO PŘEMĚRIT NA STAVBĚ! MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM. DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ.
NS 07		PLASTOVÉ OKNO ROVNÉ KŘÍDLO, 3 TĚSNĚNÍ, TROJSKLO OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, SKLÁPĚCÍ OSAZENO DO NOVÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PLASTOVÝ RÁM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, POVRCH HLADKÝ, POČET KOMOR 7 OCELOVÁ VÝZTUHA BARVA: BÍLÁ V INTERIÉRU I EXTERIÉRU $U_w = \text{MINIMÁLNĚ } 0,96 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ KOVÁNÍ: INTERIÉR KLIKA, BARVA BÍLÁ, PLASTOVÁ PARAPETNÍ/PODKLADNÍ PROFIL 30 MM PRO NAPOJENÍ VENKOVNÍHO A VNITŘNÍHO PARAPETU, 5 KOMOR	1 KUS	PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NUTNO PŘEMĚRIT NA STAVBĚ! MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM. DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ.
NS 08		PLASTOVÉ OKNO ROVNÉ KŘÍDLO, 3 TĚSNĚNÍ, TROJSKLO OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, SKLÁPĚCÍ OSAZENO DO NOVÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PLASTOVÝ RÁM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, POVRCH HLADKÝ, POČET KOMOR 7 OCELOVÁ VÝZTUHA BARVA: BÍLÁ V INTERIÉRU I EXTERIÉRU $U_w = \text{MINIMÁLNĚ } 0,96 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ KOVÁNÍ: INTERIÉR KLIKA, BARVA BÍLÁ, PLASTOVÁ PARAPETNÍ/PODKLADNÍ PROFIL 30 MM PRO NAPOJENÍ VENKOVNÍHO A VNITŘNÍHO PARAPETU, 5 KOMOR	1 KUS	PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NUTNO PŘEMĚRIT NA STAVBĚ! MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM. DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ.

Před výrobou budou všechny rozměry přeměřeny na stavbě, výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby.
 Použité materiály, odstíny a detaily provedení budou odsouhlaseny investorem na vzorcích. Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických požadavků výrobců použitých materiálů.