








OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	POČET (ks/bm/m ²)	POZNÁMKA
	 1 750 / 1 360 MM	PLASTOVÉ OKNO ROVNÉ KŘÍDLO, 2 TĚSNĚNÍ, DVOJSKLO OKNO DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ OSAZENO DO STÁVAJÍCÍHO STAVEBNÍHO OTVORU PLASTOVÝ RÁM S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, POVRCH HLADKÝ BARVA: ŠEDÁ, RAL 7015, V INTERIÉRU I EXTERIÉRU Uw = MINIMÁLNĚ 1,20 W/m ² .K KOVÁNÍ: INTERIÉR KLIKA, BARVA ŠEDÁ RAL 7015, PLASTOVÁ PARAPETNÍ/PODKLADNÍ PROFIL 30 MM PRO NAPOJENÍ VENKOVNÍHO A VNITŘNÍHO PARAPETU	6 KS	PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ! MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM. DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ.
	 4 500 / 4 500 MM  ILUSTRACNÍ OBRÁZKY	PRŮMYSLOVÉ SEKČNÍ VRATAS INTEGROVANÝMI DVEŘMI DVOUSTĚNNÁ OCELOVÁ LAMELOVÁ VRATA LAMELA VYPLNĚNÁ POLYURETANOVOU PĚNOU O TL. 42 MM ROZMĚR OTVORU 4 500x4 500 MM SAMONOSNÁ KONSTRUKCE MATERIÁL VRAT: OCELOVÁ LAMELA, DVOUSTĚNNÁ POVRCH: OCEL POZINKOVANÁ LAKOVANÁ, BARVA ŠEDÁ RAL 7015 OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ ZAMYKÁNÍ ELEKTRICKÝ POHON DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ INTEGRAVANÉ DVEŘE ZAMYKATELNÉ ROZMĚR 950/2 100 MM	1 KS	PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ! MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM. DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ. UVAŽOVÁNO S BARVOU RAL 7015, NEBO JÍ NEJBLIŽE PODOBNOU, NUTNO POROVNAT SE VZORNÍKEM VÝROBCE POČET LAMEL DOHODNOUT S VÝROBCEM.
NS.76	 ILUSTRACNÍ OBRÁZEK	PŮDNÍ VLEZ - ROZMĚR 700/1200 MM - OHNIVZDORNÝ POKLOP - PRO VYSOKÉ STROPY - TL. POKLOPU 80 MM - BARVA POKLOPU BÍLÁ - KOVOVÉ STUPNĚ MEZI VAZNÍKY NUTNO VYROBIT DŘEVENOU VÝMĚNU = KOTVENÍ RÁM	1 KS	MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM. DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ.
NS.80	 ILUSTRACNÍ OBRÁZEK	STŘEŠNÍ VÝLEZ - ROZMĚR 660/780 MM - BEZ TEPELNĚTECHNICKÝCH POŽADAVKŮ - KOMPATIBILNÍ S PLECHOVOU KRYTINOU - VÝKLOPNÝ	1 KS	MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM. DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ A VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ.

Před výrobou budou všechny rozměry přeměřeny na stavbě, výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby. Použité materiály, odstíny a detaily provedení budou odsouhlaseny investorem na vzorcích. Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických požadavků výrobců použitých materiálů.