

<b>ZNACENI</b>	<b>KLASIFIKACE</b>	<b>ROZMER</b>
<b>P01</b>	bytová jednotka - obytné místnosti	370
NÁŠLAPNÁ VRSTVA	vinyl	2
KLADECÍ VRSTVA	systémové lepidlo	2
KROČEJOVÁ IZOLACE	univerzální tlumící pryžová podložka	3
KLADECÍ VRSTVA	systémové lepidlo	2
PENETRACE	systémový penetrační nátěr	
ROZNÁŠECÍ VRSTVA	2x sádkartonová/sádrovláknitá deska - dle zvoleného konkrétního systému - nutno celoplošně přetmelit	25
KROČEJOVÁ IZOLACE	Kročejová TI vhodná do plovoucích podlah	40
ROZNÁŠECÍ VRSTVA	SDK deska	10
VYROVNÁVACÍ VRSTVA	systémový suchý podsyp	21
SEPARAČNÍ VRSTVA	OSB deska	10
SEPARAČNÍ VRSTVA	PE folie	
PODKLADNÍ VRSTVA	PŮVODNÍ SKLADBA PODLAHY - suchý násyp s polštáři(proměnná tloušťka nad klenbou) 70mm - cementový potěr 35mm - cihelná křížová klenba 150mm - vnitřní omítka	255
<b>P02a</b>	bytová jednotka - zázemí	370
NÁŠLAPNÁ VRSTVA	dlažba keramická max. rozměr 300x300mm	10
KLADECÍ VRSTVA	systémové lepidlo	5
KROČEJOVÁ IZOLACE	univerzální tlumící pryžová podložka	3
KLADECÍ VRSTVA	systémové lepidlo	2
PENETRACE	systémový penetrační nátěr	
ROZNÁŠECÍ VRSTVA	2x sádkartonová/sádrovláknitá deska - dle zvoleného konkrétního systému - nutno celoplošně přetmelit	25
KROČEJOVÁ IZOLACE	Kročejová TI vhodná do plovoucích podlah	60
SEPARAČNÍ VRSTVA	OSB deska	10
SEPARAČNÍ VRSTVA	PE folie	
PODKLADNÍ VRSTVA	PŮVODNÍ SKLADBA PODLAHY - suchý násyp s polštáři(proměnná tloušťka nad klenbou) 70mm - cementový potěr 35mm - cihelná křížová klenba 150mm - vnitřní omítka	255
<b>P02b</b>	bytová jednotka - koupelna - místnosti se zvýšeným výskytem vlhkosti	372
NÁŠLAPNÁ VRSTVA	dlažba keramická max. rozměr 300x300mm	10
KLADECÍ VRSTVA	systémové lepidlo	5
KROČEJOVÁ IZOLACE	univerzální tlumící pryžová podložka	3
KLADECÍ VRSTVA	systémové lepidlo	2
HYDROIZOLACE	tekutá HI stěrka s aplikací pásek přes spáry a v rozích	2
PENETRACE	systémový penetrační nátěr	
ROZNÁŠECÍ VRSTVA	2x sádkartonová/sádrovláknitá deska - dle zvoleného konkrétního systému - nutno celoplošně přetmelit	25
KROČEJOVÁ IZOLACE	Kročejová TI vhodná do plovoucích podlah	60
VYROVNÁVACÍ VRSTVA	OSB deska	10
SEPARAČNÍ VRSTVA	PE folie	
PODKLADNÍ VRSTVA	PŮVODNÍ SKLADBA PODLAHY - suchý násyp s polštáři(proměnná tloušťka nad klenbou) 70mm - cementový potěr 35mm - cihelná křížová klenba 150mm - vnitřní omítka	255
<b>P00</b>	bytová jednotka - původní podlaha	370
NÁŠLAPNÁ VRSTVA	prkenné bednění	25
ROZNÁŠECÍ VRSTVA	šterkopískový násyp+polštáře (90x110)	160

SEPARAČNÍ VRSTVA	cementový potěr	35
NOSNÁ KCE	cihelná křížová klenba	150
POHLEDOVÁ VRSTVA	vnitřní omítka	

POZNÁMKA 1 : po obvodu místnosti musí být provedeno oddílování vrstev suché podlahy od okolních stěn. Použit může být např. pásek z izolace z minerální vaty v tloušťce alespoň 2 cm