

POLOŽKA Č.6

NÁZEV	X	L (mm)	Počet (ks)	CLK (m)
A	2800	4600	38	174,80
B	2600	4400	12	52,80
C	2400	4200	12	50,40
D	2200	4000	12	48,00
CELKEM			74	326,00



POLOŽKA Č.28

NÁZEV	L (mm)	Počet (ks)	CLK (m)
A	3100	36	111,60
B	3000	12	36,00
C	2800	25	70,00
D	2600	25	65,00
E	2400	75	180,00
F	2200	12	26,40
G	2000	12	24,00
H	1800	12	21,60
CELKEM		209	534,60

POLOŽKA Č.42

NÁZEV	X	Y	L (mm)	Počet (ks)	CLK (m)
A	425	605	1300	2	2,60
B	475	655	1400	4	5,60
C	525	705	1500	3	4,50
D	575	755	1600	4	6,40
E	625	805	1700	5	8,50
F	675	855	1800	3	5,40
G	725	905	1900	4	7,60
H	775	955	2000	4	8,00
CELKEM				29	48,60

VÝKAZ SÍTÍ φR6 - 100 x 100 mm

PLOCHA	PŘESAHY	CELKEM	HMOTNOST	
m^2	m^2	m^2	kg/m^2	kg
6,6	0,7	7,3	7,89	**57,5**



POLOŽKA Č.7

NÁZEV	X	L (mm)	Počet (ks)	CLK (m)
A	2800	4600	14	64,40
B	2600	4400	12	52,80
C	2400	4200	12	50,40
D	2200	4000	12	48,00
CELKEM			50	215,60

POLOŽKA Č.55

NÁZEV	X	L (mm)	Počet (ks)	CLK (m)
A	1245	1650	41	67,65
B	995	1400	12	16,80
C	795	1200	12	14,40
D	595	1000	24	24,00
CELKEM			89	122,85

VÝZTUŽ KÓTOVÁNA NA VNĚJŠÍ ROZMĚR DLE ČSN EN ISO 3766 (METODA A)



NEJMENŠÍ VNITŘNÍ PRŮMĚRY ZAKŘIVENÍ VÝZTUŽE DLE ČSN EN 1992-1-1 PRO OHYBY, HÁKY A SMYČKY:

d	=<16 mm	>16 mm
D	4d	7d

POZNÁMKY:

1. JEDNOTLIVÉ POLOŽKY BUDOU ROZMÍSŤOVÁNY OD KRAJŮ DLE HODNOTY KRYTÍ.
2. VÝZTUŽ BUDE VZÁJEMNĚ VODIVĚ PROPOJENA (VODIVÉ PROPOJENÍ BODOVÝMI SVARY PO OBVODU ARMOKOŠE) DLE POŽADAVKŮ TP 124.
3. VÝVODY PRO MĚŘENÍ BLUDNÝCH PROUDŮ BUDOU VODIVĚ PROPOJENY S VÝZTUŽÍ..
4. UMÍSTĚNÍ A POČET VÝVODŮ PRO MĚŘENÍ BLUDNÝCH PROUDŮ VIZ VÝKRES TVARU.
5. POLOŽKY OZNAČENÉ * BUDOU NA MÍSTĚ ZKRÁCENY DLE TVARU BEDNĚNÍ.
6. VÝZTUŽ DÍLU 3 JE VYKRESLENA V PŘÍLOHÁCH Č. D.2.7.1.1 A D.2.7.1.2, KTERÉ SPOLU TVOŘÍ JEDEN FUNKČNÍ CELEK S JEDNÍM VÝKAZEM VÝZTUŽE UVEDENÝM V PŘÍLOZE Č. D.2.7.1.2.

BETON DLE ČSN EN 206+A1
NOSNÁ KONSTRUKCE:
C30/37 – XF2, XD1, XC3 – Cl 0,4 – Dmax 22 – S3
– MAX. PRŮSAK 20 mm PODLE ČSN EN 12390-8

OCEL B500B (R) dle ČSN EN 42 0139 a TP 193
KRYTÍ MINIMÁLNÍ 40 mm
JMENOVITÉ 50 mm

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv — SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

TOP CON SERVIS s.r.o.	Vedoucí projektu	Zodpovědný projektant	Investor	MČ PRAHA VINOŘ
	ING. L. MAREK	ING. J. KARA	Místo stavby	MČ PRAHA 20
			Formát	14A4
	Vypracoval	Kontroloval	Datum	01/2023
	D. NOVOTNÝ	ING. L. MAREK	Účel	DUSP + PDPS
			Měřítko	1:50, 1:25, 1:10
TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel/fax: 284 021 740, email: topcon@topcon.cz			Č.zakázky	39-22
CYKLOSTEZKA A50 – PODCHOD STOLIŇSKÁ, PŘEDSTIHOVÝ OBJEKT SO 202 ŽB KONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉHO CHODNÍKU VČETNĚ ZASTŘEŠENÍ			Číslo kopie	Číslo přílohy D.2.7.1.1

VÝZTUŽ ŽB KONSTRUKCE – DÍL 3 ČÁST 1