



Služby v oblasti dopravního značení

**Jízdárenská 590/2a, 682 01 Vyškov,
Pobočka Hodonín**

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Přechodné dopravní značení

Stavba: „Rekonstrukce PZS v km 13,559 (P7321) na trati Kroměříž - Zborovice“

Investor: SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

Stupeň: TP

Vypracoval: Souralová Jana

Zakázkové číslo: 63/20

Datum: 2/2020

✓ **Seznam příloh:**

1. technická zpráva
2. celková situace s umístěným dopravním značením

✓ **Podklady:**

mapa uvedené lokality
prohlídka místa

✓ **Řešení:**

Dokumentace řeší návrh přechodného dopravního značení při stavbě „Rekonstrukce PZS v km 13,559 (P7321) na trati Kroměříž - Zborovice“

Uzavírka železničního přejezdu bude označena B 1 „zákaz vjezdu všech vozidel“ s výstražnými světly. Dále budou umístěny značky IP10a „slepá pozemní komunikace“, IP10b „návěst před slepou pozemní komunikací“, IP22 „změna organizace dopravy“, IS11a „návěst před objížděnkou“ a IS11b „směrová tabule pro vyznačení objížděny“.

Návrh dopravního značení vyplývá ze zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích (CDV Brno, TP 65) a ze zásad pro přechodné dopravní značení (CDV Brno, TP 66) přizpůsobených na místní podmínky a dopravní význam komunikací dotčených stavbou.

Dopravní značky svým tvarem budou odpovídat ČSN EN 12899-1, budou v reflexním (retroreflexním) provedení v základní velikosti a budou umístěny na sloupcích s červenými a bílými pruhy o šířce 100 mm. Uchycení dopravních značek včetně podstavců bude schváleného typu. Dopravní značky budou umístěny na sloupcích tak, aby spodní okraj nejnižší umístěné značky byl minimálně 600mm nad vozovkou. Značky budou umístěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek a provozu nedocházelo k jejich deformacím, posunutí, pootočení, a byly dostatečně vidět.