



Poznámky:

Rozvaděč NN: Skříňový, 7 polí
d.5400 x hl.1000 x v.2250 mm
krytí IP 40/00

Jmenovité napětí: Do 500V

Připojnice: Jeden systém holých přípojníc, natřených,
z elektrovedného hliníku

Nátěr: Kostra černá - odstín 9114
Dveře a kryty sedá - odstín 9111 tepaný

Hmotnost: 1 pole - 1 až 7 95kg

Provedení: Jednostranný - pouze zepředu s pevně
montovanou náplní s horními, zadním
a bočními kryty

Obsluha přístrojů: Spodní strana otevřená
V poli č.2 odečet z "V", "A", kW/h, cos φ,
ovládání po otevření dveří

Štítek rozvaděče:
Frygesta Frydek-Místek
v.č. 2284/6 r.v. 1997
Typ: JR-P
230/400V/400A/50Hz/IP40/00

Dle skutečnosti: 02/2019		Správa Stavebního úřadu, státní organizace Oblasti ředitelství Olomouc 5700 Stavba a elektroinstalace a energetika telefon: 1 77 36 65 0000 www.sbz.cz
Odpovědný proj.stavby:	-	Ing. Tomáš Raška
Projektant stavby:	-	
Techn. posoudil:	Kohoutek Lukáš	Č. stavby: -
Kreslil:	Čecháček Rudolf	
Kraj:	Olomoucký	Formát: 6 A4
Investor: -	Trat: -	
OE Olomouc pracoviště Olomouc Elektrická stanice OC 9610 Nerudova 1		Datum: 4/2007
		Stupeň: -
		Č. zakázky: -
		Měřítko: Č. výkresu: 94-703
Jednopolové schéma rozvaděče R NN		