

Závěrová tabulka odbočka JEZERNICE, elektrické zabezpečovací zařízení

Vlakové cesty		Nedodržení ZV:			
Př	OPř	Kód VZ před náv.	Náv. na ZC	Kód VZ před. náv.	Náv. na KC

1. Od Drahoťuš 1TK do Lipníku n. B. na 1TK

–	–	–	1L	● #1	–	–
–	–	–		⊗ #2	–	–
–	–	–		#3	–	–

2. Od Drahoťuš 1TK do Lipníku n. B. na 2TK

–	–	–	1L	● #1	–	–
–	–	–		⊗ #2	–	–
–	–	–		#4	–	–

3. Od Drahoťuš 2TK do Lipníku n. B. na 2TK /1

–	–	–	2L	● #1	–	–
–	–	–		⊗ #2	–	–
–	–	–		#3	–	–

4. Od Drahoťuš 2TK do Lipníku n. B. na 2TK /2

–	–	–	2L	● #1	–	–
–	–	–		⊗ #2	–	–
–	–	–		#4	–	–

5. Od Drahoťuš 2TK do Lipníku n. B. na 1TK

–	–	–	2L	● #1	–	–
–	–	–		⊗ #2	–	–
–	–	–		#4	–	–

POZNÁMKY PRO TABULKY NÁVĚSTĚNÍ:

DNS budou v základním stavu zhasnuty. Příslušná návěst bude rozsvěcována na základě povelu obsluh. pracovníka po zjištění výskytu drážního vozidla s poruchou palubní jednotky. Tento způsob bude zaveden do doby zřízení obousměrné komunikace mezi RBC a SZZ.

#1 Základní návěst DNS po zadání povelu obsluh. pracovníka a nepostavené VC.

#2 Povolující návěst DNS (rychlost v obvodu odbočky 40 km/h) po zadání povelu obsluh. pracovníka a při postavené VC.

#3 Rychlost v obvodu výh. pro dr. vozidla jedoucí pod dohledem ETCS v módu "plný dohled (FS)" je traťová, omezena fiktivními rychlostními. Jízda povolována v rozsahu MA s ukončením u "Stop značky ETCS" nebo "Lokalizační značky ETCS".

#4 Rychlost v obvodu výh. pro dr. vozidla jedoucí pod dohledem ETCS v módu "plný dohled (FS)" je 60km/h.

Zpracováno programem AutoCAD LT dne 7.9.2022, Křenek Radim

odbočka Jezernice, SZZ	0301
Tabulka návěstění	