

SO 01-13-01 tů. odb. Moravice (mimo) – Svybočné Heřmanice
(včetně) – železniční přejezd P7844 v km 17,407

–betonová dlažba	60 mm
–lože z drti 4/8	40 mm
–štěrkodrt 0/32	150 mm

SO 01-31-01 dešťová kanalizace

–zásep potrubí ŠD 0:÷32	
–obrys potrubí ŠP fr.0:4	
–HDPE korugovaná trouba pro zatížení chodníkem DN300	
–pískové lože ŠP fr.0:÷4	
–ŠD polštář fr.0:÷32	

- výšku uložení dešťové kanalizace vč.šachet přizpůsobit skutečnému uložení vodovodu tak, aby byla dodržena minimální vzdálenost křížení sítí dle ČSN
- po obnazeení potrubí bude zaměřena jeho skutečná výška, výšky nové kanalizace budou upraveny

Moravský
Beroun

(žel.přejezd)

silnice I/46

chodník – betonová dlažba
(SO přejezd)

původní dešťová kanalizace
– v místě výstražníku
a závozy odstranit

zátěr ŠD fr.max.0÷32,
zhutnění min. 98%PS
hutnit po max. 300mm

separační geotextilie

ŠP obsyp potrubí fr.0÷4

ŠP lože fr.0÷4

kanalizační potrubí HDPE DN300

polštář ŠD, fr.0÷32

SD 0.01-0.02 SD 0.01-0.02

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č. 121/2000 Sb. KOPIROVÁNA NEBO JINAK ROZŠÍŘOVÁNA BEZ SOUHLASU MORAVIA CONSULT Očmoio