

Sanační odvětrání s integrovanou PVC manžetou

Sanační odvětrání TOPWET

- integrovaná PVC manžeta (hydroizolační fólie na bázi PVC)
- určené k napojení na potrubí odvětrání kanalizace
- výška nad izolaci 300 mm, hloubka pod izolaci 200 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm (každých započatých 100 mm = 100 CZK bez DPH)
- součástí balení je dešťová krytka



Varianty

TWOP SAN 50 PVC	54–72 mm	1 370 Kč	Technický výkres	1
TWOP SAN 75 PVC	79–102 mm	1 440 Kč	Technický výkres	1
TWOP SAN 90 PVC	99–106 mm	1 570 Kč	Technický výkres	1
TWOP SAN 110 PVC	116–129 mm	1 670 Kč	Technický výkres	1
TWOP SAN 125 PVC	144–154 mm	1 770 Kč	Technický výkres	1
TWOP SAN 160 PVC	186–200 mm	2 310 Kč	Technický výkres	1

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. [Více informací](#)

Souhlasím

Technické informace a výkresová dokumentace

Prohlášení o shodě

Technický list

Výkresová dokumentace (DWG)

Lze kombinovat s následujícími produkty



Sanační těsnění



Dešťová krytka