




VÝROBKY BUDOU PROVEDENY DLE SKUTEČNĚ ZAMĚŘENÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ

POZNÁMKA :




JE NUTNÉ VŽDY OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY !!

+/- 0,000=213,050 - STÁVAJÍCÍ - NEMĚNÍ SE			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT PROJEKT 505, spol. s r.o. Jižní svahy 12, 621 00 Brno - Ivanovice Ing. Vladimír Res +420 608 966 283 Ing. arch. Dalibor Res +420 606 575 025	PROJEKTANT ČÁSTI PD PROJEKT 505, spol. s r.o. Jižní svahy 12, 621 00 Brno - Ivanovice Ing. Vladimír Res +420 608 966 283 Ing. arch. Dalibor Res +420 606 575 025	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
	INVESTOR SPRÁVA ŽELEZNIC STÁTNÍ ORGANIZACE Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Vladimír Res +420 608 966 283 e-mail: r.vladimir@volny.cz	DATUM 12 / 2018
ČÁST PD D1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	NÁZEV STAVBY BRNO MALOMĚŘICE , DIESELCENTRÁLA CELKOVÁ OPRAVA PARC.Č 1897/52, K.Ú. BRNO - MALOMĚŘICE INVENTÁRNÍ ČÍSLO: IC6000318599		STUPEŇ PD DPS
			FORMÁT 4 A 4
OBJEKT SO-01	BRNO MALOMĚŘICE - DIESELCENTRÁLA PARC.Č 1897/52, K.Ú. BRNO - MALOMĚŘICE INVENTÁRNÍ ČÍSLO: IC6000318599		ČÍSLO ZAKÁZKY 18/639200303
NÁZEV PŘÍLOHY VÝPIS VÝROBKŮ - OKEN A DVEŘÍ - PL - VÝMĚNA VÝPLNÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ	MĚŘÍTKO		ČÍSLO PŘÍLOHY D 26 A



VÝMĚNA VÝPLNÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - DIESELCENTRÁLA MALOMĚŘICE - CELKOVÁ OPRAVA

Pol.	Schema	Popis	Ks
PL 01		OKNO Z PLASTOVÉHO PROFILU DO OTVORU 1500/1500 MM DVOJDÍLNÉ, VERTIKÁLNĚ DĚLENÉ POUTCEM OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ, KOVÁNÍ STANDARDNÍ S MIKROVENTILACÍ OKNO HLADKÉ - ODSTÍN HLINÍKOVÝ RAL 9006 KLIKA - ODSTÍN HLINÍKOVÝ ZASKLENÍ ČIRÝM IZOLAČNÍM TROJSKLEM SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO MIN. Un = 1,2 W/m2K  PARAPETY VIZ. SAMOSTATNÉ VÝPISY	1.NP - 5 KS 2.NP - 5 KS
PL 02		OKNO Z PLASTOVÉHO PROFILU DO OTVORU 600/900 MM JEDNODÍLNÉ, OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ, KOVÁNÍ STANDARDNÍ S MIKROVENTILACÍ OKNO HLADKÉ - ODSTÍN HLINÍKOVÝ RAL 9006 KLIKA - ODSTÍN HLINÍKOVÝ ZASKLENÍ ČIRÝM IZOLAČNÍM TROJSKLEM SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO MIN. Un = 1,2 W/m2K  PARAPETY VIZ. SAMOSTATNÉ VÝPISY	1.NP - 3 KS 2.NP - 3 KS
PL 03		DVEŘE VNĚJŠÍ, Z PLASTOVÉHO PROFILU DO OTVORU 1160/2140 MM O ROZMĚRU CCA 1130/2120 MM O PRŮCHOZÍ ŠÍŘCE CCA 990/2090 MM OTEVÍRAVÉ, PLNĚ, LEVĚ KOVÁNÍ PANIKOVÉ KLIKA / KLIKA ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE HLADKÉ - ODSTÍN HLINÍKOVÝ RAL 9006 KLIKA - ODSTÍN HLINÍKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ DVEŘE Un = 1,2 W/m2K  VNĚJŠÍ POHLED BÍLÝ HLINÍK - RAL 9006	1.NP - 1 KS
VÝROBKY BUDOU PROVEDENY DLE SKUTEČNĚ ZAMĚŘENÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ VŠECHNA OKNA BUDOU OPATŘENA MIKROVENTILACÍ			

VÝMĚNA VÝPLNÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - DIESELCENTRÁLA MALOMĚŘICE - CELKOVÁ OPRAVA

Pol.	Schema	Popis	Ks
PL 04		OKNO Z PLASTOVÉHO PROFILU DO OTVORU 1800/1800 MM ČTYŘDÍLNÉ, HORIZONTÁLNĚ A VERTIKÁLNĚ DĚLENÉ POUTCEM HORNÍ DÍLY VÝKLOPNÉ, OVLÁDANÉ PÁKOU DOLNÍ DÍLY OTEVÍRAVÉ KOVÁNÍ STANDARDNÍ S MIKROVENTILACÍ OKNO HLADKÉ - ODSTÍN HLINÍKOVÝ KLIKA - ODSTÍN HLINÍKOVÝ ZASKLENÍ ČIRÝM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO Un = 1,2 W/m2K  PARAPETY VIZ. SAMOSTATNÉ VÝPISY	1.NP - 5 KS
PL 05		OKNO Z PLASTOVÉHO PROFILU DO OTVORU 900/1200 MM JEDNODÍLNÉ, OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ, KOVÁNÍ STANDARDNÍ S MIKROVENTILACÍ OKNO HLADKÉ - ODSTÍN HLINÍKOVÝ RAL 9006 KLIKA - ODSTÍN HLINÍKOVÝ ZASKLENÍ ČIRÝM IZOLAČNÍM TROJSKLEM SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO MIN. Un = 1,2 W/m2K  PARAPETY VIZ. SAMOSTATNÉ VÝPISY	2.NP - 1 KS
PL 06		OKNO Z PLASTOVÉHO PROFILU DO OTVORU 900/1810 MM DVOUDÍLNÉ, FIXNÍ OKNO HLADKÉ - ODSTÍN HLINÍKOVÝ RAL 9006 ZASKLENÍ ČIRÝM IZOLAČNÍM TROJSKLEM SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO MIN. Un = 1,2 W/m2K  PARAPETY VIZ. SAMOSTATNÉ VÝPISY	2.NP - 1 KS
VÝROBKY BUDOU PROVEDENY DLE SKUTEČNĚ ZAMĚŘENÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ VŠECHNA OKNA BUDOU OPATŘENA MIKROVENTILACÍ			

VÝMĚNA VÝPLNÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - DIESELCENTRÁLA MALOMĚŘICE - CELKOVÁ OPRAVA

Pol.	Schema	Popis	Ks
PL 07		OKNO Z PLASTOVÉHO PROFILU DO OTVORU 900/1830 MM DVOUDÍLNÉ, HORIZONTÁLNĚ DĚLENÉ POUTCEM HORNÍ DÍL VÝKLOPNÝ, OVLÁDANÝ PÁKOU DOLNÍ DÍL FIXNÍ KOVÁNÍ STANDARDNÍ OKNO HLADKÉ - ODSTÍN HLINÍKOVÝ KLIKA - ODSTÍN HLINÍKOVÝ ZASKLENÍ ČIRÝM IZOLAČNÍM TROJSKLEM SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO Un = 1,2 W/m2K  PARAPETY VIZ. SAMOSTATNÉ VÝPISY	2.NP - 1 KS
PL 08		OKNO Z PLASTOVÉHO PROFILU DO OTVORU 1100/1340 MM JEDNODÍLNÉ, OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ, KOVÁNÍ STANDARDNÍ S MIKROVENTILACÍ OKNO HLADKÉ - ODSTÍN HLINÍKOVÝ RAL 9006 KLIKA - ODSTÍN HLINÍKOVÝ ZASKLENÍ ČIRÝM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO MIN. Un = 1,2 W/m2K  PARAPETY VIZ. SAMOSTATNÉ VÝPISY	1.NP - 1 KS
VÝROBKY BUDOU PROVEDENY DLE SKUTEČNĚ ZAMĚŘENÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ VŠECHNA OKNA BUDOU OPATŘENA MIKROVENTILACÍ			