KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ | k.ú.: Kuřim | k.ú.: Kuřim
DRUH ÚZEMÍ | intravilán | intravilán | extravilán

PODÉLNÝ PROFIL 1:500/50
KOLEJ č. 2
(km 17,960- km 19,451)

Typ zajišťovací značky

konzola (K)	sloupek	(Sl)	
hlub. (Hl)		konzola na sloupku (N)	

BRNO–KŘ.POLE

ODVODNĚNÍ
LEVOSTRANNÉ
PRAVOSTRANNÉ

VÝŠKA ZZ (Bpv)

O = vodorovná vzdálenost zaj. značky od osy koleje, - vlevo, + vpravo (m)

V = svislá vzdálenost zaj. značky k hvalesti TK + značka je pod TK, - nad TK (mm)

OZNAČENÍ ZZ

ZDVIH TK (m)

NOVÉ KÓTY TK

STÁVAJÍCÍ KÓTY TK

SROV. ROVINA

SKLON. POMĚRY

SMĚR. POMĚRY

STANIČENÍ PŘÍČ. ŘEZU

VZDÁLENOST PŘÍČ. ŘEZŮ

SANACE PRACOVNÍHO PODLOŽÍ
TYP SVRŠKU

SO_05-17-01
Žel. Kuřim,
železniční svršek

SO_05-16-01
Žel. Kuřim,
železniční spodek

295,626

Rv=8000m
tg=0,70in
y=0,00m

294,187

Rv=8000m
tg=0,70in
y=0,00m

293,016

NÁSTUPIŠTĚ č.2 dl. 250m, výška hrany nad TK 550mm
SO_05-16-02

Rv=8000m
tg=0,70in
y=0,00m

292,068

Rv=8000m
tg=0,70in
y=0,00m

290,954

Rv=8000m
tg=0,70in
y=0,00m

290,760

TIŠNOV

SO_05-17-01
Žel. Kuřim,
železniční svršek

SO_05-16-01
Žel. Kuřim,
železniční spodek

291,140

290,00m Bpv

18,0 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | 18,4 | 18,5 | 18,6 | 18,7 | 18,8 | 18,9 | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,4

R=704,75m
V=125mm/0, D=147mm, H=90mm, alfa=04,4455g
Lk=139,670m, Ls=118,880m, Lk=139,670m

R=8000m
V=125mm/0, D=0mm, H=0mm, alfa=0,7397g
Lk=0,000m, Ls=0,000m, Lk=0,000m