

VZOROVÉ SCHÉMA POHLED B M1:50

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 500×300×250 mm
duté tvarovky vyplněné betonem
C25/30 - XF1,XC3,XA1

RD

CHODNÍK z betonových dlaždic 1000×500×60 mm
Kladecká vrstva - frakce 4 / 8 tl. 40 mm
Štěrkový podsyp - frakce 0 / 32 tl. 100 mm
Zásyp - mírné zhutnění v dolní části (PS=85%)
Rostlý terén

vodorovná izolace

zásyp ŠD
fr. 8/16 mm na fólii

podkladní beton C16/20 tl. 100 mm
zemnicí páspek po celém obvodu základu

vstup pro kabely
flexibilní hadice 160mm 3x

vstup pro kabely
flexibilní hadice 50mm 2x

základ š. 3600

Volný prostor tl. 400 mm
Štěrkový zásyp - frakce 8/16 tl. 300 mm
Zásyp - mírné zhutnění v dolní části (PS=85%) tl. 500 mm
Rostlý terén

RD

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 500×300×250 mm
duté tvarovky vyplněné betonem
C25/30 - XF1, XC3, XA1

společná přístrojová
skříň pro přejezdy

CHODNÍK z betonových dlaždic 1000×500×80 mm
Kladelci vrstva - frakce 4 / 8 tl. 40 mm
Štěrkový podsyp - frakce 0 / 32 tl. 100 mm
Zásyp - mírné zhutnění v dolní části (PS=85%)
Rostlý terén

podkladní beton C16/20 tl. 100 mm
zemniční pásek po celém obvodu základu

štěrkový podsyp
frakce 8/16 mm tl. 100 mm
vstup pro kabely
flexibilní hadice 50mm 2x

2,5

základ š. 2500

zásyp ŠD
fr. 8/16 mm na fólii

vstup pro kabely
flexibilní hadice 160mm 3x

Volný prostor tl. 400 mm
Štěrkový zásyp - frakce 8/16 tl. 300 mm
Zásyp - mírné zhutnění v dolní části (PS=85%) tl. 500 mm
Rostlý terén

Architectural drawing of a foundation plan (Základní deska) showing two views: POHLED B (top view) and POHLED A (side view).

POHLED B (Top View):

- Overall dimensions: 4900 mm (width) x 6000 mm (depth).
- Foundation slab dimensions: 3600 mm (width) x 2500 mm (depth).
- Central column dimensions: 3000 mm (width) x 3000 mm (depth).
- Dimensions from the center of the column to the edges of the foundation slab: 300 mm (left), 300 mm (right), 300 mm (top), and 300 mm (bottom).

POHLED A (Side View):

- Shows the vertical profile of the foundation slab and the central column.
- Dimensions: 3000 mm (height of the column) and 300 mm (width of the column).
- Labels: "CHODNÍK z betonových dlaždic 1000x500x80 mm" (walkway made of concrete tiles) and "ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 500x300x250 mm duté tvarovky vyplněné betonem C25/30 - XF1, XC3, XA1" (lost formwork 500x300x250 mm, hollow concrete blocks filled with concrete C25/30 - XF1, XC3, XA1).

The drawing also includes a section line A-A and a dashed line indicating the "hranice výkopu" (excavation boundary).

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
5 6 3 3 1 7 0 0 0 7 7 7	D U R X	D 2 2 2 0 1	S 0 0 1 7 2 2 0 1	X X	2 0 0 1	0 0 0
[Prostor pro další informace]						