

FASÁDNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ			
Pol.	Schema	Popis, normy	Počet ks
<div> <div>9</div> <div>F</div> </div>		<p>DVEŘE EXTERIEROVÉ O SVĚTLÝCH ROZMĚRECH 800/1970 DO STAVEBNÍHO OTVORU 900/2010mm OTEVÍRAJÉ DO EXTERIERU, PRAVÉ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DVEŘÍ JAKO CELKEM $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot K$</p> <p>DVEŘNÍ KŘIDLO Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU LAKOVÁNÍM V BAREVNÉM ODSŤINU RAL 7005, Z INTERIEROVÉ STRANY SVĚTLE ŠEDĚM, VÝPLŇ TEPELNOU IZOLACÍ Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU</p> <p>ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU LAKOVÁNÍM V BAREVNÉM ODSŤINU RAL 7005</p> <p>PRÁH NEREZOVÝ</p> <p>KOVANÍ KLIKA/KLIKA, MATERIÁL ČESANÝ NEREZ</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAV. OTVORŮ NA STAVBĚ</p>	5 ks.
<div> <div>10</div> <div>F</div> </div>		<p>DVEŘE EXTERIEROVÉ O SVĚTLÝCH ROZMĚRECH 800/1970mm DO STAVEBNÍHO OTVORU 900/2010mm OTEVÍRAJÉ DO EXTERIERU, PRAVÉ A LEVÉ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DVEŘÍ JAKO CELKEM $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot K$</p> <p>DVEŘNÍ KŘIDLO Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU LAKOVÁNÍM V BAREVNÉM ODSŤINU RAL 7005, Z INTERIEROVÉ STRANY SVĚTLE ŠEDĚM, VÝPLŇ TEPELNOU IZOLACÍ Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU</p> <p>ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU LAKOVÁNÍM V BAREVNÉM ODSŤINU RAL 7005</p> <p>PRÁH NEREZOVÝ</p> <p>KOVANÍ KLIKA/KLIKA, MATERIÁL ČESANÝ NEREZ</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAV. OTVORŮ NA STAVBĚ</p>	<div>P 1 ks.</div> <div>L 1 ks.</div>
název:	PS Prostějov, p.č. 8100/36, oprava objektu		<div>archivní číslo:</div> <div>2 . 013</div> <div>strana:</div> <div>5</div>