

Návrh parametrů GPK

		R	V l=100	V l=130	V l=150	Vnk	D	I	I	I	Lk	I=100	I=130	I=150	I=270	
		[m]	[km/h]	[km/h]	[km/h]	[km/h]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	n	n	n	n	
							max 150	(max 100)	(max 130)	(max 150)	(max 270)	voleno				min 6V
Chlumec - Hradec hlavní koleje																
NAVAZUJÍCÍ STAVBA		680	110	120	120	145	120	89,97	129,88	129,88	244,85	132,000	10,00	9,17	9,17	7,59
1		934	130	140	145	160	120	93,51	127,62	145,63	203,43	156,000	10,00	9,29	8,97	8,13
2		2 004	140	150	160	160	80	35,41	52,49	70,74	70,74	150,000	13,39	12,50	11,72	11,72
3		1 128	140	150	160	160	120	85,04	115,37	147,80	147,80	154,000	9,17	8,56	8,02	8,02
4		1 414	160	160	160	160	120	93,64	93,64	93,64	93,64	160,000	8,33	8,33	8,33	8,33
5		85 000	160	160	160	160	0	3,55	3,55	3,55	3,55	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
6		5 000	160	160	160	160	0	60,42	60,42	60,42	60,42	50,000	0,00	0,00	0,00	0,00
7		5 000	160	160	160	160	0	60,42	60,42	60,42	60,42	50,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8		3 900	160	160	160	160	40	37,46	37,46	37,46	37,46	56,000	8,75	8,75	8,75	8,75
9		18 000	160	160	160	160	0	16,78	16,78	16,78	16,78	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10		18 000	160	160	160	160	0	16,78	16,78	16,78	16,78	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11		2 804	160	160	160	160	59	48,73	48,73	48,73	48,73	95,000	10,06	10,06	10,06	10,06
12		18 000	160	160	160	160	0	16,78	16,78	16,78	16,78	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13		18 000	160	160	160	160	0	16,78	16,78	16,78	16,78	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14		17 505	160	160	160	160	0	17,26	17,26	17,26	17,26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
15		17 500	160	160	160	160	0	17,26	17,26	17,26	17,26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
16		3 804	160	160	160	160	44	35,41	35,41	35,41	35,41	71,000	10,09	10,09	10,09	10,09
17		5 000	160	160	160	160	0	60,42	60,42	60,42	60,42	50,000	0,00	0,00	0,00	0,00
18		1 214	150	160	160	160	130	88,70	118,83	118,83	118,83	168,227	8,63	8,09	8,09	8,09
19		5 000	160	160	160	160	0	60,42	60,42	60,42	60,42	50,000	0,00	0,00	0,00	0,00
20		8 000	160	160	160	160	0	37,76	37,76	37,76	37,76	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
21		8 000	160	160	160	160	0	37,76	37,76	37,76	37,76	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
NAVAZUJÍCÍ STAVBA		355	80	80	80	80	120	92,73	92,73	92,73	92,73	80,000	8,33	8,33	8,33	8,33
NAVAZUJÍCÍ STAVBA		900	80	80	80	80	80	3,91	3,91	3,91	3,91	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00