TVAR VTOKOVÉHO ČELA

M 1:50, 25

POHLED
- VTOKOVÉ ČELO



PŘÍČNÝ ŘEZ
- VTOKOVÉ ČELO



PŮDORYS
- VTOKOVÉ ČELO



PŘÍČNÝ ŘEZ ŘÍMSY
M 1:10
- VÝZTUŽ ŘÍMSY



PŘÍČNÝ ŘEZ
M 1:10
- TVAR ŘÍMSY



BETON:

ZÁKLAD	Beton ČSN EN 206 - C25/30 - XA1, XF1
DŘÍK	Beton ČSN EN 206 - C25/30 - XC4, XF2
ŘÍMSA	Beton ČSN EN 206 - C 30/37 - XC4,XF3

OCEL:

BETONÁŘSKÁ B 500B

NEJMENŠÍ VNITŘNÍ PRŮMĚRY ZAKŘIVENÍ VLOŽEK dr



KRYTÍ VÝZTUŽE:

MINIMÁLNÍ 40 mm
JMENOVITÉ 50 mm

VÝZTUŽ JE KÓTOVANÁ DO OSY PRUTŮ

POZNÁMKY:

1. ZKOSENÍ VŠECH VIDITELNÝCH HRAN 20 x 20 mm, NENÍ-LI UVEDENO JINAK.
2. TŘÍDY PŘESNOSTI A VÝROBNÍ TOLERANCE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ MUSÍ SPLNIT TKP.

POHLED NA ŘÍMSU
M 1:50



VÝKAZ VÝZTUŽE ŘÍMSY

ČÍSLO POL.	ø [mm]	DÉLKA [mm]	POČET [ks]	DÉLKY PODLE ø [m] 8	12
01	8	1150	16	18.40	
02	12	2300	9		20.70
DÉLKA PODLE ø CELKEM			[m]	18.40	20.70
JEDNOTKOVÁ HMOTNOST			[kg/m]	0.395	0.888
HMOTNOST PODLE ø CELKEM			[kg]	7.27	18.38
CELKOVÁ HMOTNOST VÝZTUŽE			[kg]	25.65	

VTOKOVÉ ČELO ŘEZ VÝZTUŽ
M 1:25



VTOKOVÉ ČELO POHLED VÝZTUŽ
M 1:25



VÝKAZ VÝZTUŽE ČELA

ČÍSLO POL.	ø [mm]	DÉLKA [mm]	POČET [ks]	DÉLKY PODLE ø [m] 8	12
1	8	2300	10	23.00	
2	8	832	15	12.48	
3	12	1121	8		8.97
4	12	950	8		7.60
5	8	750	33	24.75	
DÉLKA PODLE ø CELKEM			[m]	60.23	16.57
JEDNOTKOVÁ HMOTNOST			[kg/m]	0.395	0.888
HMOTNOST PODLE ø CELKEM			[kg]	23.79	14.71
CELKOVÁ HMOTNOST VÝZTUŽE			[kg]	38.50	

VÝKAZ SÍTĚ ČELA

OZN.	TYP SÍTĚ	ø R [mm]	ROZMĚR OK [mm]	ROZMĚR SÍTĚ [mm]	HMOTNOST SÍTĚ [kg]	KS	CELKOVÁ HMOTNOST SÍTÍ [kg]
S1,S2	KY50	8/8	150 x 150	2000 x 3000	32,39	1	32,39
HMOTNOST CELKEM				[kg]			32,39

VÝKAZ SÍTĚ
VTOKOVÉ ČELO M 1:50



S1 S2 KARI-SÍŤ Ø R 8/8 - 150/150 mm, 1 ks

VÝKAZ VÝZTUŽE
VTOKOVÉ ČELO M 1:50



VÝKAZ VÝZTUŽE ŘÍMSY
M 1:10



DETAIL A
M 1:5
- OCHRANA VÝZTUŽE V MÍSTĚ PRACOVNÍ SPÁRY

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

F:\MOJE\PROGI\02_PROPUSTKY\01_DWG\PROPUSTEK_KM_0,607\Schema_rozpiska.png

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	28.04.2023	Definitivní verze dokumentace	Ing. Martin Klomínský

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	**Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1**
Zástupce investora:	**Stavební správa západ**
Adresa:	**Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9**

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel díla:	**PROGI spol. s r. o.**
Adresa:	Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem
Kontakt:	T: +420 721 849 044 E: projekce@progi.cz
Zhotovitel části/objektu:	**PROGI spol. s r. o.**
Adresa:	Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem
Kontakt:	T: +420 721 849 044 E: projekce@progi.cz
Hlavní projektant (HIP):	**Ing. Martin Klomínský**
Specialista:	**Ing. Zdeněk Zeman**

PROGI SPOL. S R. O.

Název stavby/akce:	**„Oprava mostních objektů v úseku Panský - Krásná Lípa (PD)"**	Označení investora:	**P650190276**
		Zakázka:	**7/2023**
Název části:	Mosty, propustky a zdi	Označení části:	**D.2.1.4**
Název objektu/dílčí části:	**Panský - Krásná Lípa, propustek v km 1,973**	Označení objektu/komplexu:	**SO 01-21-03**
Název přílohy:	VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE VTOKOVÉHO ČELA	Číslo přílohy (typ/pořadí):	**2. 005**
Název dílčí části přílohy:			
Odpovědný projektant: Ing. Martin Klomínský	Zpracovatel přílohy: Ing. Zdeněk Zeman	Měřítko: 1:50, 25, 10 Formáty: 8xA4	Stupeň dokumentace: **DSP+PDPS**
Kraj: Ústecký	Katastrální území: Zahrady	TUDU: 1161	Smluvní datum zpracování: **31.07.2023**

Označení investora: P 6 5 0 1 9 0 2 7 6 _ P D P S _ D 2 1 4 X _ S O 0 1 2 1 0 3 _ X X _ 2 _ 0 0 5 _ 0 0 0
Stupeň dokumentace: DSP, PDPS, ... Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

[Prostor pro další informace]