











Vnitřní vybavení veřejných hygienických zařízení - kategorie "C s dohledem"

Prostor	Označení na výkrese	Zařizovací předmět a ilustrativní obrázek	Popis	Umístění
Vstupní prostor				
Z		turniket – dvoukřídle provedení (Speed Gate)	viz. příloha D	
D		turniket – tříramenné provedení (tripod)	viz. příloha D	
Z		automat dveřního zámku (ADZ)	viz. příloha D	
Z		bezbariérový vstup		








Společné prostory

Z	UK	umyvadlo keramické 	materiál: sanitární keramika barva: bílá otvor pro baterii: s otvorem pro baterii uprostřed (stojánková baterie) / bez otvoru pro baterii (nástěnná baterie) rozměr: min. š. 400 mm, hl. 350 mm / max. š. 600 mm, hl. 500 mm provedení: bez přepadu tvar: oblý záruka na keramické umyvadlo: 5 let vtokový ventil: materiál: kov, povrch: chrom, bez špuntu sifon: mosaz, povrch chrom / chromovaná ABS rohové ventily vřetenový s rozetou: nerez připojovací hadičky: nerezový úplet, se zpětnými klapkami	výška horní hrany 800 mm, umyvadlo od boční stěny min. 450 mm, osová vzd. umyvadel standardně 800 mm (min. 700 mm), před umyvadly min. 1100 mm, optimálně 1500 mm
Z	B	umyvadlová baterie automatická s elektronikou ALS nebo PSD 	nástěnná/stojánková, pro jednu vodu, s perlátorem, reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody, k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby se senzorem a zapojením do sítě úsporná (např. max. průtok 6l/min.) s perlátorem materiál: mosaz, povrch: chrom / nerez doba oplachování: 10 s, 20 s, 30 s záruční lhůta: 5 let	na střed umyvadla
Z	ZL	zrcadlo leštěné	zrcadlo bez rámu zasazené v obkladu, rozměr 400x800	dolní hrana optimálně 1200 mm, horní hrana 2000 mm
Z	SZ	světlo nad zrcadlem	přisazené nástěnné, délka cca 400mm, nerez/chrom	spodní hrana 200 mm nad horní hranou zrcadla
Z	M	dávkovač tekutého mýdla 	bezdotykový, nerez - mat, uzamykatelný, obsah 0,8 l	ve výšce min. 150 mm od horní hrany umyvadla
Z	D	dávkovač dezinfekčního gelu 	bezdotykový, nerez - mat, uzamykatelný, obsah 0,8 l	osa dávkovače umístěna na osu obkladačky nebo na svislou spáru obkladu, v blízkosti vstupních
Z	R	zásobník na papírové ručníky 	nerez - mat, uzamykatelný, pro 600-800 utěrek	výška spodní hrany zásobníku na papírové ručníky 1000 mm
Z	O	koš na papírové ručníky 	drátěný, nerez - mat, objem dle možnosti, umístěný v blízkosti umyvadla, závěsný	osa zásobníku a odpadkového koše umístěna na osu obkladačky nebo na svislou spáru, výška spodní hrany odpadkového koše min. 150 mm
Z	K	podlahová vpust' 	nerez - mat	na střed místnosti
Z	Ha	háček na oděv 	kotvení pod obklad, nerez - mat	osa háčků umístěna na svislou osu obkladačky nebo na svislou spáru obkladu, výška středu háčku 1600 mm
Z		akustické hlášení odjezdů/příjezdů vlaků		

Pisoár


















Z	PK	pisoár keramický 	materiál: sanitární keramika, se senzorem pro síťové napájení rozměr: šířka 300-450mm, hloubka 250-350mm rohové ventily vřetenový s rozetou: nerez připojovací hadičky: nerezový úplet, se zpětnými klapkami záruka na pisoár: 5 let	osová vzdálenost mezi pisoáry standardně 800 mm (min. 750 mm), před pisoárem místo na stěni min. 450 mm, osa pisoáru od stěny min. 450
Z	PZ	pisoárová zástěna 	zástěna mezi pisoáry, materiál dle uvážení, v případě nerez provedení, povrchová úprava matová	výška spodní hrany min. 150 mm, výška horní hrany max. 2000 mm

Kabinka












Z	WK	WC keramické 	typ závěsná, barva bílá, materiál slinutá keramika, standardní velikost (cca š 360 mm, h 400 mm, d 530 mm) splachování: se splachovacím okruhem / bez splachovacího okruhu sedátko: bílé, materiál: tvrdý plast, nerezové panty podomítková nádržka s úsp. splachovací kapacitou 4,5-6 l (3/4,5 - 3/6 l) skryté upevnění	výška horní keramické hrany 380-400 mm, vzdálenost od boční stěny min. 550 mm
Z	TS	tlačítko splachovací 	tvar pravouhlý, nerez/plast bezdotykové elektronické ovládání splachování, 2-činné splachování	horizontální osa tlačítka ve výšce 1000 mm, vertikální osa na ose WC mísy
Z	S	WC štětka 	závěsná, nerez - mat požadavek na snadnou údržbu odkládací nádoby	150 mm od podlahy, boční tečna 200 mm od boční strany WC mísy
Z	T	zásobník na toaletní papír 	nerez - mat, uzamykatelný, pro role pr. 290 x 100 mm	spodní hrana ve výšce 700 mm, vzdálenost bližší boční hrany (tečny) od WC mísy 200 mm
Z	H	zásobník hygienických sáčků 	nerez - mat, montáž na stěnu, platí pouze pro kabinky na WC ženy, min. 100 ks sáčků	střed ve výšce 700 mm, boční hrana ve vzdálenosti 100 mm od zásobníku toal. papíru
Z	OH	koš na hygienické potřeby 	materiál: nerez - mat závěsný, se snímatelným krytem a výkyvným/otevřavým víkem možnost připevnění na stěnu uzpůsobený na použití jednorázových sáčků o objemu 5-10 l tl. plechu 0,8 mm, zabroušení nýtů	pod zásobníkem toaletního papíru, spodní hrana ve výšce min. 150 mm
Z	HaD	háček na oblečení 	dvojháček, nerez - mat	na dveře kabinky
		sanitární příčky - WC kabinky	hliníkový systém, ABS systém / kompaktní systém (antivandal)	spodní hrana ve výšce












Z	SP		lamino desky o síle 25 mm panty hliníkové, nohy hliníkové o výšce 150 mm klikka v kombinaci s WC zámek (z venku otvíratelným) Knobka s otočným zámek (VOLNO/OBSAZENO), matný nerez/chrom dveře WC kabiněk: šířka 800 mm, s dvojháčkem na oděv materiál dvojháčku: kov, povrch chrom / nerez, povrch matný nebo broušený	150 mm, horní hrana ve výšce 2000-2200 mm
---	----	--	--	---

Hygienická kabina pro ženy

Z	UmK	umyvátko keramické 	<div> <div> materiál: sanitární keramika, typ instalace: závěsné rozměr: šířka: 300-450 mm, hloubka 250-350 mm typ přepadu: standardní umístění umyvadlové mísy: uprostřed rohové ventily vřetenový s rozetou: nerez sifon: nastavitelný, materiál: mosaz povrch: chrom / chromovaná ABS pozn.: umyvátko menších rozměrů do kabin šířky 1100 mm, tzn. kde dispozice neumožňuje rozšířenou kabinu záruka: 5 let </div> <div>  </div> </div>	osová vzdálenost umyvátka min. 450 mm od boční stěny, výška horní hrany 800 mm
Z	B	umyvadlová baterie automatická s elektronikou ALS nebo PSD 	<div> <div> nástěnná/stojánková, pro jednu vodu, s perlátorem, reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody, k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby se senzorem a zapojením do sítě úsporná (např. max. průtok 6l/min.) s perlátorem materiál: mosaz, povrch: chrom / nerez doba oplachování: 10 s, 20 s, 30 s záruční lhůta: 5 let </div> <div>  </div> </div>	na střed umyvadla
Z	WK	WC keramické 	<div> <div> typ závěsná, barva bílá, materiál slinutá keramika, standardní velikost (cca š 360 mm, h 400 mm, d 530 mm) splachování: se splachovacím okruhem / bez splachovacího okruhu sedátko: bílé, materiál: trvanlivý plast, nerezové panty podomítková nádržka s úsp. splachovací kapacitou 4,5-6 l (3/4,5 - 3/6 l) skryté upevnění </div> <div>  </div> </div>	výška horní keramické hrany 380-400 mm, vzdálenost od boční stěny min. 550 mm
Z	TS	tlačítko splachovací 	<div> <div> tvar pravouhlý, nerez/plast bezdotykové elektronické ovládání splachování, 2-činné splachování </div> <div>  </div> </div>	horizontální osa tlačítka ve výšce 1000 mm, vertikální osa na ose WC mísy
Z	S	WC štětka 	závěsná, nerez - mat požadavek na snadnou údržbu odkládací nádoby	150 mm od podlahy, boční tečna 200mm od boční strany WC mísy
Z	M	dávkovač tekutého mýdla 	bezdotykový, nerez - mat, uzamykatelný, obsah 0,8 l	ve výšce min. 150 mm od horní hrany umyvadla
Z	D	dávkovač dezinfekčního gelu 	bezdotykový, nerez - mat, uzamykatelný, obsah 0,8 l	ve výšce min. 150 mm od horní hrany umyvadla
Z	T	zásobník na toaletní papír 	nerez - mat, uzamykatelný, pro role pr. 290 x 100 mm	spodní hrana ve výšce 700 mm, vzdálenost bližší boční hrany (tečny) od WC mísy 200 mm
Z	H	zásobník hygienických sáčků 	nerez - mat, montáž na stěnu, platí pouze pro kabinky na WC ženy, min. 100 ks sáčků	střed ve výšce 700 mm, boční hrana ve vzdálenosti 100 mm od zásobníku toal. papíru
Z	OH	koš na hygienické potřeby 	<div> <div> materiál: nerez - mat závěsný, se snímatelným krytem a výkyvným/otevřavým víkem možnost připevnění na stěnu uzpůsobený na použití jednorázových sáčků o objemu 5-10 l tl. plechu 0,8 mm, zabroušený nýtů </div> <div>  </div> </div>	pod zásobníkem toaletního papíru, spodní hrana ve výšce min. 150 mm
Z	HaD	háček na oblečení 	dvojháček, nerez - mat	na dveře kabinky
Z	SP	sanitární příčky - WC kabinky	<div> <div> hliníkový systém, ABS systém / kompaktní systém (antivandal) lamino desky o síle 25 mm panty hliníkové, nohy hliníkové o výšce 150 mm klikka v kombinaci s WC zámek (z venku otvíratelným) Knobka s otočným zámek (VOLNO/OBSAZENO), matný nerez/chrom dveře WC kabiněk: šířka 800 mm, s dvojháčkem na oděv materiál dvojháčku: kov, povrch chrom / nerez, povrch matný nebo broušený </div> <div>  </div> </div>	spodní hrana ve výšce 150 mm, horní hrana ve výšce 2000-2200 mm




Bezbariérové WC

Z	WBK	WC mísa bezbariérová keramická 	<div> <div> typ závěsná, bezbariérová, barva bílá, materiál slinutá keramika, délka 700 mm splachování: se splachovacím okruhem / bez splachovacího okruhu sedátko: bílé, materiál: trvanlivý plast, nerezové panty podomítková nádržka s úsp. splachovací kapacitou 4,5-6 l (3/4,5 - 3/6 l) s konstrukcí pro ukotvení model skryté upevnění </div> <div>  </div> </div>	výška horní hrany 460 mm, vzdálenost od boční stěny 450 mm
Z	TS	tlačítko splachovací 	<div> <div> tvar pravouhlý, nerez/plast bezdotykové elektronické ovládání splachování, 2-činné splachování </div> <div>  </div> </div>	horizontální osa tlačítka ve výšce 1000 mm, vertikální osa na ose WC mísy
Z	MP	madlo pevné se zásobníkem toaletního papíru 	<div> <div> materiál: nerezová ocel, matný povrch zásobník toal. papíru: nerezová ocel, matný povrch </div> <div>  </div> </div>	výška 780 - 800 mm vzdálenost od podélné osy WC mísy 300 mm
Z	MS	madlo sklopné	materiál: nerezová ocel, matný povrch, + piktogram sklopného madla	výška 780 - 800 mm vzdálenost od podélné osy WC mísy 300 mm
Z	MV	madlo svislé (vertikální)	materiál: nerezová ocel, matný povrch	délka min. 500 mm výška 780 - 800 mm vedle umyvadla
Z	MH	madlo vodorovné (horizontální)	materiál: nerezová ocel, matný povrch	výška 800 - 900 mm na vstupních dveřích z vnitřní strany
Z	S	WC štětka 	závěsná, nerez - mat požadavek na snadnou údržbu odkládací nádoby	150mm od podlahy, boční tečna 200mm od boční strany WC mísy
Z	UBK	umyvadlo keramické 	<div> <div> materiál: sanitární keramika s otvorem pro baterii uprostřed/bez otvoru pro baterii pro nástěnnou baterii rozměr: min. š. 550 mm, hl. 550 mm / max. š. 650 mm, hl. 550 mm sifon: chrom, mosaz / chromovaná ABS rohové ventily vřetenový s rozetou: nerez </div> <div>  </div> </div>	výška horní hrany 800 mm, umyvadlo od boční stěny min. 500 mm
A	BB	umyvadlová baterie automatická s elektronikou ALS nebo PSD a delším ramínkem 	<div> <div> nástěnná/stojánková, pro jednu vodu, s perlátorem, reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody, k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby se senzorem a zapojením do sítě úsporná (např. max. průtok 6l/min.) s perlátorem materiál: mosaz, povrch: chrom / nerez doba oplachování: 10 s, 20 s, 30 s záruční lhůta: 5 let </div> <div>  </div> </div>	na střed umyvadla







Z	M	dávkovač tekutého mýdla 	bezdotykový, nerez - mat, uzamykatelný, obsah 0,8 l	ve výšce min. 150 mm od horní hrany umyvadla
Z	D	dávkovač dezinfekčního gelu 	bezdotykový, nerez - mat, uzamykatelný, obsah 0,8 l	osa dávkovače umístěna na osu obkladačky nebo na svislou spáru obkladu, v blízkosti vstupních
Z	R	zásobník na papírové ručníky 	nerez - mat, uzamykatelný, pro 600-800 utěrek	výška spodní hrany zásobníku na papírové ručníky 1000 mm
Z	O	koš na papírové ručníky 	drátěný, nerez - mat, objem dle možnosti, umístěný v blízkosti umyvadla, závěsný	osa zásobníku a odpadkového koše umístěna na osu obkladačky nebo na svislou spáru, výška spodní hrany odpadkového koše min. 150 mm
Z		akustické hlášení odjezdů/příjezdů vlaků		
Z	P	odkládací polička	nerez - mat	umístěná v rohu vedle umyvadla, výška horní hrany 850 mm
			rozměr: max. 375 x 150 mm	
Z	ZB	zrcadlo bezbariérové 	naklopení zrcadla nad umyvadlem 10°, nerez rám	výška spodní hrany 800-900 mm pokud je kabina nejen pro vozičkáře, pak je výška horní hrany min. 1800 mm umožňuje-li to typ zrcadla, bude osazené v obkladu
Z	SZ	svítidlo nad zrcadlem	nerez - mat, s nástěnným držákem, náklonné	spodní hrana 200mm nad horní hranou zrcadla
Z	H	zásobník hygienických sáčků 	nerez - mat, montáž na stěnu, platí pouze pro kabinky na WC ženy, min. 100 ks sáčků	střed ve výšce 700 mm, boční hrana ve vzdálenosti 100 mm od zásobníku toal. papíru
Z	OH	koš na hygienické potřeby 	materiál: nerez - mat závěsný, se snímatelným krytem a výkyvným/otevřravým víkem možnost připevnění na stěnu uzpůsobený na použití jednorázových sáčků o objemu 5-10 l tl. plechu 0,8 mm, zabroušení nýtů	mezi mísou a stěnou, pod pevným madlem, spodní hrana ve výšce min. 150 mm
Z	Ha	háček na oblečení 	kotvené pod obklad, nerez - mat	osa háčků umístěna na svislou osu obkladačky, nebo na svislou spáru obkladu, výška středu háčku 1100 a 1400 mm
Z	K	podlahová vpusť 	nerez - mat	na střed místnosti
Z		Eurozámek	určen pro instalaci do dveří WC pro imobilní nebo do ADZ	
Z	TSB	tlačítko splachovací bezbariérové	řešeno automatickým bezdotykovým splachováním viz. TS	výška středu tlačítka cca 885 mm, min. 80 mm nad horní hranou pevného madla
Z	TSI, TN, SC	nouzové tlačítko z bezbariérových WC	optickou signalizaci (červené světlo SC) nad dveřmi do bezbariérového WC. V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou umístit Intercom TSI (hlasový komunikátor) s ovládacím tlačítkem. Druhé ovládací tlačítko Interkomu TSI umístit ve výšce nejvýše 150 mm nad podlahou. Interkom bude pomocí signálu GSM nebo tel. linky propojen přes navolené číslo do místa s trvalou obsluhou (místnost dohledu WC, DK, dispečink SŽ). Dále je nutnou do místnosti bezbariérového WC v dosahu ze záchodové mísy umístit nulovací tlačítko TN pro možné zrušení volání a vypnutí červeného světla nad dveřmi.	viz. výkres pohledu
Z	SOS	cedulka s nápisem SOS 		vlevo vedle signalizačního tlačítka - viz. výkres pohledu
Z	PP	přebalovací pult 	závěsný, horizontální/vertikální, pevný/sklopný, plast	
Z		nouzové/protipanické osvětlení	požadavek na provedení osvětlení - dosáhnout 50 % požadované osvětlenosti do 5s a 100 % požadované osvětlenosti do 60s. + světelné upozornění na tísňovou situaci v bezbariérovém WC tj. signalizace zapnutí nouzového osvětlení na pracovišti dohledu infrastruktury /klient DDTS apod.	

Samostatná přebalovací místnost



Z		přebalovací pult 	závěsný, horizontální/vertikální, pevný/sklopný, plast	
Z		umyvadlo keramické 	materiál: sanitární keramika barva: bílá otvor pro baterii: s otvorem pro baterii uprostřed (stojánková baterie) / bez otvoru pro baterii (nástěnná baterie) rozměr: min. š. 400 mm, hl. 350 mm / max. š. 600 mm, hl. 500 mm provedení: bez přepadu tvar: oblý záruka na keramické umyvadlo: 5 let vtokový ventil: materiál: kov, povrch: chrom, bez špuntu sifon: mosaz, povrch chrom / chromovaná ABS rohové ventily vřetenový s rozetou: nerez připojovací hadičky: nerezový úplet, se zpětnými klapkami	výška horní hrany 800 mm, umyvadlo od boční stěny min. 450 mm, osová vzd. umyvadel standardně 800 mm (min. 700 mm), před umyvadly min. 1100 mm, optimálně 1500 mm
Z		umyvadlová baterie automatická s elektronikou ALS nebo PSD 	nástěnná/stojánková, pro jednu vodu, s perlátorem, reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody, k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby se senzorem a zapojením do sítě úsporná (např. max. průtok 6l/min.) s perlátorem materiál: mosaz, povrch: chrom / nerez doba oplachování: 10 s, 20 s, 30 s záruční lhůta: 5 let	na střed umyvadla
Z		zásobník na papírové ručníky 	nerez - mat, uzamykatelný, pro 600-800 utěrek	výška spodní hrany zásobníku na papírové ručníky 1000 mm

Z		koš na papírové ručníky 	drátěný, nerez - mat, objem dle možnosti, umístěný v blízkosti umyvadla, závěsný	osa zásobníku a odpadkového koše umístěna na osu obkladačky nebo na svislou spáru, výška spodní hrany odpadkového koše min. 150 mm
Z		koš na hygienické potřeby 	materiál: nerez - mat závěsný, se snímatelným krytem a výkyvným/otevřravým víkem možnost připevnění na stěnu uzpůsobený na použití jednorázových sáčků o objemu 5-10 l tl. plechu 0,8 mm, zabroušení nýtů	pod zásobníkem toaletního papíru, spodní hrana ve výšce min. 150 mm
Z		háček na oblečení 	dvojháček, nerez - mat	na dveře

Sprcha

Z		sprchový nástěnný panel	nerezový, s možností přerušit sprchování, montáž na obklady, s/bez samouzavíratelným ventilem (piezo tlačítko)	
A		ovládání sprchy automatické s elektronikou ALS nebo PSD	směšovací, reaguje na přítomnost osoby ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody, k vypnutí vody dojde po vystoupení osoby ze snímané zóny	
Z		sprchový výtok antivandal 	provedení mosaz/chrom, možnost nastavení úhlu výtoku	
Z		dávkovač sprchového gelu 	bezdotykový, nerez - mat, uzamykatelný, obsah 0,8 l	ve výšce min. 150 mm od horní hrany umyvadla
Z		koš na hygienické potřeby 	materiál: nerez - mat závěsný, se snímatelným krytem a výkyvným/otevřravým víkem možnost připevnění na stěnu uzpůsobený na použití jednorázových sáčků o objemu 5-10 l tl. plechu 0,8 mm, zabroušení nýtů	pod zásobníkem toaletního papíru, spodní hrana ve výšce min. 150 mm
Z		háček na oblečení 	dvojháček, nerez - mat	na dveře
Z		šatní skříňka s lavičkou	na nožkách, bezpečnostní třída B, skříňka obsahuje odkládací polici, šatní tyč s háčky	
Z		vysoušeč vlasů 	nástěnný, automatické zapnutí po vyjmutí hadice z vysoušeče a jeho vypnutí při vrácení do základny, speciální pojistka, která vypne vysoušeč max. po 15 minutách používání	
Z		mincovní a žetonový automat pro jednu až tři sprchy 	vestavěný, materiál nerez, povrch matový, box na mince, během sprchování možnost přihodit další mince, možnost žetonů, Kč, EUR, uzamčení na klíč	
Z		el. zásuvka	230V pro holicí strojek	

Úklidová místnost

Z		dveřní zámek	samostatně uzamykatelná místnost	
Z		výlevka 	závěsná/stojící	
Z		páková vodovodní baterie		
Z		el. zásuvka pro nabíjení mycího stroje		
Z		zázemí pro uložení úklidových prostředků	skříň, regál	
Z		háček na oblečení 	dvojháček, nerez - mat	na dveře

Místnost pro dohled

Z		dveřní zámek	samostatně uzamykatelná místnost	
Z		stůl		
Z		křeslo s područkami		
Z		šatní skříň	uzamykatelná	
D		dveře	s výdejním okénkem	