

NAŠE ZN. 66847/2023-SŽ-GR-08

POČ. LISTŮ: 2

POČ. PŘÍLOH: 1

VYŘIZUJE: X

TEL.: X

E-MAIL: X

Věc: změna Výzvy k podání nabídky č. 1

k podlimitní sektorové veřejné zakázce na dodávky s názvem

„Měřicí vozík pro prostorovou průchodnost s příslušenstvím“

Zadavatel za účelem opravy administrativní chyby mění níže specifikované požadavky zadávací dokumentace v Příloze č. 2 Kupní smlouvy - Specifikace předmětu koupě, následujícím způsobem:

Původní znění:

Měřicí vozík:

- Kompaktní kolejový vozík pro rozchod 1435 mm
- Úprava pro laserové skenování a pro osazení inerciální měřicí jednotky
- Laserový skenovací systém s min. dvěma hlavami
- Inerciální měřicí systém (jednotka)
- Měření v režimu 1 hlava / více hlav s možností stočení hlav min. v úhlech 90°/ 80° / 2 nekolmé nezávislé úhly
- Dosah měření min. 15m
- Nejmenší měřitelná vzdálenost skenování 0,7 m
- Přesnost skeneru min. 2,5mm/15 m
- Přesnost inerciální měřicí jednotky relativně min. $\pm 0,3$ mm na základně min. 20m, min. $\pm 1,0$ mm absolutně
- Skenovací rychlost min. min. 120 Hz (1 hlava) / min. 240 Hz (více hlav)
- Počet měření skeneru min. 500000 (1 hlava) / min. 1000000 (více hlav) za sekundu
- Přesnost systému jako celku lepší než 7mm/5m
- Rozsah skenování min. 345° (1 hlava) / min. 360° (více hlav)
- Provozní teplota v rozsahu min. -10°C až + 50°C
- Skladovací teplota v rozsahu min. -30°C až + 70°C

Nové znění:

Měřicí vozík:

- Kompaktní kolejový vozík pro rozchod 1435 mm
- Úprava pro laserové skenování a pro osazení inerciální měřicí jednotky
- Laserový skenovací systém s min. dvěma hlavami
- Inerciální měřicí systém (jednotka)
- Měření v režimu 1 hlava / více hlav s možností stočení hlav min. v úhlech 90°/ 80° / 2 nekolmé nezávislé úhly

- Dosah měření min. 15m
- Nejmenší měřitelná vzdálenost skenování 0,7 m
- Přesnost skeneru min. 2,5mm/15 m
- Přesnost inerciální měřicí jednotky relativně min. $\pm 0,3$ mm na základně min. 20m, min. $\pm 1,0$ mm absolutně
- Skenovací rychlost min. min. 120 Hz (1 hlava) / min. 240 Hz (více hlav)
- Počet měření skeneru min. 500000 (1 hlava) / min. **1000000** (více hlav) za sekundu
- Přesnost systému jako celku lepší než 7mm/5m
- Rozsah skenování min. 345° (1 hlava) / min. 360° (více hlav)
- Provozní teplota v rozsahu min. -10°C až + 50°C
- Skladovací teplota v rozsahu min. -30°C až + 70°C

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčené tímto dokumentem se nemění.

Závěr:

S ohledem na skutečnost, že výše uvedená změna zadávací dokumentace může rozšířit okruh možných účastníků výběrového řízení, prodlužuje zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku. Lhůta pro podání nabídek je tak nově stanovena do **09. 10. 2023 do 9:00 hodin.**

Příloha č. 1: nové znění Výzvy k podání nabídky včetně jejích příloh

.....
Ing. Martin Tábořský
ředitel centra techniky a diagnostiky

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3985238

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 81d94f74-15a8-442b-8173-8cb8489815f7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jiří PŮLPÁN)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.09.2023 12:19:03



493800b6-2405-400d-a84e-56e6ce9b88c9