TABULKA NÁVĚSTIDEL

NÁZEV	OM	NÁZEV	OM	NÁZEV	OM	NÁZEV	OM
1	16,00	9a	16,00	17	16,00	24	16,00
1a	16,00	9b	16,00	17a	16,00	24a	16,00
1b	SEJDÍR 40	9c	SEJDÍR 40	17	97,50	24b	No Tex. Lining
1c	SEJDÍR 40	9d	SEJDÍR 40	17a	97,50	24c	No Tex. Lining
1d	16,00	9e	16,00	17b	97,50	24d	97,50
1e*	16,00	9f	16,00	18	97,50	24e	97,50
1f*	16,00	9g	16,00	18a	97,50	24f	97,50
1g	16,00	9h	16,00	19	97,50	24g	97,50
1h	16,00	9i	16,00	19a	No Tex. Lining	24h	97,50
1i	16,00	9j	16,00	19b	No Tex. Lining	24i	97,50
2	16,00	9k	16,00	19c	97,50	24j	97,50
2a	16,00	9l	16,00				
		9m	16,00				
		9n	16,00				
		9o	16,00				
		9p	16,00				
		9q	16,00				
		9r	16,00				
		9s	16,00				
		9t	16,00				
		9u	16,00				
		9v	16,00				
		9w	16,00				
		9x	16,00				
		9y	16,00				
		9z	16,00				

* Není * kabelu délají ekvivalent

TABULKA RYCHLOSTÍ

Pozn. *) - hodnota zvýšená omezená rychlostmi

SKUPINA VÝHYBEK	SMĚROVÁ RYCHLOST	SKUTEČNÁ DÉLKA PŘÍMÉHO PÁSU	
		v hlavní směr	v boční směr
1	40	10	10
2	40 / -	10	10
3	40	10	10
4	40	40	40
5	40	40	40
6	40	40	40
7	40	40	40
8	40	40	40
9	40	40	40
10	40	40	40
11	40	40	40
12	40	40	40
13	40	40	40
14	40	40	40
15	40	40	40
16	40	40	40
17	40	40	40
18	40	40	40
19	40	40	40
20	40	40	40
21	40	40	40
22	40	40	40
23	40	40	40
24	40	40	40

Pozn. *) - hodnota zvýšená omezená rychlostmi

SKUPINA VÝHYBEK	SMĚROVÁ RYCHLOST	SKUTEČNÁ DÉLKA PŘÍMÉHO PÁSU	
		v hlavní směr	v boční směr
1	40	10	10
2	40 / -	10	10
3	40	10	10
4	40	40	40
5	40	40	40
6	40	40	40
7	40	40	40
8	40	40	40
9	40	40	40
10	40	40	40
11	40	40	40
12	40	40	40
13	40	40	40
14	40	40	40
15	40	40	40
16	40	40	40
17	40	40	40
18	40	40	40
19	40	40	40
20	40	40	40
21	40	40	40
22	40	40	40
23	40	40	40
24	40	40	40

TABULKA VÝHYBEK

TÝLL	OM	Směr	Směrová rychlost [km/h]	Směrová rychlost [km/h]	POLOMĚR SMĚROVÝ	POLOMĚR OBLOUK	ÚHEL [°]	ÚHEL [°]	ÚHEL [°]	ÚHEL [°]	ÚHEL [°]	ÚHEL [°]	POZNÁMKY
			v hlavní	v boční									
1	16,00	R	40	10	190	190	4	4	4	4	8%	8%	Nákres přečíst v DTA
2	16,00	L	40	10	190	190	4	4	4	4	8%	8%	Nákres přečíst v DTA
3	16,00	L	40	10	190	190	4	4	4	4	8%	8%	Nákres přečíst v DTA
4	16,00	L	40	10	190	190	4	4	4	4	8%	8%	Nákres přečíst v DTA
5	16,00	R	40	10	190	190	4	4	4	4	8%	8%	Nákres přečíst v DTA
6	16,00	R	40	10	190	190	4	4	4	4	8%	8%	Nákres přečíst v DTA
7	16,00	L	40	10	190	190	4	4	4	4	8%	8%	Nákres přečíst v DTA
8	16,00	R	40	10	190	190	4	4	4	4	8%	8%	Nákres přečíst v DTA
9	16,00	L	40	10	190	190	4	4	4	4	8%	8%	Nákres přečíst v DTA
10	16,00	R	40	10	190	190	4	4	4	4	8%	8%	Nákres přečíst v DTA
11	16,00	L	40	10	190	190	4	4	4	4	8%	8%	Nákres přečíst v DTA
12	16,00	R	40	10	190	190	4	4	4	4	8%	8%	Nákres přečíst v DTA
13	16,00	L	40	10	190	190	4	4	4	4	8%	8%	Nákres přečíst v DTA
14	16,00	R	40	10	190	190	4	4	4	4	8%	8%	Nákres přečíst v DTA
15	16,00	L	40	10	190	190	4	4	4	4	8%	8%	Nákres přečíst v DTA
16	16,00	R	40	10	190	190	4	4	4	4	8%	8%	Nákres přečíst v DTA
17	97,50	R	40	10	190	190	4	4	4	4	8%	8%	Nákres přečíst v DTA
18	97,50	L	40	10	190	190	4	4	4	4	8%	8%	Nákres přečíst v DTA
19	97,50	R	40	10	190	190	4	4	4	4	8%	8%	Nákres přečíst v DTA
20	97,50	L	40	10	190	190	4	4	4	4	8%	8%	Nákres přečíst v DTA
21	97,50	R	40	10	190	190	4	4	4	4	8%	8%	Nákres přečíst v DTA
22	97,50	L	40	10	190	190	4	4	4	4	8%	8%	Nákres přečíst v DTA
23	97,50	R	40	10	190	190	4	4	4	4	8%	8%	Nákres přečíst v DTA
24	97,50	L	40	10	190	190	4	4	4	4	8%	8%	Nákres přečíst v DTA

TABULKA BALIZ

Číslo balízy	Km balízy	Poznámka
0001	166,865	přenáška km 8,7 - 8,9
0002	166,865	přenáška km 8,7 - 8,9
0003	166,865	přenáška km 8,7 - 8,9
0004	166,865	přenáška km 8,7 - 8,9
0005	166,865	přenáška km 8,7 - 8,9
0006	166,865	přenáška km 8,7 - 8,9
0007	166,872	přenáška km 8,7 - 8,9
0008	166,872	přenáška km 8,7 - 8,9
	166,880	Vjezd PŘÍROV

Výhybna DLUHONICE

PS 11-28-01.1 PS 12-28-01.1

PS 19-28-01.1 PS 12-28-01.1

PS 12-28-01.1

PŘEROV

TRATOVÁ RYCHLOST ▸ 120km/h
TRATOVÁ RYCHLOST ◂ 120km/h
TRATOVÁ RYCHLOST ▸◂ 120km/h
ZBÝVAJÍCÍ VZDÁLENOST 1000m

PŘESENCE

TRATOVÁ RYCHLOST ▸ 160km/h (15) / 120km/h (20)
TRATOVÁ RYCHLOST ◂ 160km/h (25) / 120km/h (20)
TRATOVÁ RYCHLOST ▸◂ 160km/h (15) / 120km/h (20)
ZBÝVAJÍCÍ VZDÁLENOST 1000m

VELKÁ DOBRÁ
zast. Rokytnice
u Přerova

BRODEK U PŘEROVA

TRATOVÁ RYCHLOST ▸ 160km/h
TRATOVÁ RYCHLOST ◂ 160km/h
TRATOVÁ RYCHLOST ▸◂ 160km/h
ZBÝVAJÍCÍ VZDÁLENOST 1000m

Použité značky výstražné tyče:

- Značka "Trakční proud" pro U
- Značka "Trakční proud" pro U a 3 kV DC
- Rozlišovací značka na značce "T"

Poznámky:

- T1 - Kolejový křížení ukončuje bílou značku S, značky z fluid pod
- Z1 - Kolejový křížení ukončuje červená bílá značka T2, fluid a 3 kV DC pod
- T2 - Kolejový křížení ukončuje bílou značku T2, fluid a 3 kV DC pod
- Z2 - Kolejový křížení ukončuje červená bílá značka T2, fluid a 3 kV DC pod
- T3 - Kolejový křížení ukončuje bílá značka T2, fluid a 3 kV DC pod
- Z3 - Kolejový křížení ukončuje červená bílá značka T2, fluid a 3 kV DC pod

Pozn. - Kolejový křížení ukončuje červená bílá značka T2 a značky "+" a "-" umístěné mezi kolejnicemi a fluid 3 kV DC a 3 kV fluid, 3 kV DC pod.

Společnou financování Evropskou unií
Nástroj pro propojování Evropy

Projekt „Modernizace trati Přerov, 2. stavba" je spolufinancován EU z programu Nástroj pro propojování Evropy (CEF).
Za obsah publikace odpovídá pouze autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoliv použití informací, které obsahuje.

sfdi
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dráhy ČR, s.o. | Stavební správa východ | Bezručova 19, 530 02 Pardubice

INVESTOR:	SŽDC	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Hradec Králové, Dukelská 1, 500 02 Hradec Králové	
AUTOR PROJEKTU:	MOKOVÁ CONSULT Olomouc a.s.	IČ: 15887	DIČ: CZ15887
AUTOR DOKUMENTACE:	ING. STANISLAV VEVERA	IČ: 86707	DIČ: 7410140004
ZHOTOVITEL:			
ZODP. PROJEKTANT:	ING. PETR ŠKOPEK		
ZODP. PROJEKTANT:	ING. PETR ŠKOPEK		
ZODP. PROJEKTANT:	PAVEL PŘÍHODA		

PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ