



Služby v oblasti dopravního značení

**Jízdárenská 590/2a, 682 01 Vyškov,
Pobočka Hodonín**

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Přechodné a trvalé dopravní značení

**Stavba: „Rekonstrukce PZS včetně povrchu km 12,162 (P7426) na trati
Rožnov p/R – Valašské Meziříčí“**

Investor: SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

Stupeň: TP

Vypracoval: Souralová Jana

Zakázkové číslo: 86/22

Datum: 2/22

Paré: 1

✓ **Seznam příloh:**

1. technická zpráva
2. celková situace s umístěným dopravním značením

✓ **Podklady:**

mapa uvedené lokality
prohlídka místa

✓ **Řešení:**

Dokumentace řeší návrh přechodného a trvalého dopravního značení při stavbě „Rekonstrukce PZS včetně povrchu km 12,162 (P7426) na trati Rožnov p/R – Valašské Meziříčí“

Přejezd v km 111,590– přechodné dopravní značení

Při opravě stávající opěrné zdi podél sil. I/35 navrhujeme umístit dopravní značení B30 „zákaz vstupu chodců“ spolu se zábranou Z2, směrové desky Z4a,b spolu s výstražným světlem, IS11b „směrová tabule pro vyznačení objížděky“ spolu s E13 „dodatkovou tabulkou“, A15 „práci na silnici“, B21a „zákaz předjíždění“ a rychlost snížit pomocí značek B20a „nejvyšší povolená rychlost“.

Oprava přejezdu bude probíhat za úplné uzavírky. Uzavřený úsek bude označen zábranou Z2 spolu s výstražnými světly S7 a dopravní značkou B 1 „zákaz vjezdu všech vozidel“. Objízdná trasa bude označena dopravními značkami IS 11a „návěst před objížděkou“, IS11b „směrová tabule pro vyznačení objížděky“, IP22 „změna organizace dopravy“, B28 „zákaz zastavení“, E13 „dodatková tabulka, IP10a „slepá pozemní komunikace“, B24a „zákaz odbočení vpravo“ a B24b „zákaz odbočení vlevo“. Pro chodce bude přejezd uzavřen pomocí značek B30 „zákaz vstupu chodců“ spolu se zábranou Z2 „zábrana pro označení uzavírky“ ale bude pro ně zřízen provizorní přechod v šířce 1,5m. V areálu Tesly bude zřízena provizorní komunikace v šířce 6m pro vozidla směřující do štěrkovny a zpět.

Návrh dopravního značení vyplývá ze zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích (TP 65 ze dne 31.7.2013) přizpůsobených na místní podmínky a dopravní význam komunikací dotčených stavbou .

Dopravní značky svým tvarem budou odpovídat ČSN EN 12899-1, budou v reflexním (retroreflexním) provedení v základní velikosti a budou umístěny na sloupcích s červenými a bílými pruhy o šířce 100 mm. Uchycení dopravních značek včetně podstavců bude schváleného typu. Dopravní značky budou umístěny na sloupcích tak, aby spodní okraj nejnižší umístěné značky byl minimálně 600mm nad vozovkou. Značky budou umístěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek a provozu nedocházelo k jejich deformacím, posunutí, pootočení, a byly dostatečně vidět.

Dopravní značky svým tvarem budou odpovídat ČSN EN 12899-1, budou v reflexním (retroreflexním) provedení v základní velikosti a budou umístěny na sloupcích schváleného typu případně na sloupech veřejného osvětlení. Uchycení dopravních značek včetně patek bude schváleného typu. Dopravní značky budou umístěny na sloupcích tak, aby spodní okraj nejnižší umístěné značky včetně dodatkové tabulky byl ve výšce nejméně 2,20m (pro nově umísťované značky) a pro stávající značky 2,00m nad úrovní chodníku nebo vozovky. Značky budou umístěny tak, aby vlivem

povětrnostních podmínek a provozu nedocházelo k jejich deformacím, posunutí, pootočení, a byly dostatečně vidět.