

LEGENDA

- OSY KOLEJÍ DLE NAHLÍŽENÍ DO KN
- ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH KOLEJÍ
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ Z PLETIVA H=1700 mm – V DOBRÉM STAVU
- NOVÉ OPLOCENÍ V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ
- NOVÉ OPLOCENÍ V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ
- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY NA POZEMKU TO
- BUDOVA TO DĚLNICKÁ 1949/75
- PŘÍSTAVBA GARÁŽE
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY S ŽIVIČNÝM POVRCHEM VOZOVKA A CHODNÍK V UL. DĚLNICKÁ
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE SILNIČNÍCH PANELŮ – ZAMĚŘENÉ PANELY
- OBRYS STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE SILNIČNÍCH PANELŮ – NEZAMĚŘENÉ PANELY VNĚ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY S POVRCHEM Z BETONU DOBETONÁVKY MEZI SILNIČNÍMI PANELY
- 50 t — NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY S POUŽITÍM STÁVAJÍCÍCH SILNIČNÍCH PANELŮ Z VNĚJŠÍCH PLOCH BUDOVY – PŘEKLÁDKA DO NOVÉ POLOHY A SKLONU PANELY 3000x1000x150 mm – 101 KUSŮ PANELY 3000x500x150 mm – 24 KUSŮ
- NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY S POUŽITÍM STÁVAJÍCÍCH SILNIČNÍCH PANELŮ Z VNITŘNÍCH PLOCH MEZI KOLEJEMI – PŘEKLÁDKA DO NOVÉ POLOHY
- A1 — PANELY 1000x1000 – 2 KUSY VNĚ BUDOVY
- NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY S POUŽITÍM NOVÝCH SILNIČNÍCH PANELŮ
- BO — PANELY 3000x1000x150 mm – 2 KUSY
- NOVÉ BETONOVÉ OBRUBNÍKY
- NOVÁ POSUVNÁ BRÁNA A BRANKA NA VJEZDU DO AREÁLU TO

OBRUBNÍKY

- BO STÁV. – STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ OBRUBNÍKY
- NOVÉ BETONOVÉ OBRUBNÍKY – SILNIČNÍ, ZÁHONOVÉ
  - BO 15/25 – BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ 150x250x1000 mm
  - BO 10/25 – BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ 100x250x1000 mm
  - BO 5/25 – BETONOVÝ OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 50x250x1000 mm

SKLADBY ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH A NOVÝCH PLOCH

SKLADBY VNĚJŠÍCH PLOCH S ŽIVIČNÝM POVRCHEM

V1 SKLADBA OPRAVY A ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ VOZOVKY V MÍSTĚ VJEZDU DO AREÁLU
V MÍSTĚ PŮVODNÍCH DEMONTOVANÝCH SILNIČNÍCH PANELŮ A VYBOURANÝCH BETONŮ V TL. 150 mm
S PŘEPOKLADEM ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZHUTNĚNÝCH ŠTĚRKOVÝCH VRSTEV POD PANELY
S DOPLNĚNÍM NOVÝCH VRSTEV V TL. 150 mm

- ACO 11 TL. 50 mm
- PS, EP 0,25 kg/m2
- ACI 16 TL. 60 mm
- PS, EP 0,25 kg/m2
- VYROVNÁVACÍ NÁSYP – DRCENÉ KAMENIVO 0/32 TL. 40 mm
  POVRCH ZHUTNĚN NA Edef=45 MPa
- STÁVAJÍCÍ DRCENÉ KAMENIVO

PRŮMĚRNÁ TLOUŠŤKA NOVÉ SKLADBY = 150 mm
PLOCHA : 125 m2

V2 ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍ VOZOVKY V MÍSTĚ VJEZDU DO AREÁLU V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍCH NEZPEVNĚNÝCH PLOCH – 100% KONSTRUKCÍ NOVÉ SKLADBY
PŘÍPRAVNÉ BOURACÍ PRÁCE :
ODTĚŽENÍ ZEMINY V TL. PRO NOVOU SKLADBU

- ACO 11 TL. 50 mm
- PS, EP 0,25 kg/m2
- ACI 16 TL. 60 mm
- PS, EP 0,25 kg/m2
- ŠDA – DRCENÉ KAMENIVO 0/32 TL. 200 mm
- ŠDA – DRCENÉ KAMENIVO 63/125 TL. 200 mm
- HUTNĚNÁ PLÁŇ – Edef= 45 Mpa

TLOUŠŤKA NOVÉ SKLADBY = 510 mm
PLOCHA : 10 m2

SKLADBY VNĚJŠÍCH PLOCH S POVRCHEM ZE SILNIČNÍCH PANELŮ

20 q **V3** SKLADBA PŘELOŽKY PŮVODNÍCH SILNIČNÍCH PANELŮ DO NOVÉ POLOHY
S PŘEPOKLADEM ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZHUTNĚNÝCH ŠTĚRKOVÝCH VRSTEV
S DOPLNĚNÍM NOVÝCH VYROVNÁVACÍCH A KLADECÍCH ŠTĚRKOVÝCH VRSTEV

- ZPĚTNÉ OSAZENÍ STÁVAJÍCÍCH SILNIČNÍCH PANELŮ DO NOVÉ POLOHY TL. 150 mm
- NOVÁ KLADECÍ VRSTVA – DRCENÉ KAMENIVO 2–5 mm TL. 50 mm
- STÁVAJÍCÍ DRCENÉ KAMENIVO

PRŮMĚRNÁ TLOUŠŤKA NOVÉ SKLADBY = 200 mm
PLOCHA : 333 m2

A1 **V4** SKLADBA S NOVÝMI SILNIČNÍMI PANELY V MÍSTĚ BOURANÝCH BETONOVÝCH PLOCH
S PŘEPOKLADEM ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZHUTNĚNÝCH ŠTĚRKOVÝCH VRSTEV
S DOPLNĚNÍM NOVÝCH VYROVNÁVACÍCH A KLADECÍCH ŠTĚRKOVÝCH VRSTEV

- NOVÉ SILNIČNÍ PANELY TL. 150 mm
- NOVÁ KLADECÍ VRSTVA – DRCENÉ KAMENIVO 2–5 mm TL. 50 mm
- STÁVAJÍCÍ DRCENÉ KAMENIVO

PRŮMĚRNÁ TLOUŠŤKA NOVÉ SKLADBY = 200 mm
PLOCHA : 6 m2

SKLADBY VNĚJŠÍCH PLOCH S POVRCHEM Z BET. DLAŽBY

V5 SKLADBA POCHŮZÍCH PLOCH Z BET. DLAŽBY
(PŘÍSTUPOVÉ CHODNÍKY KOLEM BUDOVY TO)

- BET. DLAŽBA CSB CIHLA –PŘÍRODNÍ BETON TL. 80 mm
- KLADECÍ VRSTVA – DRCENÉ KAMENIVO 4–8 mm TL. 30 mm
- NOSNÁ VRSTVA – KAMENIVO DRCENÉ 0–32 TL. 150 mm
- HUTNĚNÁ PLÁŇ Edef = 30 MPa

TLOUŠŤKA NOVÉ SKLADBY = 260 mm
PLOCHA : 30 m2

V6 SKLADBA POJÍŽDĚNÝCH PLOCH Z BET. DLAŽBY
(PLOCHY S POJEZDEM VOZIDEL DO 3,5 t – ZÁDLAŽBA MEZI PANELY A OKAP CHODNÍKEM)

- BET. DLAŽBA CSB CIHLA –PŘÍRODNÍ BETON TL. 80 mm
- KLADECÍ VRSTVA – DRCENÉ KAMENIVO 4–8 mm TL. 30 mm
- NOSNÁ VRSTVA – KAMENIVO DRCENÉ 0–32 TL. 150 mm
- ROZNÁŠECÍ NOSNÁ VRSTVA – KAMENIVO DRCENÉ 0–63 TL. 170 mm
- HUTNĚNÁ PLÁŇ Edef = 30 MPa

TLOUŠŤKA NOVÉ SKLADBY = 430 mm
PLOCHA : 50 m2

V7 SKLADBA POJÍŽDĚNÝCH PLOCH Z BET. DLAŽBY
(PLOCHY S POJEZDEM VOZIDEL NAD 3,5 t – ZÁDLAŽBA MEZI A VRATY DO GARÁŽE V OP17)

- BET. DLAŽBA CSB CIHLA –PŘÍRODNÍ BETON TL. 100 mm
- KLADECÍ VRSTVA – DRCENÉ KAMENIVO 4–8 mm TL. 30 mm
- NOSNÁ VRSTVA – KAMENIVO DRCENÉ 0–32 TL. 150 mm
- ROZNÁŠECÍ NOSNÁ VRSTVA – KAMENIVO DRCENÉ 0–63 TL. 250 mm
- HUTNĚNÁ PLÁŇ Edef = 30 MPa

TLOUŠŤKA NOVÉ SKLADBY = 530 mm
PLOCHA : 50 m2

V8 SKLADBA POJÍŽDĚNÝCH PLOCH Z BET. DLAŽBY
(PLOCHY S POJEZDEM VOZIDEL NAD 3,5 t – ZÁDLAŽBY MEZI PANELY KOLEM ŠACHET)

- BET. DLAŽBA CSB CIHLA –PŘÍRODNÍ BETON TL. 100 mm
- KLADECÍ VRSTVA – DRCENÉ KAMENIVO 4–8 mm TL. 30 mm
- STÁVAJÍCÍ DRCENÉ KAMENIVO

TLOUŠŤKA NOVÉ SKLADBY = 130 mm
PLOCHA : 9 m2

V9 SKLADBA POJÍŽDĚNÝCH PLOCH Z BET. DLAŽBY POLOVEGETAČNÍ
(PLOCHY S POJEZDEM VOZIDEL NAD 3,5 t – ZÁDLAŽBA MEZI A VRATY DO GARÁŽE V OP17)

- BET. DLAŽBA CSB ERBO –PŘÍRODNÍ BETON TL. 80 mm
- KLADECÍ VRSTVA – DRCENÉ KAMENIVO 4–8 mm TL. 30 mm
- NOSNÁ VRSTVA – KAMENIVO DRCENÉ 0–32 TL. 150 mm
- ROZNÁŠECÍ NOSNÁ VRSTVA – KAMENIVO DRCENÉ 0–63 TL. 250 mm
- HUTNĚNÁ PLÁŇ Edef = 30 MPa

TLOUŠŤKA NOVÉ SKLADBY = 510 mm
PLOCHA : 260 m2

SKLADBY VNĚJŠÍCH PLOCH SE ŠTĚRKOVÝM POVRCHEM

V10 OPRAVA A DOPLNĚNÍ PLOCH PO OBVODU NOVÝCH ČÁSTÍ STAVEB A STÁVAJÍCÍMI ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI

- KAMENIVO DRCENÉ 0–32 TL. 150 mm
- STÁVAJÍCÍ DRCENÉ KAMENIVO

TLOUŠŤKA NOVÉ SKLADBY = 150 mm
PLOCHA : 105 m2

V11 OKAPOVÝ CHODNÍK Z KAČÍRKU PO ČÁSTI OBVODU BUDOVY
PLOCHA : 18 m2

V12 OHUMUSOVÁNÍ DOTČENÝCH NEPEVNĚNÝCH PLOCH V TL. 150 mm SE ZATRAVNĚNÍM
PLOCHA : 12 m2

POZNÁMKA

ČÁST STÁVAJÍCÍCH PANELŮ URČENÝCH PRO PŘEKLÁDKU VYKAZUJE POVRCHOVÉ TRHLINY
MOŽNOST VYUŽITÍ TĚCHTO PANELŮ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI PO JEJICH ODHALENÍ
PRO POTŘEBY PD A ROZPOČTU JE UVAŽOVÁNO JEJICH VYUŽITÍ

U POLOŽEK, KDE JSOU POUŽITY OBCHODNÍ NÁZVY SE JEDNÁ POUZE O INFORMACI, LZE POUŽÍT VÝROBKY SE STEJNÝMI PARAMETRY !

±0,000 m = POVRCH TERÉNU U 1.SLOUPU = 135,980 m n.m. BPV

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	Ing. Vladimír POLDA projektová činnost ve výstavbě IČ:87820041 autorizace: 1316113 405 02 Děčín 2 tel.732 469 463, v.poldinek@seznam.cz
Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA		
STAVEBNÍK	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1			DATUM 05/2023
MÍSTO STAVBY	st.p.č. 800/29, p.p.č. 800/139, k.ú. PODMOKLY			STUPEŇ PD PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE **DĚČÍN ZÁPAD AREÁL TO – OPRAVA** Dělnická 1949/75, Děčín IV, 405 02				MĚŘÍTKO 1 : 100 Č. ZAKÁZKY 06/2023 Č. KOPIE Č. VÝKRESU : 06
ČÁST PD : **D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU** **STAVEBNÍ OBJEKT SO2 – VNĚJŠÍ PLOCHY**				
SITUACE – POVRCHY, OBRUBNÍKY, SKLADBY				