



LEGENDA:

- ROZVÁDĚČ

- OSVĚTLENÍ

- OSVĚTLENÍ NÁSTĚNNÉ

- OSVĚTLENÍ S POHYB.ČIDLEM

- ZÁSUVKA JEDNOFÁZOVÁ

- DVOJZÁSUVKA

- ZÁSUVKA 1f VENKOVNÍ

- ZÁSUVKA TŘÍFÁZOVÁ

- VYPÍNAČ JEDNODUCHÝ

- VYPÍNAČ STŘÍDAVÝ

- DATOVÁ (SDĚLOVACÍ) ZÁSUVKA

- TELEVIZNÍ A RADIO ZÁSUVKA

- VYPÍNAČ DVOJITÝ

- TERMOSTAT PROSTOROVÝ

- VYPÍNAČ KŘÍŽOVÝ

- TŘÍFÁZOVÝ SPOTŘEBIČ

- JEDNOFÁZOVÝ SPOTŘEBIČ

- DOPLŇUJÍCÍ POSPOJENÍ OCHRANNÉHO VODIČE
- LEGENDA SVÍTIDEL:
- | Seznam svítidel (Budova 1, Poschodí 1) |         |                      |               |         |              |                |                    |       |
|----------------------------------------|---------|----------------------|---------------|---------|--------------|----------------|--------------------|-------|
| Index                                  | Výrobce | Název výrobku        | Číslo výrobku | Osazení | Světelný tok | Číseln. údržby | Instalovaný příkon | Počet |
| 1                                      |         | Vnitřní LED svítidlo |               | 1x LED  | 4242 lm      | 0.80           | 42 W               | 9     |
| 2                                      |         | Vnitřní svítidlo     |               | 1x LED  | 2686 lm      | 0.80           | 24 W               | 1     |
| 3                                      |         | Nouzové svítidlo     |               | 1x LED  | 241 lm       | 0.80           | 6.6 W              | 2     |
- OZNAČENÍ SVÍTIDEL:
- S1-01-1
- S1 - ČÍSLO SVĚTELNÉHO OKRUHU,  
01 - MÍSTNOST  
1 - TYP SVÍTIDLA
- POZNÁMKA:
- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N; AC 50 Hz; 400/230 V  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:  
AUTOM. ODPOJ. OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41 ed.2, V KOUPELNÁCH, NA WC A V ZÁDVEŘÍ  
ZVÝŠENÁ OCHRANNÝM POSPOJENÍM  
SÍŤ: TN - C - S
- Žst. Chomutov  
Elektroinstalace - 2.NP