

LEGENDA:

- objekty realizované v rámci jiných souvisejících PS této stavby
- informační kabeláž (FTPz, NYY) v zemní trase, mezi šachtou a konstrukcí
 - informační kabeláž (FTPz, NYY) na zastřešení nástupiště (žlaby, rošty, chráničky a závěsy připraveny v rámci zastřešení)
 - informační kabeláž (FTPz, NYY) na platformě (chráničky, prostory, šachty a závěsy připraveny v rámci platformy)
 - informační kabeláž (FTPz, NYY) v kabelovodu
 - informační zařízení na nástupišťích a v hale (zavěšené na konstrukci, či zdí)
 - informační zařízení na platformě (zavěšené na konstrukci zastřešení či stojící na platformě)
 - informační zařízení stojící na terénu (LP, IP)

Všechny tabule, panely a monitory budou vybaveny audio systémem pro nevidomé, ve dvojici (nebo v blízkosti více prvků) stačí jen jeden, a ochranou proti plátekám. Konstrukce musí být sladěna s koordinovaně s dalšími místy, musí být navržena s ohledem na celkové arch. řešení příslušné dopravy, a jedné řadu posunuto blíže kolejišti. Tabule budou primárně připojeny přes převodník RS485/IP (v nové sděl. pod schody), případně rovnou do switche (přes KS) a monitory/panely budou připojeny přes nejblíže switch (kam, skříň v podhledech). Inf. zařízení bude připojeno přes jednotlivé napájecí větve na proud. chráničích v Rsdě (nová sděl. pod schody) a podružních Rsdě 2-6 (v komůrkách pod eskalátory), každé nástupiště má svůj sděl. rozvaděč.

OT1h+OT2

PT1h+PT2

ZOT2h+ZOT3

ZOT1h+ZOT1

pZOT1h+pZOT2

PrToh

NT22

NT21h

pET21h+pET22

PrMo1

IPo2

LP1

Nový přístup z náměstí Na Florenci, zastřešení kolem zarůdel a dvě nová nástupiště č.5 a č.6 po zbouraných budovách A1 a A2
- led pole LP2 na letištním pylonu pod zastřešením za zarůdel kolem č. 9
- dvojice zj. odj. tabulí ZOT2h+ZOT3 (2x12 řádků, font pro min 10m) na konstrukci nad zábradlím kolem zarůdel kolejí č.7 a č.8

Přístup na platformu (park) a k 6. nástupišti mezerou (průchodem) mezi novými objekty Penly
- dvojice zj. odj. tabulí ZOT3h+ZOT1v4 (2x6 řádků, font pro min 15m) zavěšené pod platformou vedle schodiště z ulice

Nová platforma nad kolejištěm s vlastním zastřešením spojující ulici Na Florenci a Hyberská, dále umožňuje přístup na jedn. nástupiště.
- led pole LP1 a LP3 na letištních pylonech vedle eskalátorů při přístupu z ulice na platformu
- dvojice zj. odj. tabulí ZOT1h+ZOT2 a ZOT3h+ZOT4 (2x6 řádků, font pro min 15m) zavěšené pod platformou u schodiště z ulice
- dvojice obous. zj. odj. tabulí pZOT1h+pZOT2 a pZOT3h+pZOT4 (2x12 řádků, font pro min 10m) zavěšené pod zastřešením nad platformou na nosnících mezi 2. a 4. dvojicí nosných sloupů
- eskalátorové (obdoba podchodových) tabule pET11h až pET16h na bránách nad vstupy na eskalátory z platformy, ke každé nást. hraně jedna tabule (min pro dva vlaky, spoje)
- inf. panel pIP, cca uprostřed mezi výtlahy
- v stojácích a nosnících zastřešení platformy nachystané kabelové trasy, dále budou připravené trasy v tělese platformy

