

A1 SVÍTLIDLO PŘÍSAZENÉ, DIFUZOR PC OPÁL, PATICE E27, ŽÁROVKY LED 230V AC, 11W, 1055lm

A2 SVÍTLIDLO PŘÍSAZENÉ, DIFUZOR PC OPÁL, LED 230V AC, 27W, 4000K, 2450lm, IP54

A2N SVÍTLIDLO PŘÍSAZENÉ, DIFUZOR PC OPÁL, LED 230V AC, 27W, 4000K, 2450lm, IP54
VČ. MODULU NOUZOVEHO OSVĚTLENÍ, DOBA ŽÁLOHOVÁNÍ MIN. 1hod, V REŽIMU NO MIN. 250lm

A3 SVÍTLIDLO PŘÍSAZENÉ S OCHRANNÝM KOŠEM, DIFUZOR PC ČÍRÝ, PATICE E27, IP54, VČ. ŽÁROVKY LED 230V AC, 11W, 1055lm,

C1 SVÍTLIDLO DO PODHLEDU 600x600, DIFUZOR PC OPÁL, LED 230V AC, 34W, 4000K, 4175lm, IP20

C1N SVÍTLIDLO DO PODHLEDU 600x600, DIFUZOR PC OPÁL, LED 230V AC, 34W, 4000K, 4175lm, IP20
VEŠTAVĚNÝ MODUL NO 1hod, V NOUZOVEM REŽIMU MIN. 350lm

C2 SVÍTLIDLO DO PODHLEDU 600x600, DIFUZOR MIKROPRIZMA, LED 230V AC, 42W, 4000K, 3850lm, IP20

D1 SVÍTLIDLO DO PODHLEDU, DOWNLIGHT, DIFUZOR OPÁL, LED 230V AC, 28W, 4000K, 2830lm, IP44

D2 SVÍTLIDLO DO PODHLEDU, DOWNLIGHT, DIFUZOR OPÁL, LED 230V AC, 19W, 4000K, 2090lm, IP44

F1 SVÍTLIDLO PŘÍSAZENÉ, DIFUZOR TRANSLUCENTNÍ PC, LED 230V AC, 30W, 4000K, 3720lm, IP54

F2 SVÍTLIDLO PŘÍSAZENÉ, DIFUZOR OPÁLOVÝ PC, LED 230V AC, 20W, 4000K, 2035lm, IP66