


LEGENDA MATERIÁLŮ:

-  STŘEŠNÍ KRYTINA (VLÁKNOCEMENTOVÁ KRYTINA 600x300 mm)
- FALCOVANÁ PLECHOVÁ KRYTINA - NÁSTUPIŠTĚ (BARVA ANTRACITOVĚ ŠEDÁ)

POZNÁMKY:

POZN.1 KONÍNY BUdou VYSPRAVENY A DOZDĚNY DO VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ +12,420 a +9,010 (VIZ NAVRHOVANÉ POHLÉDY).

NAVROVANÁ OPATŘENÍ

TIHFINÉ KI ENRY

- DOZDĚNÍ NEVHOONĚ PROVEDENÝCH PRŮRAZŮ DO KLENEB A KLENEBNÍCH PÁSOV, PŘELOŽENÍ INSTALACÍ MIMO KLENBY A PŘEKLADY.
- PŘESPÁROVÁNÍ SPAR MEZI CIHLAMI CEMENTOVOU MALTOU O PEVNOSTI BETONU C 25/30 DO HLUBKY CCA 30 MM ZE SPODNÍ STRANY KLENBY
- OPATŘENÍ SPODNÍ STRANY KLENB STROJNĚ STŘÍKANOU CEMENTOVOU OMÍTKOU O PEVNOSTI BETONU C 25/30 V TL. CCA 10-20 MM

SVISLÉ ŽDÍ V SUTERÉNU

- VYČISTĚNÍ POVRCHU ZDÍ A PŘESPÁROVÁNÍ CEMENTOVOU MALTOU O PĚVNOSTI BETONU C 25/30 DO HLoubKY PŘÍBLÍŽNĚ 30 MM Z VNITŘNÍ STRANY ZDÍ.
- V MÍSTĚCH EXPONOVANÝCH VLHKOSTÍ PROVĚST SANAČNÍ MALTY.
- TERÉN U OBVODOVÝCH ZDÍ BUDE VYSPÁDOVÁN SMĚREM OD OBVODOVÝCH ZDÍ

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

ODHLIČENÉ DŘEVĚNÉ NOŽNÉ STROJNÍ

- U PОВRCHOVÉ POŠKOZENÝCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ ZBAVIT SE DESTRUOVANÉ VRSTVY A PRVEK ZAKONZERVOVAT DO HLUBKY DLE POŠKOZENÍ. PŘÍPADNĚ PRVEK ZEJÍT A VYHOVNĚ NÁVRŽENOU HĺBKOU

KONSTOLUKKE KDOUBLA STŘECHY

CONSTRUCȚIE KROVOV A STRECHY

- V PŘÍPADĚ VELMI OMEZENÉHO LOKÁLNÍHO POŠKOZENÍ, JEJICH VÝMĚNA PROTĚZOVÁNÍM.
- APLIKACE FUNKČNÍHO NÁTĚRU NA POVRCH VŠECH PRVKŮ VE 2 VRSTVÁCH NAPŘ. NÁTĚR TYPU BOCHEMIT.

EKNA

- PLASTOVÁ OKNA S IZOLAČNÍM RÁMEČKEM V BARVĚ OKENNÍHO KŘÍDLA
- PANTY V BARVĚ KŘÍDLA, KLÍČKY PLASTOVÉ
- ČLENĚNÍ OKEN V PRÍZEMÍ NA DVOUKŘÍDLA OTVÍRAVÁ, S OTVÍRÁVÝM DVOUKŘÍDLÝM NADSVĚTLÍKEM (ČLENĚNÍ NA 2x2 TABULKY)
- ČLENĚNÍ OKEN V 2.NP NA DVOUKŘÍDLA OTVÍRAVÁ (ČLENĚNÍ NA 3x2 TABULKY)









DĚŘE

- STÁVAJÍCÍ DVEŘE BUDOU ZBAVENY VŠECH STARÝCH NÁTĚRŮ A TRUHLÁŘSKY OPRAVENY
- NOVÉ DVEŘE BUDOU PLASTOVÉ

OBECNÉ POZNÁMKY:

- [illegible]

LEGENDA ZNAČEK:

- | | |
|---|--|
|  | NAVHRNOVÁNE OKNO DVO 01602 - VÝPIS OKEN A PRÍSLEŠNÝCH STĚN |
|  | NAVHRNOVÁNE REPASOVÁNÉ DVĚŘE DVO 01610 - VÝPIS DVĚŘÍ - REPASOVÁNÍ |
|  | NAVHRNOVÁNE NOVÉ DVĚŘE DVO 01604 - VÝPIS DVĚŘÍ - NOVÉ |
|  | NAVHRNOVÁNÍ ZÁMĚNKOVÝ VÝROBEK DVO 01605 - VÝPIS ZÁMĚNKOVÝCH VÝROBKŮ |
|  | NAVHRNOVÁNÍ TRuhlářský VÝROBEK DVO 01606 - VÝPIS TRuhlářských VÝROBKŮ |
|  | NAVHRNOVÁNÍ KLEmpířský VÝROBEK DVO 01607 - VÝPIS KLEmpířských VÝROBKŮ |
|  | NAVHRNOVÁNÍ OStATNÍ VÝROBEK DVO 01608 - VÝPIS OStATNÍCH VÝROBKŮ |
|  | NAVHRNOVÁNÍ VÝROBKŮ MOBILÁŘE DVO 01609 - VÝPIS MOBILÁŘE |
|  | NAVHRNOVÁNÍ VÝROBEK ORIENTÁČNÍHO A INFORMÁČNÍHO SYSTÉMU DVO 0224 ORIENTÁČNÍ SYSTÉM |

Iba vložení:			
Ověření schéma:		Razítko správně ověřeno:	
		Příjizm:	Datum:
Nevizor:	Datum:	Popski	Kontrolní kód:
01	06/2021	Odstavení vrtálního závitového odvíječů slonů	Inq. Vojtěch Hněl
02	03/2023	Smlouva nákladů na realizaci - geoteksturní konstrukčních a materiálních řešení	Inq. Vojtěch Hněl
Stavebník/investor:		SPRAVA ŽELEZNIC	
Zásada investora:			
Adresa:		Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	
Zhotovitel účel:	APRIS S.M.P.		
Kontakt:	Bavarska 231/36, 140 00 Praha 4 T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz		
Zhotovitel objektu:	APRIS S.M.P.		
Kontakt:	Bavarska 231/36, 140 00 Praha 4 T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Inq. Vojtěch Hněl		Specialista: -
Název stavby/akce:	REKONSTRUKCE VÝPRÁVNÉ BUDOVOY ŽST ČASLAV		Grafičtý investor: 5633900086
Název části:	Pozemní objekty výpravných budov a budov zástávek		Grafičtý zhotovitel: 2021026
Název objektu/úseku části:	Výpravné budovy ŽST Časlav		Grafičtý úsek/komplex: SO 04-71-01.01
Název přílohy:	Architektonicko-stavební řešení střechy - návrh		Číslo přílohy: 2. 210
Odpovědný projektant:	Ing. Pavlina Švatlová		Měřítko: 1:50 Formát: 16xA4
Kraj:	Katastrální území Časlav		TUDU: 1201X1
Úřadové číslo:	Více:		Seznam datová zpracování: 28.2.2023