Tabulka uvolňovacích rychlostí

odb. ELNA

Datum zpracování **10.09.2021**

Lichý směr (od Stéblové)

Návěstidlo	Uvolňovací rychlost (km/h)	Rychlost cesty za návěstidlem (km/h)	Předsazení EOA (m)	Ohrožení					Poznámka
				vlaková cesta s v>60km/hod			jiné důvody		
				Vzdálenost (m)	nám. výhybky č.	Rychlost ohrožené cesty (km/h)	Vzdálenost (m)	Předmět ohrožení	

Sudý směr (od Opatovic nad Labem-Pohřebačky)

Návěstidlo	Uvolňovací rychlost (km/h)	Rychlost cesty za návěstidlem (km/h)	Předsazení EOA (m)	Ohrožení					Poznámka
				vlaková cesta s v>60km/hod			jiné důvody		
				Vzdálenost (m)	nám. výhybky č.	Rychlost ohrožené cesty (km/h)	Vzdálenost (m)	Předmět ohrožení	
1S	**20**	160(T)	ne						nástupiště
2S	**20**	160(T)	ne						nástupiště

Poznámky:

1) Zkrácení délky ochranné dráhy je dáno prostrorovým uspořádáním kolejiště.

Rychlost cesty za návěstidlem = nejvyšší rychlost, kterou lze od návěstidla dovolit vlakovou cestu

Předsazení EOA = MA k tomuto návěstidlu musí končit 10 m před návěstidlem

Prostisměr.náv. - předmětem ohrožení je protisměrné návěstidlo

v≤60 - v pokračování vlakové cesty je ohrožena pouze VC s v≤60km/hod

VZPK - předmětem ohrožení je přechod

Zarážedlo - předmětem ohrožení je stacionární zaráželdo

(T) - traťová rychlost