

Díl 3

Technická zpráva

“Vakuový separátor oleje”

ev.č. VZ65424001

Datum vydání: 15.01.2024

Obsah

1.	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU KOUPE	3
1.1	Specifikace vakuového separátoru	3
1.2	Místo dodání	3
2.	OSTATNÍ POŽADAVKY	3

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU KOUPE

1.1 Specifikace vakuového separátoru

- Určen pro čištění transformátorového oleje
- Integrovaný ohřívač oleje
- Určení pro odstranění vlhkosti a plynů z transformátorového oleje
- Příkon minimálně 6 kW
- Průtok oleje minimálně 10 m³ za 24hodin
- Filtrační stupeň 1μm
- Obsah vody na výstupu maximálně 10ppm nominálně
- Obsah plynů na výstupu maximálně 1% nominálně
- Váha stroje maximálně 600 kg
- Maximální rozměry
 - Šířka 1600 mm
 - Výška 1700 mm
 - Hloubka 1050 mm
- Integrovaný GSM modem pro online sledování přístroje a průběhu během čištění oleje
- Separátor prokazatelně nesmí odlučovat lehké frakce z oleje
- Odstraňování vlhkosti vymražením

1.2 Místo dodání

- Místem dodání je Plzeň, Sušická 23

2. OSTATNÍ POŽADAVKY

- Dodání separátoru bude zahrnovat zaškolení v místě předání.
- Dodání separátoru bude do 6ti týdnů od podpisu smlouvy
- Záruční doba na stroj minimálně 24 měsíců