

Generální projektant: TAPA projekt Waldhauserova 948 Havlíčkův Brod 580 01		Projektant části: TAPA projekt Waldhauserova 948 Havlíčkův Brod 580 01	Zdp. projektant: Ing. Petr Myslivec	Vypracoval: Bc. M. Kubátová	Výpis výrobků: TRUHLÁŘSKÉ					List: 03
Akce: PARKOVACÍ HALA HZS JPO Havlíčkův Brod SO 01 Přístavba administrativního objektu										
Označení na výkr.	Značka Detail	Schéma	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	Σ	
	TYP	 800/1970	Dveře vnitřní, jednokřídlé, hladké, plné. Materiál: MDF deska. Povrch: fólie, odstín šedý Zámek: bezpečnostní FAB. Kování: klika–klika, nerez. Práh: nerezová přechodová lišta kotvená. Zárubeň: ocelová zárubeň, nátěr odstín šedý, příčka: 1x tl. 100 mm příčka: 1x tl. 150 mm Materiálové a barevné řešení povrchů bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem. Dodávka včetně kotvení a doplňkových prvků. Přesné rozměry stavebního otvoru nutno přeměřit na stavbě!	–	–	2	–	–	2 ks	
		 900/2100	Dveře vnitřní, jednokřídlé, hladké, plné. Požární odolnost EW 30/DP3–C Materiál: MDF deska. Povrch: fólie, odstín šedý Zámek: bezpečnostní FAB. Kování: klika–klika, nerez. Práh: nerezová přechodová lišta kotvená. Zárubeň: ocelová zárubeň, nátěr odstín šedý, příčka: 1x tl. 150 mm –L příčka: 1x tl. 150 mm –P Materiálové a barevné řešení povrchů bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem. Dodávka včetně kotvení a doplňkových prvků. Přesné rozměry stavebního otvoru nutno přeměřit na stavbě!	1	–	–	–	–	1 ks	
				–	1	–	–	–	1 ks	
	TYP	 š = 340 mm	Vnitřní parapety z desek lamino s plastovou ABS hranou, odstín bílý. Dodávka včetně doplňků a kotvení. Kotvení a dilatace dle ČSN a technologie výrobce! Přesné rozměry stavebního otvoru nutno přeměřit na stavbě!	2,0	7,5	9,0	–	–	18,5 bm	
	TYP	 1600/1970	Dveře vnitřní, dvoukřídlé, hladké, plné. Požární odolnost EW 30/DP3–C Materiál: MDF deska. Povrch: fólie, odstín šedý Zámek: bezpečnostní FAB. Kování: klika–klika, nerez. Práh: nerezová přechodová lišta kotvená. Zárubeň: ocelová zárubeň, nátěr odstín šedý, příčka: 1x tl. 150 mm Materiálové a barevné řešení povrchů bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem. Dodávka včetně kotvení a doplňkových prvků. Přesné rozměry stavebního otvoru nutno přeměřit na stavbě!	–	1	–	–	–	1 ks	

POZNÁMKA: Před výrobou budou všechny rozměry přeměřeny na stavbě, výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby.
 Použité materiály, odstíny a detaily provedení budou odsouhlaseny investorem na vzorcích.
 Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických požadavků výrobců použitých materiálů.