






| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|--|--------------------------------|-------------------------------------|------|------|---------|------------|--------------------|
| Generální projektant: TAPA projekt Waldhauserova 948 Havlíčkův Brod 580 01 | | Projektant části: TAPA projekt Waldhauserova 948 Havlíčkův Brod 580 01 | Zodp. projektant: Ing. Petr Myslivec | Vypracoval: Bc. M. Kubátová | Výpis výrobků: KLEMPÍŘSKÉ | | | | | List: 04 |
| Akce: | | PARKOVACÍ HALA HZS JPO Havlíčkův Brod SO 01 Přístavba administrativního objektu | | | | | | | | |
| Označení na výkr. | Značka Detail | Schéma | Popis | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | STŘECHA | Σ | |
| 301 | TYP ČSN 733610 |  RŠ 333 mm | Dešťový žlab půlkruhový + napojení na dešťový svod Ø100 mm. Materiál – pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,55 mm, odstín šedý. Dodávka včetně doplňkových prvků a kotvení. Kotvení a dilatace dle ČSN a technologie výrobce! Přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě! | – | – | – | – | 12,2 | 12,2 bm | |
| 302 | TYP ČSN 733610 |  Ø100 mm | Dešťové svody kruhové napojeny na nově navrhované dešťové žlaby pomocí kotlíku – 1 ks. Odtok napojen na lapače střešních splavenin – 1x. Materiál – pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,55 mm, odstín šedý. Dodávka včetně doplňkových prvků a kotvení. Kotvení a dilatace dle ČSN a technologie výrobce! Přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě! | – | – | – | – | 11,5 | 11,5 bm | |
| 303 | TYP ČSN 733610 |  RŠ 400 mm | Závětrná lišta střešního pláště, přímý tvar. Materiál – pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,55 mm, odstín šedý. Dodávka včetně doplňkových prvků a kotvení. Kotvení a dilatace dle ČSN a technologie výrobce! Přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě! | – | – | – | – | 29,4 | 29,4 bm | |
| 304 | TYP ČSN 733610 |  RŠ 170 mm | Tmelící lišta pojistná v místě vytažení PVC fólie na stěnu, přímý tvar, včetně kotevních prvků do stávajícího zdiva. Materiál – jednostranně poplastovaný žárově zinkovaný plech, odstín šedý. Kotvení a dilatace dle ČSN a technologie výrobce! Přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě! | – | – | – | – | 8,5 | 8,5 bm | |
| 305 | TYP ČSN 733610 | ŘEZ:  RŠ 100 mm | Přímá lišta v místě vytažení PVC fólie na stěnu, přímý tvar, včetně kotevních prvků do stávajícího zdiva. Materiál – jednostranně poplastovaný žárově zinkovaný plech, odstín šedý. Na oplechování bude natavena PVC fólie střechy. Kotvení a dilatace dle ČSN a technologie výrobce! Přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě! | – | – | – | – | 8,5 | 8,5 bm | |
| | | | | | | | | | | |

POZNÁMKA: Před výrobou budou všechny rozměry přeměřeny na stavbě, výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby.
Použité materiály, odstíny a detaily provedení budou odsouhlaseny investorem na vzorcích.
Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických požadavků výrobců použitých materiálů.