




Generální projektant: <b>TAPPA projekt</b> Walchauerova 948 Havlíčkův Brod 580 01	Projektant čestí: <b>TAPPA projekt</b> Walchauerova 948 Havlíčkův Brod 580 01	Zodp. projektant: Ing. Petr Myslivec	Vypracoval: Bc. M. Kubátová	Výpis výrobku:	Úst:
Akce: <b>PARKOVACÍ HALA HZS JPO Havlíčkův Brod</b> <b>SO 01 Přístavba administrativního objektu</b>				<b>VÝPLNĚ OTVORŮ</b>	<b>01</b>

Označení no výkr.	Značka Detail	Schéma	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	Σ
101	TYP		Okno venkovní plastové jednokřídlé, sklápěcí. Osazeno do nového stavebního otvoru. Materiál rám: plastový rám s přerušeným tepelným mostem, povrch hladký. Odstín: interier – bílý, exteriér – bílý. Zasklení: izolační trojsklo – čiré, bezpečnostní. Un: dle ČSN 73 0540–2, rám+sklo Uw=0,9 W/m <sup>2</sup> K. Kování: interier – klika + pákový ovladač na stenu(v=1200mm),plast bílý. Součástí dodávky 30 mm parapetní profil pro napojení vnitřního a venkovního parapetu. Materiálové a barevné řešení povrchů bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem. Dodávka včetně kotvení a doplňkových prvků.	2	–	–	–	–	2 ks
<b>Přesné rozměry stavebního otvoru nutno přeměřit na stavbě!</b>									
102		neobsazeno		–	–	–	–	–	–
103	TYP		Okno venkovní plastové dvoukřídlé, otvíravé a sklápěcí. Osazeno do nového stavebního otvoru. Materiál rám: plastový rám s přerušeným tepelným mostem, povrch hladký. Odstín: interier – bílý, exteriér – bílý. Zasklení: izolační trojsklo – čiré, bezpečnostní. Un: dle ČSN 73 0540–2, rám+sklo Uw=0,9 W/m <sup>2</sup> K. Kování: interier – klika, plast bílý. Součástí dodávky 30 mm parapetní profil pro napojení vnitřního a venkovního parapetu. Materiálové a barevné řešení povrchů bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem. Dodávka včetně kotvení a doplňkových prvků.	–	5	–	–	–	5 ks
<b>Přesné rozměry stavebního otvoru nutno přeměřit na stavbě!</b>									
104		neobsazeno							
105	TYP		Okno venkovní plastové dvoukřídlé, otvíravé a sklápěcí. Osazeno do nového stavebního otvoru. Materiál rám: plastový rám s přerušeným tepelným mostem, povrch hladký. Odstín: interier – bílý, exteriér – bílý. Zasklení: izolační trojsklo – čiré, bezpečnostní. Un: dle ČSN 73 0540–2, rám+sklo Uw=0,9W/m <sup>2</sup> K. Kování: interier – klika, plast bílý. Součástí dodávky 30 mm parapetní profil pro napojení vnitřního a venkovního parapetu, horizontální hliníkové žaluzie. Materiálové a barevné řešení povrchů bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem. Dodávka včetně kotvení a doplňkových prvků.	–	–	6	–	–	6 ks
<b>Přesné rozměry stavebního otvoru nutno přeměřit na stavbě!</b>									

**POZNÁMKA:** Před výrobou budou všechny rozměry přeměřeny na stavbě, výrobní dokumentace je součástí dodávky stavy.  
 Použití materiály, odstíny a detaily provedení budou odsouhlaseny investorem na vzorcích.  
 Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických požadavků výrobců použitých materiálů.  
 Výplně otvorů jsou kresleny při pohledu z venku, způsob otvírání bude odsouhlasen zástupcem investor