


Generální projektant: <b>TAPPA projekt</b> Waldhausrova 948 Havlíčkův Brod 580 01	Projektant česki: <b>TAPPA projekt</b> Waldhausrova 948 Havlíčkův Brod 580 01	Zodp. projektant: Ing. Petr Myslivec	Vpracoval: Bc. M. Kubátová	Výpis výrobku:	List:
Akce: <b>PARKOVACÍ HALA HZS JPO Havlíčkův Brod</b> <b>SO 02 Parkovací halic 2</b>				<b>VÝPLNĚ OTVORŮ</b>	<b>02</b>

Označení no výkr.	Značka Detail	Schéma	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	$\Sigma$
203	TYP		3900/3600	–	1	–	–	–	1 ks
<p>Garážová sekční výjezdová vrata s integrovanými dveřmi. Osazeno do nového stavebního otvoru. Křídlo : PUR panel plný min.tl.60mm (oboustranně zinkovaný min.275 mg./m2. lakovaný plech tl.min.0,55mm), Koefficient prostupu tepla vrat <math>U_n \text{ max. } = 1,7W/(m2K)</math>, Barva: vnitřní – bílá vnější – bílá životnost vrat : min.100 000 cyklů životnost pružin : min 30 000 cyklů kování : zvýšeně, s hřídelí v nadpraží, povrch žárový zinek Motor: hřídelový, nástřčný 3F–400V, bez požadavku na zvýšenou rychlost otevírání Nouzové otevření : Odblokem převodovky pro rychlé nouzové otevření bez potřeby řetězu Ovládání : impuls nahoru/dolů, dálkový ovladač El.pohon + D0 ovládání Dodávka včetně kotvení a doplňkových prvků.</p> <p><b>Přesné rozměry stavebního otvoru nutno přeměřit na stavbě!</b></p>									

**POZNÁMKA:** Před výrobou budou všechny rozměry přeměřeny na stavbě, výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby.  
Použití materiálu, odstíny a detaily provedení budou odsouhlaseny investorem na vzorcích.  
Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických požadavků výrobců použitých materiálů.  
Výplně otvorů jsou kresleny při pohledu z venku, způsob otvírání bude odsouhlasen zástupcem investor