

Plán prací odstraňování materiálů obsahujících azbest ze stavby

zpracovaný v souladu s § 21 odst. 2,3 nařízení vlády č. 361//2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- Místo vykonávané práce:** strážní domek v katastru obce Liblice u Mělníka (viz. mapa níže)
- Název stavby:** Odstraňování postradatelných objektů SŽ – Demolice (obvod OŘ Praha) - Liblice)
- Objednatel:** Dle výběrového řízení
- Firma zajišťující likvidaci materiálů s azbestem (předpoklad):**
Dle výběru zhotovitele
- Vedoucí pracovník zodpovědný za práci s azbestem:**
Dle výběru zhotovitele
- Povaha a pravděpodobné trvání práce:** Demontáž a odvoz střešní krytiny z azbestocementových šablon vč. odvozu krytiny nacházející se na pozemku kolem objektu na místo trvalého uložení
- Předpokládaný termín započetí prací:** dle SOD
- Předpokládaný počet dnů prací s azbestem:** cca 2 dny
- Předpokládané množství materiálů s azbestem:**
- krytina na střeše objektu: skládaná krytina 76 m², tj. 1,386 t při plošné hmot. cca 18,2 kg/m²
 - krytina umístěná na pozemku: vlnitá krytina, odhad 8 t
- Další náležitosti potřebné k provedení:**
- 30 dní před zahájením prací podat hygienické stanici hlášení prací s obsahem azbestu a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice azbestu - dle § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb.,
 - plnění ohlašovací povinnosti přepravy nebezpečných odpadů dle § 40 zákona č. 185/2001 Sb.,
 - k zásilce nebezpečného odpadu přiložit doklad obsahující informace podle ohlašovacího listu pro přepravu nebezpečných odpadů.

Pracovní postupy používané při práci s materiálem obsahujícím azbest:

Demontáž konstrukcí s obsahem azbestu bude prováděna ručně. Před demontáží bude materiál s obsahem azbestu zkrápěn speciálním enkapsulačním činidlem kvůli zamezení uniku nebezpečných vzdušných látek do okolního prostředí. Sejmутý materiál s obsahem azbestu bude vkládán do igelitových pytlů a následně do označeného uzavíratelného velkoobjemového kontejneru, nebude v žádném případě rozbíjen, lámán ani jinak poškozován. Po skončení práce budou použité jednorázové obleky vloženy do označených plastových pytlů a následně uloženy do uzavřeného kontejneru. V kontrolovaném pásmu platí zákaz jídla, pití a kouření. Následně proběhne vysátí zdemontované plochy a okolí vysavačem s Hepa filtrem a úklid pracoviště.

Zařízení používaná pro ochranu zdraví zaměstnanců vykonávajících práci s materiálem obsahujícím azbest a pro ochranu jiných osob přítomných na pracovišti:

Dýchací maska s filtrem s účinností P3

Rukavice Sol-Vex nebo rukavice Nitril s manžetou

Ochranný oblek s účinností P3 s kapucí (TYVEC nebo POLYCLEAN)

Ochranné brýle

Opatření k ochraně zdraví při práci:

Zajištění staveniště proti vstupu neoprávněných osob oplocením a bezpečnostním značením. Na viditelném místě bude umístěno bezpečnostní značení „kontrolované pásmo“, „zákaz vstupu nepovolaným osobám“ a „práce s azbestem“.

Uzavřený kontejner s odpadem s obsahem azbestu bude po naplnění odvezen na zabezpečenou skládku.

Staveniště bude vybaveno čistou šatnou, špinavou šatnou a mobilním WC. Veškeré osoby, které budou provádět manipulaci s azbestem (demontáž, přesun) budou vybaveny jednorázovými obleky s účinností P3, rukavicemi Sol-Vex nebo Nitril s manžetou, a dýchací maskou s filtrem s účinností P3.

Práce za mimořádných podmínek musí být okamžitě přerušeny, o čemž rozhodne odpovědný vedoucí stavby nebo vedoucí provozu. Mimořádnými podmínkami se rozumí:

- zpozorování nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, nebo způsobit provozní nehodu (havárii),
- zhoršení povětrnostních podmínek,
- vliv přírodních živlů a jiné nepředvídatelné okolnosti,
- nevyhovující technický stav stavby, stroje nebo zařízení.

Při přerušení prací je nutné provést nezbytná opatření k ochraně zdraví a majetku a musí být o tom vyhotoven zápis.

Provoz objektu v době provádění prací, při kterých dochází k manipulaci s materiálem s obsahem azbestu:

Práce na objektu by díky svému umístění neměly nijak narušit železniční provoz.

Datum: 09.02. 2024

Zpracovatel: L. Malý, Správa železnic, s.o., OŘ Praha, SPS

Mapa s vyznačeným objektem



Foto objektu:

