

POZNÁMKY OBECNÉ

1. Před zahájením výroby je nutno všechny rozměry ověřit na stavbě.
2. U veškerých výrobků a materiálů je nutno dodržet související platnou legislativu (zákony, vyhlášky, nařízení vlády), normové hodnoty a splnit závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy související s výrobkem či materiálem a jeho návazností na okolní konstrukce či provoz.
3. U výrobků s požadavky z hlediska požárně bezpečnostního řešení dodavatel zajistí předložení příslušných certifikátů ke všem částem výrobku.
4. U výplní otvorů s elektronickým ovládáním budou součástí dodávky kabelové průchodky ve skrytém provedení.
5. Kování v místnostech hygienických příslušenství musí z venkovní strany umožnit nedestruktivní otevření zevnitř uzamčených dveřních křídel.
6. Kotvení, spojování a profily výplní otvorů budou nadimenzovány tak, aby odolaly klimatickým a dalším zatížením vyskytujícím se v konkrétním umístění výplně otvoru. Kotvení výplní otvorů musí umožnit pohyby při dotvarování konstrukcí.
7. Připojovací spáry výplní otvorů musí být těsné a neprůvzdušné - opatření je součástí dodávky.
8. Dveře s přístupem pro imobilní budou provedeny v souladu s vyhl. 398/2009Sb - o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
9. Součástí dodávky otvorů bude základací/podkladní izolační profil.
10. Vzniklé nejasnosti a rozpory je nutno v předstihu konzultovat s projektantem.
11. Kotvení prvků bude zakryto samotným prvkem nebo pohledovým šroubem.
12. Veškeré prvky budou vzorovány v rámci AD.
13. VSTUPNÍ DVEŘE BUDOU OSAZENY NEREZ. MADLEM VE VÝŠI 800mm AŽ 900mm NA CELOU JEJICH ŠÍŘKU, UMÍSTĚNÝMI NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY.

VÝPIS DVEŘÍ - VNĚJŠÍ

OZN	POPIS OBECNÝ	SVĚTLÝ OTVOR		STAVEBNÍ OTVOR		OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	POČET	KŘÍDLO					ZÁRUBEŇ			KOVÁNÍ	ZÁMEK	MATERIÁL PRAHU	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U [W/m2K]	ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM	PRŮVZDUŠNOST	PŘÍSLUŠENSTVÍ	POZNÁMKA
		ŠÍŘKA	VÝŠKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA				POPIS	MATERIÁL	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	FALC	ZASKLENÍ	POPIS	MATERIÁL	POVRCHOVÁ ÚPRAVA								
DE/01	Vstupní dveře, jednokřídlé, otevíravé s nadsvětlíkem	900	2450	1100	2550	L		1	Plné hladké, 6-komorový profil s výplní izolačním panelem, dveřní zavírač se zpožděním, hliníková větrací mřížka 425x75 mm	Kompozit	Bílá	Ne	Ne	Rámová, 6-komorový profil, trojitě těsnění, nadsvětlík výšky cca 450 mm, zasklený izolačním trojsklem	Kompozit	Bílá	Koule - klika, bezpečnostní rozeta, vodorovné madlo	Elektromagnetický	Kov - Hliník	1.10	C3/B3	4	Součástí dodávky dveří je podkladový termoizolační profil, dveře jsou napojeny na elektronický systém pro mincovník (mincovník bude dodán se systémem napojeným na euroklíč)	Madlo na opačné straně než jsou závěs, délka na celou šířku dveří

VÝPIS DVEŘÍ - VNITŘNÍ

OZN	POPIS OBECNÝ	SVĚTLÝ OTVOR		STAVEBNÍ OTVOR		OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	POČET	KŘÍDLO					ZÁRUBEŇ							
		ŠÍŘKA	VÝŠKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA					MATERIÁL	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	FALC	ZASKLENÍ		MATERIÁL	POVRCHOVÁ ÚPRAVA					
DI/01	Dveře jednokřídlé, otevíravé	900	1970	1000	2020	P		1	Plné hladké	DTD	HPL Bílé	Ano	Ne	Systémová bloková pro dodatečné osazení do otvoru, s těsněním	Ocel, Pozinkovaná	Bílá	Klika - klika, jednodílný štítek, vodorovné madlo	WC	Bez prahu		
DI/02	Dveře jednokřídlé, otevíravé	800	1970	900	2020	P		1	Plné hladké	DTD	HPL Bílé	Ano	Ne	Systémová bloková pro dodatečné osazení do otvoru, s těsněním	Ocel, Pozinkovaná	Bílá	Klika - klika, jednodílný štítek	WC	Bez prahu		
DI/03	Dveře jednokřídlé, otevíravé	800	1970	900	2020	L		1	Plné hladké	DTD	HPL Bílé	Ano	Ne	Systémová do sádrokartonu, s těsněním	Ocel, Pozinkovaná	Bílá	Klika - klika, jednodílný štítek	WC	Bez prahu		
DI/04	Dveře jednokřídlé, otevíravé	800	1970	900	2020	P		1	Plné hladké, hliníková větrací mřížka 425x75 mm	DTD	HPL Bílé	Ano	Ne	Systémová do sádrokartonu, s těsněním	Ocel, Pozinkovaná	Bílá	Klika - klika, jednodílný štítek	WC	Bez prahu		

VÝPIS OKEN - VNĚJŠÍ

OZN	POPIS	SVĚTLÝ OTVOR		STAVEBNÍ OTVOR		VÝŠKA PARAPETU	POČET	KŘÍDLO				ZÁRUBEŇ			KOVÁNÍ	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U [W/m2K]	SOLÁRNÍ FAKTOR	PŘÍSLUŠENSTVÍ	POZNÁMKA
		ŠÍŘKA	VÝŠKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA			POPIS	MATERIÁL	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ZASKLENÍ	POPIS	MATERIÁL	POVRCHOVÁ ÚPRAVA					
OE/01	Venkovní jednokřídlé okno, otevíravě sklopné	590	590	750	750	1800	3	Bez členění, 6-komorový profil	PVC	Bílá	Izolační trojsklo s tepelněizolačním rámečkem	Rámová, 6-komorový profil, trojitě těsnění	PVC	Bílá	Klika, včetně mikroventilace	0.90	0.55	Vnější parapet - lakovaný pozinkovaný plech (barva dle stávajících parapetů), vnitřní parapet - komůrkový plastový parapet v bílé barvě, součástí dodávky okna je podkladový termoizolační profil	