



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- NAVŘZENÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ SVODY - HT SYSTÉM UVNITŘ OBJEKTU, KG SYSTÉM V POD PODLAHOU OBJEKTU
- NAVŘZENÁ STUDENÁ VODA PITNÁ - PP-RCT POTRUBÍ S4 SVAŘOVANÉ POLYFÚZNĚ

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

**WBN**  
WC MÍSA BEZBARIÉROVÁ, TYP ZÁVĚSNÁ, DL. 700 MM,  
MATERIÁL NEREZOVÁ OCEĽ AISI 304 S MATNÝM NEBO KARTÁČOVANÝM POVRCHEM  
MONTÁŽNÍ PRVEK S NÁDRŽKOU PRO ZÁVĚSNÉ WC, DO SDK, SE SPLACHOVACÍ  
KAPACITOU 2/4,5L  
TLAČÍTKO SPLACHOVACÍ BEZBARIÉROVÉ - ANTIVANDAL, NEREZOVÁ OCEĽ AISI 304 S  
MATNÝM NEBO KARTÁČOVANÝM POVRCHEM, VČETNĚ NÁPOJENÍ NA DRUHÉ TLAČÍTKO  
SKRYTÉ KOTVENÍ  
SEDÁTKO TVRZENÝ PLAST, BEZ VÍKA  
SOUČÁSTI WC BUDE ZÁDOVÁ OPĚRKA

**UBN**  
UMYVADLO BEZBARIÉROVÉ  
MATERIÁL NEREZOVÁ OCEĽ AISI 304 S MATNÝM NEBO KARTÁČOVANÝM POVRCHEM  
ROZMĚRY MAX. Š. 650 mm, HL. 550 mm  
ROHOVÝ VENTIL VŘEŤENOVÝ S FILTREM A ROZETOU, NEREZOVÁ OCEĽ AISI 304  
PROSTOROVĚ ÚSPORNÝ UMYVADLOVÝ SIFON, NEREZOVÁ OCEĽ AISI 304  
UMYVADLOVÁ BATERIE STOJANKOVÁ, PÁKOVÁ S PRODLOUŽENOU PÁKOU, PRO JEDNU  
VODU, NEREZOVÁ OCEĽ AISI 304  
SKRYTÉ KOTVENÍ

**VL**  
VÝLEVKVA ZÁVĚSNÁ, SE SAMOSTATNÝM OCEĽOVÝM RÁMEM  
BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ S PRODLOUŽENÝM RAMÍNKEM 300 MM, MATERIÁL MOSAZ

**OV**  
MALOPROSTOROVÝ PRŮTOKVÝ OHŘÍVAČ  
TOPNÉ TĚLESO 3,5 kW  
UMÍSTĚNÍ NAD ODBĚRNÝM MÍSTEM

POZNÁMKY

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE PROVĚŘENO POLOHOPISNÉ I VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ NÁPOJOVACÍCH BODŮ (VČETNĚ KOPANÝCH SOND) A BUDE PROVEDENA OPĚTOVNÁ KOORDINACE SE VŠEMI OSTATNÍMI PROFESEMI A PŘI ZJIŠTĚNĚM NESOULADU BUDE PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE PŘIZVÁN PROJEKTANT!
- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU OSAZENY A PŘIPOJENY DLE POKYNŮ A MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEJICH DODAVATELE.
- PŘED JAKÝMKOLIV ZÁSAHEM DO STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ MUSÍ BÝT PROVEDENY SONDY A PROVĚŘENA TRASA, ZDA BUDE DOTČENÁ ČÁST ROZVODŮ VODY FUNKČNÍ.
- VEŠKERÉ ROZVODY VODOVODNÍHO POTRUBÍ MUSÍ BÝT TEPELNĚ IZOLOVÁNY DLE VYHL. Č.193/2007 SB.
- PRO VNITŘNÍ ROZVODY VODY VEDENÉ V PODLAHÁCH, STĚNÁCH, PŘEDSTĚNÁCH I POD STROPEM BUDE POUŽITO VÍCEVRSTVÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ S MENŠÍ DÉLKOVOU ROZTAŽNOSTÍ S ATESTEM PRO PITNOU VODU A TO VČETNĚ TYPOVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, PODPĚR, ZÁVĚSŮ A ÚCHYTŮ.
- ROZVODY BUDOU VŽDY PROVEDENY TAK, ABY BYLA UMOŽNĚNA JEJICH DILATACE VČETNĚ TYPOVÉHO PROVEDENÍ PEVNÝCH BODŮ A KLIZNÝCH PODPĚR.

WN

WC MÍSA, TYP ZÁVĚSNÁ, VELIKOST (CCA Š 360MM,H 400MM, D 530MM),  
MATERIÁL NEREZOVÁ OCEĽ AISI 304 S MATNÝM NEBO KARTÁČOVANÝM POVRCHEM  
MONTÁŽNÍ PRVEK S NÁDRŽKOU PRO ZÁVĚSNÉ WC, DO SDK, S KONSTRUKCÍ PRO  
PODPĚRY, SE SPLACHOVACÍ KAPACITOU 2/4,5L  
TLAČÍTKO SPLACHOVACÍ- ANTIVANDAL, NEREZOVÁ OCEĽ AISI 304 S MATNÝM NEBO  
KARTÁČOVANÝM POVRCHEM  
SKRYTÉ KOTVENÍ  
SEDÁTKO TVRZENÝ PLAST BEZ VÍKA

**UN**  
UMYVADLO, SE SKRYTÝM SIFÓNEM  
MATERIÁL NEREZOVÁ OCEĽ AISI 304 S MATNÝM NEBO KARTÁČOVANÝM POVRCHEM  
ROZMĚRY MIN. Š. 400 mm, HL. 350 mm / MAX. Š. 600 mm, HL. 600 mm, VNITŘNÍ PRŮMĚR  
MIN. 300 mm  
ROHOVÝ VENTIL VŘEŤENOVÝ S FILTREM A ROZETOU, NEREZOVÁ OCEĽ AISI 304  
UMYVADLOVÁ BATERIE STOJANKOVÁ ÚSPORNÁ, AUTOMATICKÁ S ELEKTRONIKOU ASL  
NEBO PSD, NEREZOVÁ OCEĽ AISI 304  
SKRYTÉ KOTVENÍ

PN

PISOÁR SE SKRYTÝM SPLACHOVÁNÍM ANTIVANDAL  
MATERIÁL NEREZOVÁ OCEĽ AISI 304 S MATNÝM NEBO KARTÁČOVANÝM POVRCHEM  
SE SENZOREM, PRO SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ  
ROZMĚRY MIN. Š. 300 mm, HL. 250 mm / MAX. Š. 450 mm, HL. 350 mm

K

PODLAHOVÁ VPUSŤ  
MATERIÁL NEREZOVÁ OCEĽ AISI 304 S MATNÝM NEBO KARTÁČOVANÝM POVRCHEM

<div><div>STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY</div></div>			
Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
Podpis:		Datum:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
Stavebník/Investor:		<b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa:		<b>Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1</b>	
Zástupce investora:		Stavební správa východ	
Adresa:		Nerudova 773/01, 779 00 Olomouc	
Zhotovitel díla:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno	
Kontakt:		T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz	
Zhotovitel části/objektu:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno	
Kontakt:		T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz	
Hlavní projektant (HIP):		Bc. Jiří Plesník	
Specialista:			
Název stavby/akce:	<b>Rekonstrukce hygienického zázemí v žst Jilemnice, Dolní Lipka, Častolovice, Hronov, Malé Svatoňovice</b>		Označení investora: S622200116
Název části:	Pozemní objekty budov		Zakázka: -
Název objektu/díleč části:	<b>ŽST Častolovice, hygienické zázemí - Etapa 3</b>		Označení části: <b>D.2.2.1</b>
Název přílohy:	Zdravotně technické instalace		Označení objektu/komplexu: <b>SO 11-71-03.41</b>
Název díleč části přílohy:	Přídorys 1.NP		Číslo přílohy (typ/pořadí): <b>2. 001</b>
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ing. Miroslav Revaj	Měřítko: Formáty: 1:50 630x297	Stupeň dokumentace: <b>DUSP</b>
Kraj:	Katastrální území: Častolovice [618624]	TUDU: 1302J1	Smluvní datum zpracování: <b>23.11.2023</b>
Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:			
[Prostor pro další informace]			