

Jiná ověření:

Paré:


Orientační
schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/01, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz	
Zhotovitel části/objektu:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Bc. Jiří Plesník	Specialista:

Název stavby/akce:	Rekonstrukce hygienického zázemí v žst Jilemnice, Dolní Lipka, Častolovice, Hronov, Malé Svatoňovice	Označení investora: S622200116
Název části:	Pozemní objekty budov	Zakázka:
Název objektu/dílní části:	ŽST Jilemnice, hygienické zázemí - Etapa 1	Označení části: D.2.2.1
Název přílohy:	Architektonicko-stavební řešení	Označení objektu/komplexu: SO 11-71-01.01
Název dílní části přílohy:	Výpis ostatních výrobků - nový stav	Číslo přílohy (typ/pořadí): 2. 009
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ing. Miroslav Revaj	Měřítka: Formáty:
Kraj:	Katastrální území: Jilemnice [659959]	TUDU: 1441B1
Liberecký		
Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:
Objekt:	Podoblast:	Příloha:
Revize:		

POZNÁMKY OBECNÉ

1. Před zahájením výroby je nutno všechny rozměry ověřit na stavbě.
2. U veškerých výrobků a materiálů je nutno dodržet související platnou legislativu (zákony, vyhlášky, nařízení vlády), normové hodnoty a splnit závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy související s výrobkem či materiálem a jeho návazností na okolní konstrukce či provoz.
3. U výrobků s požadavky z hlediska požárně bezpečnostního řešení dodavatel zajistí předložení příslušných certifikátů ke všem částem výrobku.
4. Vzniklé nejasnosti a rozpory je nutno v předstihu konzultovat s projektantem.
5. Kotvení prvků bude zakryto samotným prvkem nebo pohledovým šroubem.
6. Zrcadla montáž na stěnu lepením.
7. Veškeré prvky budou vzorovány v rámci AD.

OZN	NÁZEV	POPIS	MATERIÁL	POČET	POZNÁMKA
OV/01	Automat dveřního zámku	Přisazená skříň na zeď, snímač mincí Kč + EUR, magnetický spínač pro blokaci dveří, schránka na mince, počítadlo mincí, GSM modul pro komunikaci, zátky/kryt pro budoucí osazení platebního terminálu, 1x euro klíč pro ZTP, hmatný štítek dodávkou OS	Nerezová ocel AISI 304	1	Dodávka OŘ
OV/02	Obloukové pevné madlo	Madlo se zásobníkem toaletního papíru. Délka madla 900 mm. Nosnost min. 150 kg. Uchycení na stěnu pomocí 6 nerez šroubů (průměr a upevňovací prvek použít dle podkladu)	Nerezová ocel AISI 304	1	Dodávka OŘ
OV/03	Obloukové sklopné madlo	Madlo s piktogramem. Délka madla 800 mm. Nosnost min. 150 kg. Uchycení na stěnu pomocí 6 nerez šroubů (průměr a upevňovací prvek použít dle podkladu)	Nerezová ocel AISI 304	1	Dodávka OŘ
OV/04	Zrcadlo pevné	Provedení antivandal, 800x400 mm, montáž na stěnu zasazením do obkladu, reflexní leštěný povrch, tl. materiálu 1 mm	Nerezová ocel AISI 304	1	Dodávka OŘ
OV/05	Zrcadlo pevné	Provedení antivandal, 1000x400 mm, montáž na stěnu zasazením do obkladu, reflexní leštěný povrch, tl. materiálu 1 mm	Nerezová ocel AISI 304	1	Dodávka OŘ
OV/06	Madlo svislé	Délka madla 500 mm. Nosnost min. 150 kg. Uchycení na stěnu pomocí 6 nerez šroubů (průměr a upevňovací prvek použít dle podkladu)	Nerezová ocel AISI 304	1	Dodávka OŘ
OV/07	Odkládací polička	Provedení antivandal, 400x200 mm	Nerezová ocel AISI 304	1	Dodávka OŘ
OV/08	Tlačítko splachovací	Provedení antivandal, mechanické ovládání, pro vestavěný modul s nádržkou a tlakovou vodou	Nerezová ocel AISI 304	1	
OV/09	Tlačítko splachovací bezbariérové	Provedení antivandal, mechanické ovládání, pro vestavěný modul s nádržkou a tlakovou vodou, s druhým tlačítkem pro bezbariérové WC	Nerezová ocel AISI 304	1	
OV/10	Tlačítko splachovací bezbariérové - boční	Provedení antivandal, mechanické ovládání, p. řídké boční tlačítko pro bezbariérové WC	Nerezová ocel AISI 304	1	
OV/11	Nouzové tlačítko bezbariérových WC	Provedení antivandal, Napojení na nulovací tlačítko a optickou signalizaci nade dveřmi do WC	Nerezová ocel AISI 304	1	Dodávka SIL
OV/12	Nulovací tlačítko	Provedení antivandal, pro zrušení volání z bezbariérových WC	Nerezová ocel AISI 304	1	Dodávka SIL
OV/13	Zásobník na papírové ručníky	Provedení antivandal, uzamykatelný, na 600 - 800 utěrek	Nerezová ocel AISI 304	2	Dodávka OŘ
OV/14	Dávkovač tekutého mýdla	Provedení antivandal, zavěšený na stěnu, manuální ovládání, uzamykatelný, obsah 1 l	Nerezová ocel AISI 304	2	Dodávka OŘ
OV/15	Zásobník na toaletní papír	Provedení antivandal, zavěšený na stěnu, uzamykatelný, pro role 290x100 mm	Nerezová ocel AISI 304	1	Dodávka OŘ
OV/16	WC štětka	Provedení antivandal, závěsná	Nerezová ocel AISI 304	2	Dodávka OŘ
OV/17	Koš na hygienické potřeby	Provedení antivandal, závěsný na stěnu se snímatelným krytem a výkyvným/otevřítelným víkem, pro sáčky velikosti 5-10 l	Nerezová ocel AISI 304	1	Dodávka OŘ
OV/18	Koš na papírové ručníky	Provedení antivandal, závěsný na stěnu, drátěný	Nerezová ocel AISI 304	2	Dodávka OŘ
OV/19	Přebalovací pult	Závěsný, vertikální, sklopný	Polypropylen	1	Dodávka OŘ
OV/20	Háček na oděv	Provedení antivandal, kotvení pod obklad	Nerezová ocel AISI 304	4	Dodávka OŘ
OV/22	Zásobník hygienických sáčků	Provedení antivandal, montáž na stěnu, min. 100 ks sáčků, pouze pro WC ženy	Nerezová ocel AISI 304	1	Dodávka OŘ
OV/23	Zádová opěrka	Doplňek bezbariérové WC mísy, nerezová trubka kotvená do WC	Nerezová ocel AISI 304	1	Součástí dodávky WC

OZN	NÁZEV	POPIS	MATERIÁL	POČET	POZNÁMKA
OV/24	Lavice	Ocel. konstrukce, délky 1800 mm, sedák a opěradlo z kulatin, p.ú. komaxit barva antracit, sezení až pro 3 osoby, nosnost min. 130kg / osoba, bez područek, kotvení do betonové patky pomocí nerezových kulatin M10 na chemickou maltu, kotvení přes dlažbu	Kov, práškový nástřík, antracit	2	Dodávka OŘ
OV/25	Odpadkový koš celoodcelový se stříškou	Nádoba na směsný odpad, vnější provedení, ocel. konstrukce + vyměnitelné opláštění, s vnitřní nádobou, s mechanickým kotvením jednorázových náplní, objem 60 l, p.ú. komaxit antracit, kotvení do betonové patky pomocí nerezových kulatin M10 na chemickou maltu, kotvení přes dlažbu	Kov, práškový nástřík, antracit	1	Dodávka OŘ