

Plán úklidu

Pol.	Lokalizace	Definice	Rozsah/plocha	Frekvence úklidu	Poznámka
1	Pochozí plocha tubusu lávky	Rozumí se ruční čištění podlahové plochy suchou či mokrou cestou, povrch musí být zbaven veškerých nečistot, hrubé nečistoty a smetky budou odborně likvidovány.	1 296 m ²	denně (vyjma pol. 3)	Je zakázáno používat rozpouštědla či látky na bázi louhu nebo kyselin, dále se nesmí používat chemické látky se silným korozivním působením na ocel a nátěrové systémy.
2	Pochozí plocha tubusu lávky	Rozumí se strojní čištění podlahové plochy mokrou cestou, včetně ručního předmytí nepřístupných míst a likvidace použité vody.	1 296 m ²	2x ročně (min. odstup 80 dní)	Neprovádí se při teplotě pod bodem mrazu.
3	Pochozí plocha tubusu lávky - mimořádný úklid	Rozumí se ruční čištění podlahové plochy od sněhu a námrazy v zimním období.	dle skutečnosti	na vyzvání (předpoklad 10x)	Je zakázáno užití chemických rozmrazovacích látek.
4	Vnitřní plochy tubusu lávky	Rozumí se ruční očištění ploch z tahokovu, čištění či omytí madel, odstranění pavučin ze svítidel, stěn a stropu.	strop 1225 m ² tahokov 1078 m ² boční plech 490 m ² madla zábradlí 490 bm	1x za 2 měsíce (min. odstup 30 dní)	
5	Podélné střešní odvodňovací žlábký	Rozumí se ruční odstranění nečistot a usazenin.	490 bm	2x ročně	1x říjen, 1x duben
6	Odvodnění lávky	Rozumí se odstranění nečistot a usazenin z revizních šachet a z přístupných míst odvodňovacího sytému - vpusti osazené v mostovce, uzavírací víčka a čistící kusy osazené jak na podélných tak na svislých svodech.	8 ks revizních šachet	2x ročně	1x říjen, 1x duben
8	Přístupová schodiště	Rozumí se ruční čištění pochozí plochy suchou či mokrou cestou, povrch shodnicových stupňů a podest musí být zbaven veškerých nečistot, hrubé nečistoty a smetky budou odborně likvidovány.	147 m ²	denně (vyjma pol. 9)	
9	Přístupová schodiště- mimořádný úklid	Rozumí se ruční čištění pochozích ploch od sněhu a námrazy příp. ledovky v zimním období, případně zajištění schůdnosti posypem pískem.	147 m ²	na vyzvání (předpoklad 30x)	Je zakázáno užití chemických rozmrazovacích látek a vyloučit postupy a nástroje, které by mohly mít za následek poškození izolace nebo jiných povrchů.
10	Eskalátory - úklid	Rozumí se suché či mokré omytí všech viditelných částí včetně pohyblivých madel a odstranění pavučin a nečistot ze svítitel a stropu.	strop 240 m ² boční plech 120 m ² madla eskalátoru	1x za 2 měsíce (min. odstup 30 dní)	Je zakázáno použití agresivních čistících prostředků, které by mohly poškodit madla eskalátorů.
11	Výtahy - úklid	Rozumí se suché či mokré omytí podlahy, stěn a dveří, dále budou odstraňovány pavučiny ze svítitel a stropu.	70 m ²	1x týdně	
12	Informační systémy	Rozumí se čištění skla s použitím jemné bavlněné látky či kůže na čištění oken. Čistící prostředky jsou výrobcem doporučeny pH neutrální a slabě alkalické, bez obsahu abrazivních částic. Při čištění je nutno postupovat od středu skla k jeho okrajům, používat přebytek kapaliny a působit malým tlakem. Velké částice je třeba odstranit předem.	15 m ²	4x ročně (min. odstup 80 dní)	Je zakázáno používat alkalické čistící louhy, louhy, kyseliny, odvápnovací prostředky, ředidla, čpavkové čističe, čističe s obsahem chloru a hydrochloru, hrubé prostředky a nástroje, mikrovlákná.