

[illegible]

6300  
1900 2500 1900

HRANICE POZEMKU DRAHY

HRANICE POZEMKU DRAHY

SANACE HORNÍ PLOCHY ÚLOŽNÉHO PRAHU, PLASTMALTA, TYP "C"

PLOCHA POD POZEDNICÍ SANOVANÁ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ PLASTMALTOU

NOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ ŘÍMSA BETON C 30/37-XF3

ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ TRASY

NOVÉ ZÁBRADLÍ KOTVENÉ LEPENÝMI KOTEV. ŠROUBY DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ

ČISTIČI A OBOČNÁ ŠACHTA PŘÍČNÉ DRENÁŽE PVaC DN 300

261,396

350

261,526

TRNÝ Ø20/400

260,422

100

4%

259,828

11,5

100

1000

1000

DOSYPÁNÍ SVAHOVÉHO KÚŽELE, OHUMUSOVANO A ZATRAVNĚNO

VYÚSTĚNÍ RUBOVÉ DRENÁŽE

OBNOVÁ ŽALÍVEK LOŽISEK

ODVODNĚNÍ RUBU OPĚRY DŘEV. TRUJKA DN 150 ZE Ž/3 DĚROVANÁ ULOŽENÁ DO BETONOVÉHO LŮŽE

KAMENNÁ DLAŽBA DO BETONU (C25/30-XF3) TL. MIN. 250 MM

SANACE BETONOVÝCH PLOCHŮ TYP "A", TYP "B"

KONCOVÝ PŘÁH DLAŽBY

