

Technická specifikace

Sada AKU nářadí - rázový utahovák, úhlová bruska, souprava stojanového LED osvětlení, náhradní baterie, nabíječky

- Parametry AKU rázový utahovák
 - Povolovací moment min. 2000 Nm
 - Utahovací moment min. 2000 Nm
 - Bateriový systém: kompatibilita s Milwaukee M18
 - Napětí 18 V
 - Elektrický pohon se zdrojem AKU baterií Li-ion
- Parametry AKU úhlová bruska
 - Hloubka řezání min. 60 mm
 - Průměr kotouče 230 mm
 - Bateriový systém: kompatibilita s Milwaukee
 - Napětí 18 V
 - Elektrický pohon se zdrojem AKU baterií Li-ion
- Parametry LED dálkové stojanové světlo
 - Ochrana IP 67
 - Výška světla min. 1,7 m
 - Světelný výkon min 5200 lumenů
 - Bateriový systém: Milwaukee M18
 - Elektrický zdroj se zdrojem AKU baterií Li-ion
- Parametry AKU vrtačka/šroubovák
 - Bateriový systém: Milwaukee M18
 - Elektrický zdroj se zdrojem AKU baterií Li-ion
 - Kroutící moment min. 60 Nm
- Parametry AKU železniční rázový utahovák (bude obsažen pouze ve dvou sadách)
 - Bateriový systém: kompatibilita s Milwaukee M18
 - Elektrický zdroj se zdrojem AKU baterií Li-ion
 - Hmotnost max 9 kg
 - Točivý moment min. 2000 Nm

Místo dodání: MES Brno – Trnitá 395/37, 602 00 Brno

Za ST Brno dne 28. 3. 2024 Ing. Vladimír Šiške