

# ŘEZ A-A'

strop nad 2NP - P03	
-TI z minerálních vláken ve fólii lehkého typu	160mm
-fólie lehkého typu v pozici parozábrany	24mm
-půdové cihly z CPP	40mm
-sutinový násyp	70mm
-prkenný záklop	24mm
-nevětraná vzduchová vrstva+dřevěné trámy 125/160mm à 1000mm+ocelové válcované I nosníky 80/160mm à 1880mm	160mm
-prkenné podbití	
-vnitřní omítka + rákos	

- nevětraná vzduchová mezera dle výšky místnosti
- Tl tl. 50mm z minerálních vláken uložená na konstrukci podhledu
- parozábrana (např. z polyamidu)
- kovový rošt samonosného podhledu dle specifikace
- 1x SDK deska tl. 12,5mm druh dle provozu

## NOVÉ VRSTVY



SO 08-71-08.05  
INVESTIČNÍ NÁKLADY

0,000  
ÚČP BJ 2NP

strop nad 1NP - P01

nášíplná vrstva - měkké PVC	
-2x sádrovláknitá deska - přetmelená, slepená a prošroubovaná	
-kročejová izolace - akustická podlahová deska z čedičových vláken	
-folie k zamezení pronikání vlhkosti do suché podlahy (vytažená na zdi)	
-trapezový plech 55/250 tl. 0,75 mm uložený na spodní pásnici, přebetonávka	
s KARI sítí, horní lic lícuje s horním lícem ocelových nosníků	
-ocelové válcované nosníky HEB 160 á max 1,25m,	
spodní hrana min. 25 mm nad horním lícem stávajících I profilů	
-ocelové válcované I nosníky 80/160mm	
á 1880mm	160mm
-prkenné podbití	
-vnitřní omítky + rákos	

tl. 2x 12,5 mm  
tl. 40 mm

SO 08-71-08.05

## NOVÉ VRSTVY

strop nad 1NP - P02

- nášlapná vrstva - keramická dlažba do lepidla
- hydroizolační stěrka
- 2x sádrovláknitá deska -přetmelená, slepená a prošroubovaná
- kročejořaví izolace - akustická podlahová deska z čedičových vláken
- folie k zamezení pronikání vlhkosti do suché podlahy (vytažená na zdi)
- trápězový plech 55/250 tl. 0,75 mm uložený na spodní pásnici, přebetonávka s KARI sítí, horní lic lícuje s horním lícem ocelových nosníků
- ocelové válcované nosníky HEB 160 á max 1,25m,
- spodní hrana min. 25 mm nad horním lícem stávajících I profilů
- dále nejižšiováno

tl. 2x 12,5 mm
tl. 30 mm

SO 08-71-08 05

## NOVÉ VRSTVY

POZNÁMKA:

Stropní konstrukce až po nášlapnou vrstvu včetně souvisejících bouracích prací a provedení nových přiček nutno zahrnout do SO 08-71-08.05 Investiční náklady - zásah do stropní konstrukce

Nová podoba provedeny v celá D I včetně kusy společně chodby /lavěli výměně

název akce	
------------	--

**Opravy bytových jednotek OŘ Brno , Oprava vymezené BJ A, 2.NP, VB v Žst. Bílovice nad Svitavou, Parcelní číslo: st.268, Katastrální území: Bílovice nad Svitavou [604551]**

	výkres

### ŘEZ A-A' - NAVRHOVANÝ STAV

datum
-------

2024-03-01

část dokumentace	
------------------	--

# ARS

měřítka	
---------	--

1:50

e	formát
---	--------

A3

účel dokumentace	
------------------	--

PDPS

číslo výkresu

204

TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA, DLE UST. §17 OBCH.Z. NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPÍROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBE!