

Technická zpráva

„Nákup pásové svahové sekačky“

Datum vydání: 27. 3. 2024

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Specifikace svahové sekačky

- Dálkově ovládaná svahová sekačka s pásovým podvozkem
- Svahová dostupnost minimálně 60° bez dalšího jištění
- Sečení v obou směrech (vpřed i vzad)
- Motor benzínový čtyřtákní, dvouválcový o minimálním výkonu 25HP, točivým momentem minimálně 54Nm a zdvihovým objemem minimálně 750cm³
- Instalovaný motor musí být renomované světové značky, která je na trhu déle než 50let
- Benzínová nádrž o minimálním objemu 20l
- Maximální hmotnost 650kg
- Délka stroje 1650 – 1750mm
- Šířka stroje 1400 – 1450mm
- Výška stroje 900 – 1000mm
- Pracovní záběr minimálně 1000mm
- Elektromagnetické spínání pohonu nože
- Stavitelná výška sečení zvýšená v minimálním rozmezí 80 - 150mm
- Hydraulický pohon pojezdových pásů
- Likvidace náletů až do průměru minimálně 60mm
- Sečení pomocí nože s letmo uloženými noži na koncích

1.2 Příslušenství k sekačce

- 2x sada - náhradní unašeč včetně kyvadlových nožů a šroubů
- Hliníkové nájezdy 2ks, minimální délky 2500mm a nosnosti minimálně 800kg, šířka nájezdu minimálně 200mm.
- 4x kurty s ráčnou pro zajištění sekačky na vleku, minimální pevnost kurty v tahu 2t
- Převrtník sekačky specifikovaný v této zprávě

1.3 Specifikace přepravníku sekačky

- Rám ze žárově zinkovaných profilů
- Celková hmotnost minimálně 1300kg
- Maximální rychlost minimálně 130km/h
- Odpružení na listových perech

- Oj ve tvaru V
- Opěrné kolečko
- Bržděný nájezdovou brzdou
- Počet náprav 1
- Kola – 185R 14C
- Podlaha z voděodolné překližky o tloušce minimálně 15mm
- Minimálně 4ks kotvicích ok zapuštěných v podlaze
- Bočnice výklopné odnímatelné hliníkové
- Výška bočnic minimálně 350mm
- Šířka ložné plochy minimálně 1600mm
- Délka ložné plochy maximálně 2600mm
- Zakládací klín s držákem
- Zámek přivěsného kloubu
- Rezervní kolo s držákem rezervního kola
- Plachta s nástavbou výšky minimálně 1300mm od podlahy – plachta modré barvy
- Příprava na uložení nájezdů pod ložnou plochou

2. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

- 2.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
- 2.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ (<https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitri-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy>) a **<https://typdok.tudc.cz/> v sekci „archiv TD“**.

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Úsek provozně technický, OHČ

Jeremenkova 103/23
 779 00 Olomouc

nebo e-mail: **typdok@spravazeleznic.cz**

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
 Ceníky: <https://typdok.tudc.cz/>