

Označení	Popis	Dveřní křídlo						Zárubně			Technické vlastnosti			Vybavení						Napojení na profese				Poznámka
		Počet křídel (ks)	Otevírání	Šířka průchozí (mm)	Výška průchozí (mm)	Prosklení	Povrch. úprava	Zárubně	Šířka ústí zárubně (mm)	Materiál stěny	Požární odolnost	Vzduchová neprůzvučnost Rw (dB)	Bezpečnostní třída	Kování	Materiál kování	Zámek	Vložka	Samozavírač	Práh	Doplňky	VZT	EPS	PZTS	ACS

D105	B1 - dřevotřískové	1	L	700	1970	-	L2	Z6	125	SDK	-	-	-	KL/KL	broušený nerez	ZM-BB	-	-	P1	-	V	-	-	-	
D106	B1 - dřevotřískové	1	P	700	1970	-	L2	Z6	150	SDK	-	-	-	KL/KL	broušený nerez	ZM-WC	-	-	P1	-	-	-	-	-	
D107	B1 - dřevotřískové	1	L	700	1970	-	L2	Z6	150	SDK	-	-	-	KL/KL	broušený nerez	ZM-WC	-	-	P1	-	-	-	-	-	
D108	B1 - dřevotřískové	1	L	700	1970	-	L2	Z5	145	KE	-	-	-	KL/KL	broušený nerez	ZM-BB	-	-	P1	-	V	-	-	-	
D109	B1 - dřevotřískové	1	P	800	1970	-	L1	Z5	145	KE	-	-	-	KL/KL	broušený nerez	ZM-PZ	VL	-	P1	OP	V	-	-	-	
D110	B1 - dřevotřískové	1	P	700	1970	-	L1	Z5	145	KE	-	-	-	KL/KL	broušený nerez	ZM-PZ	VL	-	P1	OP	-	-	-	-	
D111	A1 - dřevěné plné	1	P	900	2100	-	L1	Z1	170	KE	EW 30 DP3	37	-	KL/KL	broušený nerez	ZEMe1	VLC	S1	P1	OP	-	-	-	X	
D112	F1 - dřevotřískové	1	P	900	1770	-	L1	Z5	100	KA	-	-	-	KL/KL	broušený nerez	ZM-PZ	VL	-	P1	-	-	-	-	-	
D113	neobsazeno																								
D114	F1 - dřevotřískové	1	L	800	2100	-	L1	Z5	145	KE	-	-	-	KL/KL	broušený nerez	*)	*)	S1	P1	OP	VP	-	-	-	*) zámek včetně vložky součástí dodávky mincovníku OV.146
D115	B1 - dřevotřískové	1	L	800	1970	-	L1	Z5	150	SDK	-	-	-	KL/KL	broušený nerez	ZM-WC	-	-	P1	-	**)	-	-	-	**) dveře 10 mm podříznuty pro proudění vzduchu
D116	B1 - dřevotřískové	1	P	800	1970	-	L1	Z5	150	SDK	-	-	-	KL/KL	broušený nerez	ZM-BB	-	-	P1	-	V	-	-	-	dveře označeny piktogramem "WC MUŽI"
D117	B1 - dřevotřískové	1	P	800	1970	-	L1	Z5	145	KE	-	-	-	KL/KL	broušený nerez	ZM-BB	-	-	P1	-	V	-	-	-	dveře označeny piktogramem "WC ŽENY"
D118	G1 - dřevotřískové	1	PO	700	1970	-	L1	Z8	125	SDK	-	-	-	M/M	broušený nerez	ZM-HKp	VLp	-	P1	-	-	-	-	-	
D119	neobsazeno																								
D120	neobsazeno																								
D121	E1 - dřevěné plné	1	P	900	2100	-	L1	Z5	145	KE	-	-	-	KL/KL	broušený nerez	*)	*)	S1	P1	MA OP	VP	-	-	-	*) zámek součástí dodávky mincovníku OV.146  madlo umístěné 800 mm nad podlahou
D122	A1 - dřevěné plné	1	p	900	2100	-	L1	Z1	145	KE	EW 30 DP3	-	-	KLu/KLu	broušený nerez	ZM-VR	VLC	S1	P3	OP	-	-	-	-	
D123	F1 - dřevotřískové	1	L	800	2100	-	L1	Z5	145	KE	-	-	-	KLu/KLu	broušený nerez	ZM-VR	CL	-	P1	OP	VP	-	-	-	

Označení	Popis	Dveřní křídlo						Zárubně			Technické vlastnosti			Vybavení							Napojení na profese				Poznámka
		Počet křídel (ks)	Otevírání	Šířka průchozí (mm)	Výška průchozí (mm)	Prosklení	Povrch. úprava	Zárubně	Šířka ústí zárubně (mm)	Materiál stěny	Požární odolnost	Vzduchová neprůzvučnost Rw (dB)	Bezpečnostní třída	Kování	Materiál kování	Zámek	Vložka	Samozavírač	Práh	Doplňky	VZT	EPS	PZTS	ACS	
D124	F1 - dřevotřískové	1	P	700	1970	-	L1	Z6	125	SDK	-	-	-	KL/KL	broušený nerez	ZM-PZ	VL	-	P1	-	**) )	-	-	-	**) dveře 20 mm podříznuty pro proudění vzduchu
D125	G1 - dřevotřískové	1	PO	800	1970	-	L1	Z4	145	KE	-	-	-	M/M	broušený nerez	ZM-HKp	VLp	-	P1	-	-	-	-	-	
D126	B1 - dřevotřískové	1	L	700	1970	-	L2	Z3	125	SDK	-	-	-	KL/KL	broušený nerez	ZM-BB	-	-	P1	-	**) )	-	-	-	**) dveře 20 mm podříznuty pro proudění vzduchu
D127	B1 - dřevotřískové	1	P	700	1970	-	L2	Z3	125	SDK	-	-	-	KL/KL	broušený nerez	ZM-WC	-	-	P1	-	-	-	-	-	
D128	F1 - dřevotřískové	1	P	800	2100	-	L1	Z5	145	KE	-	-	-	KO/KL	broušený nerez	ZM-SA	VLC	-	P1	OP	VP	-	-	-	
D129	B1 - dřevotřískové	1	L	700	1970	-	L2	Z3	125	SDK	-	-	-	KL/KL	broušený nerez	ZM-BB	-	-	P1	-	**) )	-	-	-	**) dveře 20 mm podříznuty pro proudění vzduchu
D130	B1 - dřevotřískové	1	L	800	1970	-	L2	Z3	125	SDK	-	-	-	KL/KL	broušený nerez	ZM-BB	-	-	P1	-	-	-	-	-	
D131	B1 - dřevotřískové	1	P	700	1970	-	L2	Z3	125	SDK	-	-	-	KL/KL	broušený nerez	ZM-WC	-	-	P1	-	**) )	-	-	-	**) dveře 20 mm podříznuty pro proudění vzduchu
D135	B1 - dřevotřískové	1	P	900	1970	-	L1	Z5	145	KE	-	-	-	KL/KL	broušený nerez	ZM-PZ	VL	-	P1	OP	-	-	-	-	