






OBSAH:

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

4

SO 02 SANACE ZDIVAA OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
SO 02.1 SANACE ZDIVA - ODVĚTRÁNÍ VLHKOSTI Z FASÁDY

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
ING. ARCH. JIŘÍ BOBEK	ING. VERONIKA HAVELKOVÁ		
MÍSTO	k.ú. Nový Bohumín, par.č. 2581, obec: Bohumín		
INVESTOR	Správa železnic, s.o., Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1		
Oprava nástupišť č.1 a 1a v ŽST Bohumín		DATUM	03/2024
		ÚČEL	DPS
		ČÍSLO ZAK.	4018
TABULKY PSV		MĚŘÍTKO	VÝKRES Č. D.1.1b.5

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY				
OZN.	3D POHLED	POPIS	POZNÁMKA	POČET (KS)
K1		DEŠŤOVÝ SVOD POZINK, VE SPODNÍ ČÁSTI S LITINOVÝM POTRUBÍM V. 1,8m, PRŮMĚR 100 MM, CELKOVÁ VÝŠKA 5 M	VČETNĚ KOLEN A KOTEVNÍHO MATERIÁLU NÁTĚR V TM. HNĚDÉ BARVĚ; S TĚSNÍCÍ MANŽETOU	4
K2		DEŠŤOVÝ SVOD POZINK, VE SPODNÍ ČÁSTI S LITINOVÝM POTRUBÍM V. 1,8m, PRŮMĚR 120 MM, CELKOVÁ VÝŠKA 5 M	VČETNĚ KOLEN A KOTEVNÍHO MATERIÁLU NÁTĚR V TM. HNĚDÉ BARVĚ ; S TĚSNÍCÍ MANŽETOU	1
K3		DEŠŤOVÝ SVOD POZINK, VE SPODNÍ ČÁSTI S LITINOVÝM POTRUBÍM V. 1,8m, PRŮMĚR 150 MM, CELKOVÁ VÝŠKA 5 M	VČETNĚ KOLEN A KOTEVNÍHO MATERIÁLU NÁTĚR V TM. HNĚDÉ BARVĚ ; S TĚSNÍCÍ MANŽETOU	2
K4		DEŠŤOVÝ SVOD POZINK, VE SPODNÍ ČÁSTI S LITINOVÝM POTRUBÍM V. 1,8m, PRŮMĚR 120 MM, CELKOVÁ VÝŠKA 5 M	VČETNĚ KOLEN A KOTEVNÍHO MATERIÁLU NÁTĚR V TM. ZELENÉ BARVĚ	6