Návrh skladeb pražcového podloží, 2. stavba - žst. Holubice

staničení [km] od km	staničení [km] identifikace místa	staničení [km] do km	staničení [km] identifikace místa	délka [m]	navržená skladba pražcového podloží - legenda barev vpravo [cm]	rozhodující vrt	Před p. tl KL	E	V	zat.	poznámka
					podkladní vrstva: spodní 5 10 15 20 25 / prostřední 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 / horní 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50; konstrukční vrstva 5 10 15 20 25 30 35 40						
Kolej č. 6											
28,682	začátek koleje	29,042	konec koleje	360		KS82	0,5	23	50	>8	
Kolej č. 4 OK Blažovice											
28,426	začátek koleje	28,488	konec koleje	62		KS82	0,55	23	40	<2	
Kolej č. 4											
28,463	začátek koleje	29,289	konec koleje	826		KS82	0,55	23	60	>8	
Kolej č. 4 OK Vyškov											
29,260	začátek koleje	29,299	konec koleje	39		KS82	0,55	23	40	<2	
Kolej č. 3											
28,404	začátek koleje	29,282	konec koleje	878		KS82	0,55	23	80	>8	
Kolej č. 3 OK Vyškov											
29,239	začátek koleje	29,287	konec koleje	48		KS82	0,55	23	40	<2	
Kolej č. 5											
28,642	začátek koleje	29,070	konec koleje	428		KS82	0,55	23	50	>8	
Holubická spojka											
27,419	začátek úpravy	27,700	pravděp. změna geotech. podmínek	281		J11	0,55	4	80	>8	
27,700	pravděp. změna geotech. podmínek	27,850	přechod zářez/násep	150		J13	0,55	4	80	>8	
27,850	přechod zářez/násep	27,990	začátek mostu	140			0,55	30	80	>8	násep
27,990	***začátek mostu***	**28,000**	***konec mostu***	10					80	>8	***mostní konstrukce***
28,000	konec mostu	28,050	přechod násep/zářez	50			0,55	30	80	>8	násep
28,050	přechod násep/zářez	28,200	přechod na stávající těleso	150			0,55	4	80	>8	není k dispozici vhodný vrt/sonda
28,200	přechod na stávající těleso	28,428	konec spojky	228		KS82	0,55	23	80	>8	
Střelická trať											
27,669	začátek úpravy	27,700	pravděp. změna geotech. podmínek	31		J11	0,55	4	60	>8	
27,700	pravděp. změna geotech. podmínek	27,970	začátek přechodové oblasti mostu	270		J13	0,55	4	60	>8	
27,970	začátek přechodové oblasti mostu	27,990	začátek mostu	20			0,55	30	60	>8	přechodová oblast
27,990	***začátek mostu***	**28,000**	***konec mostu***	10			0,55		60	>8	***mostní konstrukce***
28,000	konec mostu	28,050	přechod násep/zářez	50			0,55	30	60	>8	násep
28,050	přechod násep/zářez	28,108	konec koleje	58			0,55	4	60	>8	není k dispozici vhodný vrt/sonda

Legenda zbarvení

0	ŠD 0/32	Štěrkodrť frakce 0/32 do konstrukčních vrstev
1	ŠD 0/63	Štěrkodrť frakce 0/63 do konstrukčních vrstev
2	ZZVC	Zlepšení zeminy silničním hydraulickým pojivem (pojivo vápno i cement)
3	ZZV	Zlepšení zeminy vápnem
4	DK 0/90	Drcené kamenivo frakce 0/90 do podkladních vrstev
5	DK 0/125	Drcené kamenivo frakce 0/125 do podkladních vrstev
6	SC 0/32	Směs kameniva stmelená cementem (ZKPP)
7	AC 22 Z+	Asfaltový beton AC 22 Z+ tl. 120 mm