

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 10383/2024-SŽ-SSZ-OVZ
Listů/příloh 5/4

Uveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Vladimíra Hlídková
Telefon
Mobil +420 724 321 788
E-mail hlidkova@spravazeleznic.cz

Datum 30. května 2024

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 11

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvoláním na znění článku č. 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace na zhotovení stavby odpovídá zadavatel na obdržení dotaz následovně:

Dotaz č. 68:

SO 74-74-01_ARS 1) V návaznosti na odpověď na dotaz číslo 5, žádáme o upřesnění konkrétního typu obkladu. Odpověď na dotaz číslo 5 je v nesouladu s výkazem výměr, dle DI se jedná o keramický fasádní obklad 41.2 04 světlý okr, dle výkazu výměr tmavý okr nebo 41.2 02 keramický obklad sloupů terakota. Dále nesedí množství obkladu, dle VV 149,445m² (9196,845 kusů), ale dle "C.4.1.002_TABULKA_MATERIALITY" – 41.2 04 – 31m²

Odpověď č. 5;

Nesoulad mezi plným a zkráceným popisem položky je opraven. Doplněna poznámka odkazem na PD.

Správný formát keramického obkladu je 250x65 mm.

Skladba F02 je obsahem přílohy „SO747401.01_2_601_TSK“.

Popis materiálu je obsahem přílohy „C.4.1.002_TABULKA_MATERIALITY“; položka 41.2 04 „Keramický obklad fasádní - podloubí 1.nástupiště - replika - světlý okr“

V soupisu prací a dodávek v záložce SO 74-74-01_ARS byla doplněna poznámka k položce s odkazem na PD (Kód položky - Název položky) :

R59623114 - obkladový pásek keramický, formát 250x65mm

Doplněná poznámka k položce: viz. tabulka materiality pot. 41.2 04

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	M3	Množství
------------	-------------	----------	---------------	----	----------

57	R59623114		Obkladový pásek keramický, formát 250x65mm	KUS	9196,845
----	-----------	--	--	-----	----------

Obkladový pásek keramický
250x65mm; zakázková výroba;
tmavý okr, proměnlivá barevnost,
co nejbližší odstín ke stávajícímu
obkladu

podrobněji viz

„C.4.1.002_TABULKA_MATERIALITY

- 41.2 - 02

Keramický obklad venkovních sloupů

- zakulacené nároží - replika

- terakota

SO 74-71-01.01 b; SO 74-20-01.02

Nesedí množství dlažby 43.2 01 a 43.2 02 dle

„C.4.1.002_TABULKA_MATERIALITY“ - 826m² + 622m² a dle výkazu výměr viz. níže.

Dle "C.4.1.002_TABULKA_MATERIALITY" je sokl výšky 100 mm poutě v bytech, ale dle výkazu výměr viz. položky 212 a 216 níže.

SO 74-71-01.01 b

211	R597614	dlažba keramická hutná protiskluzná do interiéru přes 45 do 50ks/m ² - replika stávající dlažby, tl. 9 mm, barevnost dle výběru	M2	2 047,650
		dlažba REPLIKA MAT	teracota/okrová	43.2 01; 43.2 02
212	R597614 1	dlažba keramická hutná protiskluzná do interiéru přes 45 do 50ks/m ² - replika stávající dlažby, tl. 9 mm, barevnost dle výběru	M2	47,285
		dlažba REPLIKA MAT	teracota/okrová sokl 100mm	43.2 01; 43.2 02
213	R597614 2	dlažba keramická hutná protiskluzná do interiéru přes 45 do 50ks/m ² - replika stávající dlažby, tl. 9 mm, barevnost dle výběru	M2	14,849
		dlažba REPLIKA MAT	teracota/okrová sokl 70mm	43.2 01; 43.2 02
216	R77147411	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm - replika dlažby	M	350,250
		dlažba REPLIKA	teracota/okrová sokl 100mm	43.2 01; 43.2 02

217	R77147412	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm - replika dlažby	dlažba REPLIKA	teracota/okrová sokl 70mm	M	202,035 43.2 01; 43.2 02
218	R771574271	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených dlažby flexibilním lepidlem přes 45 do 50 ks/m2	dlažba REPLIKA	teracota/okrová	M2	1 861,500 43.2 01; 43.2 02
SO 74-20-01.02 26	77104 1	PODLAHY Z HUTNÝCH DLAŽDIC (I POLOHUTNÝCH)	Dlažba REPLIKA ???	teracota/okrová	M2	245,500 43.2 01;

Odpověď č. 68:

So74-74-01 ARS:

V soupisu prací a dodávek v záložce **So74-74-01_ARS** byla **upravena** poznámka u položky (Kód položky – Název položky):

R59623114 - obkladový pásek keramický (klinker), formát 250x65mm - hladký povrch, s velmi nízkou nasákavostí, odolný vůči povětrnosti a mechanickému poškození; odstín dle výběru architekta

V soupisu prací a dodávek v záložce **So74-74-01_ARS** byla **doplněna** položka (Kód položky – Název položky):

R59623114.2 - obkladový pásek keramický (klinker), zaoblená hrana, formát 250x65mm - hladký povrch, s velmi nízkou nasákavostí, odolný vůči povětrnosti a mechanickému poškození; odstín dle výběru architekta

V soupisu prací a dodávek v záložce **So74-74-01_ARS** bylo **změněno** množství položky (Kód položky – Název položky):

998781101 – Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech do 6 m

998781192 - Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun do 100 m

74-71-01.01b

Plochy dlažeb

V soupisu prací a dodávek v záložce **74-71-01.01b** bylo **změněno** množství položky (Kód položky – Název položky):

771111011 - Vysátí podkladu před pokládkou dlažby

771121011 – Nátěr penetrační na podlahu

771574481 – Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 35 do 45 ks/m2

R59761409 – dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 35 do 45ks/m²

R771574271 – Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 45 do 50 ks/m²

R597614 – dlažba keramická hutná protiskluzná do interiéru přes 45 do 50ks/m² - replika stávající dlažby, tl. 9 mm, barevnost dle výběru

998771123 - Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 12 do 24 m

Sokly

Podlahy z dlaždic:

V soupisu prací a dodávek v záložce **74-71-01.01b** byly **vypuštěny** položky (Kód položky – Název položky):

771474112 – Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm

R5976141 – sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x70mm

771474113 – Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm

R5976100 – sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x100mm

771591115 – Podlahy spárování silikonem

R77147411 – Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm - replika dlažby

R597614 – dlažba keramická hutná protiskluzná do interiéru přes 45 do 50ks/m² - replika stávající dlažby, tl. 9 mm, barevnost dle výběru

R77147412 – Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm - replika dlažby

R597614 - dlažba keramická hutná protiskluzná do interiéru přes 45 do 50ks/m² - replika stávající dlažby, tl. 9 mm, barevnost dle výběru

Podlahy skládané:

V soupisu prací a dodávek v záložce **74-71-01.01b** byla **zrušena** položka (Kód položky – Název položky):

61418101 - lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm

a **nahrazena** položkou (Kód položky – Název položky):

R61418101 -

Podlahy povlakové:

V soupisu prací a dodávek v záložce **74-71-01.01b** byly **vypuštěny** položky (Kód položky.Varianta – Název položky):

28411007 – lišta soklová PVC 15x50mm

776411211 – Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm

R28411.2 – PVC podlahová krytina, ve formátu dlaždic tl. 2 mm, úroveň namáháním min.33, R9

R28411.3 - PVC podlahová krytina, ve formátu dlaždic tl. 2 mm, úroveň namáháním min.33, koeficient tření min. 0,5; R9

R284110R.1 – Homogenní PVC podlahová krytina tl. 2 mm, antistatické provedení, ve formátu dlaždic, vnitřní elektrický odpor ? 108 ?, úroveň namáháním min.33, koeficient tření

776421711 – Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt

RMAT0001.1 - zátěžový smyčkový koberec, ve formátu čtverců tl. 2 mm, úroveň namáhání min.33, vhodný pro stáله zatížení kolečky židlí

V soupisu prací a dodávek v záložce **74-71-01.01b** byla **doplněna** položka (Kód položky – Název položky):

R776001 – Jednostranně lakovaný hliníkový pásek AL 3/60/2000 mm

R28412 – PVC podlahová krytina, ve formátu dlaždic tl. 2 mm, úroveň namáhání min.33, koeficient tření min. 0,5; R9

V soupisu prací a dodávek v záložce **74-71-01.01b** bylo **změněno** množství položky (Kód položky – Název položky):

776411111 - Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm

998776123 - Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m

Dokončovací práce – nátěry:

V soupisu prací a dodávek v záložce **74-71-01.01b** byla **doplněna** položka (Kód položky – Název položky):

783827421 - Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2

SO 74-20-01.02

Množství v tabulce materiality v části C.4.1 jsou pouze orientační. Směrodatné jsou hodnoty v soupisu prací, které odpovídají podkladům z výkresové části ARS, resp. ze zaměření stavby.

V tabulce místností „SO747101.01_VB_501_tm_01“ byla opravena informace o soklech. V tabulce materiality „C.4.1.002_TABULKA_MATERIALITY“ byla opravena informace o soklech a doplněno půdorysné schéma soklů.

Přílohy:

SO747101.01_VB_501_tm_01

C.4.1.002_TABULKA_MATERIALITY_01

XDC_VB Klatovy_ZM07_240530.xml

XLS_VB Klatovy_ZM07_240530.xlsx

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ

Správa železnic, státní organizace

na základě pověření č. 2446 ze dne 11.05.2018

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4650219

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: eeda1420-ffbd-4c1c-8182-fde51150081f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Vladimíra HLÍDKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.05.2024 12:33:00



51e9dbed-2167-4935-925a-5b2abe6adcce