

Bližší specifikace předmětu plnění - Doprovodné vozidlo pro mostní inspekční jednotku MIJ

Karoserie:

- 6 sedadel rozmístění 3+3 nebo 7 sedadel rozmístění 3+4, dle nabídky výrobce, dle možnosti vyjímatelná zadní sedadla.
- Boční posuvné dveře pouze vpravo, prosklené.
- Zadní nákladové dveře křídlové, plné, bez oken.
- Nákladový prostor bez oken, prostor pro posádku včetně dveří prosklený.
- Bezpečnostní přepážka mezi nákladovým prostorem a prostorem pro posádku, pevná, celoplošná, případně prosklená. NE síť/mříž.
- Barva vozidla modrá, případně tmavě modrá.
- Maximální přípustná hmotnost 3500 kg (kategorie N1 nebo M1) pro řidičský průkaz skupiny B.
- Pohotovostní hmotnost max. 2,85t, nosnost min 0,65 t.
- Celková délka vozidla min. 5,5 m, max. 6,5 m.
- Celková šířka se sklopenými zrcátky max. 2,2 m.
- Celková šířka bez sklopených zrcátek max. 2,6 m.
- Celková výška bez střešních příčníků a výstražných světel max. 2,85 m.
- Minimální šířka otvoru zadních dveří do nákladového prostoru 1,4 m.
- Minimální výška otvoru zadních dveří do nákladového prostoru 1,5 m.
- Minimální délka nákladového prostoru od dveří po bezpečnostní přepážku ve střední části 2,0 m.
- Minimální šířka mezi podběhy v nákladovém prostoru 1,3 m.

Pohon:

- Pohon všech kol (4x4).
- Převodovka minimálně 6 st.
- Palivo – motorová nafta, motor vznětový.
- Výkon min. 115 kW.
- Nejvyšší konstrukční rychlost min. 140 km/h.
- Ocelové disky s celoročními pneumatikami, nebo ocelové disky s letními pneumatikami + sada ocelových disků se zimními pneumatikami. (rozměry dle doporučení výrobce).
- Plnohodnotné rezervní kolo na ocelovém disku umožňující rychlost alespoň 80 km/h.
- Zařízení pro start vozidla při teplotách pod -20 °C (může být řešeno případně i nezávislým topením s ohřevem motoru), zesílená, případně zdvojená baterie dostatečné kapacity pro majáky a záblesková světla.
- ABS, ESP, asistent pro rozjezd do kopce.
- Posilovač řízení.

Vybavení:

- Osvětlení v místě nákladového prostoru
- Minimálně 3 klíče od vozidla, z toho minimálně dva s dálkovým ovládním centrálního zamykání.
- Elektricky ovládaná přední okna.
- Tažné zařízení s 13ti pinovou zásuvkou pro osvětlení přívěsu na 12 V, zapsané v TP.
- Zásuvka 12 V v kabině vozidla, případně i v nákladovém prostoru
- Zásuvka 230 V, alespoň 150 W ve vozidle.
- Žebřík na zadních dveřích vozidla umožňující přístup na očištění střechy
- Bezpečnostní oka v nákladovém prostoru pro upevnění nákladu, zejména v podlaze vozidla.
- Gumové voděodolné rohože v prostoru posádky.
- Odolná, rovná, otěru odolná podlaha v nákladovém prostoru umožňující snadné čištění.
- Vnější (Obvodový) alarm vozidla proti krádeži.
- Čelní airbag řidiče i spolujezdce, a alespoň okenní airbasy vpředu.
- Vyhřívané sedadlo řidiče a alespoň částečně vyhřívané sedadlo/dvojsedadlo předního spolujezdce.
- Nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a případně bederní opěrkou.
- Nezávislé topení vozidla.
- Látkové potahy sedadel.
- Elektricky ovládaná, sklopná (ručně nebo elektricky) a vyhřívaná zpětná zrcátka.
- Bezdrátové zrcadlení telefonu skrze Android Auto/ Apple CarPlay, Dotykový display velikosti alespoň 7", připojení Bluetooth s umožněním handsfree, FM rádio
- Automatická nebo poloautomatická klimatizace.
- Tempomat, ideálně s asistentem zabrání kolizi.
- Zadní parkovací kamera, parkovací senzory vpředu, vzadu,
- Automatické zapínání světel.
- Přední LED světlomety s denním svícením.
- Přední i zadní mlhové světlomety.
- Nastavitelný multifunkční volant s koženým nebo jiným odolným potahem.
- Čalouněná střecha v kabině
- Oranžové výstražné LED osvětlení (kulatý maják na střeše 2x vpředu a 2x vzadu, nebo světelná rampa 1x vpředu, 1x vzadu) + záblesková světla (2x v přední části vozidla a 2x v zadní části vozidla). Záblesková světla i majáky spínané v kabině vozidla, pokud možno odděleně majáky a záblesková světla. Bezpečnostní osvětlení zapsané v TP.
- Prodloužená záruka 5 let nebo 150 000 km.
- Celková cena vozidla obsahuje provedení pravidelných servisních prohlídek předepsaných výrobcem vozidla, včetně potřebného materiálu a práce, a to po dobu platnosti 5ti leté záruky nebo 150 000 km. Servisní prohlídky musí být prováděny v autorizovaném servisu výrobce vozidla a musí být použity výhradně originální náhradní díly a příslušenství. Předpokládaný roční nájezd je 30 tisíc km. Předpoklad provozu je z 95% po zpevněných komunikacích.